

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	All Sky camera	All Sky camera	Տեսախցիկի լուծաչափ ALPHEA 6xx - 3100 x 2100 (6 ՄՊ) 2.4 x 2.4 մկմ պիքսել, ALPHEA 3xx - 1940 x 1200 (2.1 ՄՊ) 5.8 x 5.5 մկմ պիքսել, Հետևի լուսավորությամբ CMOS սենսոր, Մեխանիկական փակիչ չկա ALPHEA 6xx: գլանաձև փակիչ, ALPHEA 3xx: գլոբալ փակիչ, ADC լուծաչափ, ALPHEA 6xx: 14 բիթ ALPHEA 3xx: 12 բիթ, Տեսանյութերի հոսք, (USB 2.0) ALPHEA 6xx: 7 կադր/վրկ և ALPHEA 3xx: 18 կադր/վրկ, AVI ելք կամ ակնթարթային ռեժիմ, Էքսպոզիցիայի ժամանակ 32 մկվրկ-ից մինչև բազմաթիվ ժամերի Էքսպոզիցիա (ամբողջ երկնքի ռեժիմ, սովորաբար 30-ից 60 վրկ) Աճեցում Փոփոխական Գամմայի կարգավորում +50 միավորից մինչև -50 միավոր Սառեցում Պասիվ՝ տեսախցիկի կորպուսից, ակտիվ սառեցում չկա Պատկերի բեռնման ժամանակ < 20 մվ Կառավարման ծրագիր ALCOR SYSTEM Windows AllSky ծրագիրը տրամադրվում է մատակարարի կողմից, Օպերացիոն համակարգ Windows (7, 8, 10) 32 և 64 բիթ, Համակարգչի միջերես USB 2.0 / 20 մ երկարությամբ մալուխ, բացարձակապես հոսալի աշխատանք Վերին գմբեթի ջեռուցիչ Ձեռքով միացում/անջատում

		օգտագործողի կողմից, մի քանի վատտ է ներմուծվում ցողը հեռացնելու համար: Սնուցման աղբյուր Համակարգչի սնուցման աղբյուր, 24 Վ և 0.1 Ա Ֆիլտրի անիվ Ոչ ALPHEA 6xx-ի ցերեկային նկարահանումը հնարավոր է, ALPHEA 3xx-ը կարող է հագեցած լինել սպիտակ ամպերով Ավտոմատ դիաֆրագմա Ոչ, ֆիքսված օբյեկտիվ F/1.4 ALPHA 6xx-ով ցերեկային նկարահանումը հնարավոր է նվազագույն ուժեղացմամբ և էքսպոզիցիայի ժամանակով Ֆոկուսի կարգավորում Ոչ, գործարանային կարգաբերում Այլ տեղեկություններ Հարմար է վատ եղանակային պայմանների համար (անձրև/ծյուն), անողացված ալյումինե կորպուս, ակրիլային գմբեթ, ջրակայուն միակցիչներ / IP67 պաշտպանություն Քաշ 1.5 կգ` շեղում մինչև 10% Չափսեր-Տրամագիծ 125 մմ ` շեղում մինչև 10%, բարձրություն 120 մմ` շեղում մինչև 10% Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք -40 °C-ից մինչև +45 °CԵրաշխիք – 2 տարի: Ապրանքը լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային տուփերով: Բոլոր գործարանային նախատեսված միակցման մալուխները ներառած:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վաճակաձուլիչը որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցությանը էլեկտրոնային աուկցիոնում կոդով ԱՎԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ներքև ներկայացված է առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	All Sky camera	All Sky camera	Տեսախցիկի լուծաչափ ALPHEA 6xx - 3100 x 2100 (6 ՄՊ) 2.4 x 2.4 մկմ պիքսել, ALPHEA 3xx - 1940 x 1200 (2.1 ՄՊ) 5.8 x 5.5 մկմ պիքսել, Հետևի լուսավորությամբ CMOS սենսոր, Մեխանիկական փակիչ չկա ALPHEA 6xx: գլանաձև փակիչ, ALPHEA 3xx: գլոբալ փակիչ, ADC լուծաչափ, ALPHEA 6xx: 14 բիթ ALPHEA 3xx: 12 բիթ, Տեսանյութերի հոսք, (USB 2.0) ALPHEA 6xx: 7 կադր/վրկ և ALPHEA 3xx: 18 կադր/վրկ, AVI ելք կամ ակնթարթային ռեժիմ, Էքսպոզիցիայի ժամանակ 32 մկվրկ-ից մինչև բազմաթիվ ժամերի Էքսպոզիցիա (ամբողջ երկնքի ռեժիմ, սովորաբար 30-ից 60 վրկ) Աճեցում Փոփոխական Գամմայի կարգավորում +50 միավորից մինչև -50 միավոր Սառեցում Պասիվ՝ տեսախցիկի կորպուսից, ակտիվ սառեցում չկա Պատկերի բեռնման ժամանակ < 20 մվ Կառավարման ծրագիր ALCOR SYSTEM Windows AllSky ծրագիրը տրամադրվում է մատակարարի կողմից, Օպերացիոն համակարգ Windows (7, 8, 10) 32 և 64 բիթ, Համակարգչի միջերես USB 2.0 / 20 մ երկարությամբ մալուխ, բացարձակապես հոսանքի աշխատանք Վերին գմբեթի ջեռուցիչ Ձեռքով միացում/անջատում

		օգտագործողի կողմից, մի քանի վատտ է ներմուծվում ցողը հեռացնելու համար: Սնուցման աղբյուր Համակարգչի սնուցման աղբյուր, 24 Վ և 0.1 Ա Ֆիլտրի անիվ Ոչ ALPHEA 6xx-ի ցերեկային նկարահանումը հնարավոր է, ALPHEA 3xx-ը կարող է հագեցած լինել սպիտակ ամպերով Ավտոմատ դիաֆրագմա Ոչ, ֆիքսված օբյեկտիվ F/1.4 ALPHA 6xx-ով ցերեկային նկարահանումը հնարավոր է նվազագույն ուժեղացմամբ և էքսպոզիցիայի ժամանակով Ֆոկուսի կարգավորում Ոչ, գործարանային կարգաբերում Այլ տեղեկություններ Հարմար է վատ եղանակային պայմանների համար (անձրև/ծյուն), անողացված ալյումինե կորպուս, ակրիլային գմբեթ, ջրակայուն միակցիչներ / IP67 պաշտպանություն Քաշ 1.5 կգ` շեղում մինչև 10% Չափսեր-Տրամագիծ 125 մմ ` շեղում մինչև 10%, բարձրություն 120 մմ` շեղում մինչև 10% Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք -40 °C-ից մինչև +45 °C Երաշխիք – 2 տարի: Ապրանքը լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային տուփերով: Բոլոր գործարանային նախատեսված միակցման մալուխները ներառած:
--	--	---