

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	APKR, Hikvision	APKR, Hikvision	APKR, Hikvision	APKR, Hikvision	Պահարանն առաքվում է հավաքված: Շարժական կողային վահանակները ամրացվում են կետային կողպեքներով: Տեղադրման ընթացքում հնարավոր է մուտք գործել սարքավորումներ երեք կողմերից: Դուռն ունի ձախ կամ աջ կողմում տեղադրելու հնարավորություն: Մալուխի մուտքի համար պահարանի վերևի և ներքևի հատվածներում նախատեսված անցքեր: Պահարանի տանիքում հնարավոր է տեղադրել օդափոխիչի մոդուլ: Մոնտաժման տեսակը՝ պատին: Բարձրությունը

				9Ս, Պահարանների դռների քանակը՝ 1, Առջևի դռան տեսակը՝ Ապակի, Հետևի մասում դուռ չկա, Դռների բացման անկյունը՝ 180°, Բարձրությունը՝ 465 մմ, Լայնությունը՝ 320 մմ, Օգտագործվող խորությունը՝ 210 մմ, Ընդհանուր խորությունը՝ 310 մմ, Առավելագույն ստատիկ ծանրաբեռնվածությունը առնվազն 50 կգ, Պրոֆիլային ուղեցույցի տեսակը՝ L-աձև, Ուղղորդող քայլի կարգավորում՝ 20 մմ, Նյութը՝ թիթեղ պողպատ, Մակերեսության պաշտպանիչ ծածկույթ՝ փոշեներկված սև, , Պաշտպանության աստիճան - IP20, Կլիմայական տարբերակ՝ UHL4, Գործող ջերմաստիճանը՝ 1...40 °C, Զաշը առնվազն 10 կգ, Մոնտաժման վայրը՝ առջևի կողմ, Մետաղի հաստությունը՝ 1,5 մմ, Բարձրության մոդուլների քանակը՝ 9:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	APKR, Hikvision	APKR, Hikvision	APKR, Hikvision	APKR, Hikvision	Պահարանն առաքվում է հավաքված: Շարժական կողային վահանակները ամրացվում են կետային կողպեքներով: Տեղադրման ընթացքում հնարավոր է մուտք գործել սարքավորումներ երեք կողմերից: Դուռն ունի ձախ կամ աջ կողմում տեղադրելու հնարավորություն: Մալուխի մուտքի համար պահարանի վերևի և ներքևի հատվածներում նախատեսված անցքեր: Պահարանի տանիքում հնարավոր է տեղադրել օդափոխիչի մոդուլ: Մոնտաժման տեսակը՝ պատին: Բարձրությունը

				9Ս, Պահարանների դռների քանակը՝ 1, Առջևի դռան տեսակը՝ Ապակի, Հետևի մասում դուռ չկա, Դռների բացման անկյունը՝ 180°, Բարձրությունը՝ 465 մմ, Լայնությունը՝ 320 մմ, Օգտագործվող խորությունը՝ 210 մմ, Ընդհանուր խորությունը՝ 310 մմ, Առավելագույն ստատիկ ծանրաբեռնվածությունը առնվազն 50 կգ, Պրոֆիլային ուղեցույցի տեսակը՝ L-աձև, Ուղղորդող քայլի կարգավորում՝ 20 մմ, Նյութը՝ թիթեղ պողպատ, Մակերեսության պաշտպանիչ ծածկույթ՝ փոշեներկված սև, , Պաշտպանության աստիճան - IP20, Կլիմայական տարբերակ՝ UHL4, Գործող ջերմաստիճանը՝ 1...40 °C, Զաշը առնվազն 10 կգ, Մոնտաժման վայրը՝ առջևի կողմ, Մետաղի հաստությունը՝ 1,5 մմ, Բարձրության մոդուլների քանակը՝ 9:
--	--	--	--	--