

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թրասթ Ֆայնենս-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/225 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«Թրասթ Ֆայնենս» ՍՊԸ	Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով: -Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ծողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար/եռակցման համար: -Մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x2.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս: -Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x2.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին/հատակին/ ամրացնելու համար: -Աղբամանի ստորին մասը պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածև թիթեղ 1մմ հաստության մետաղյա 450մմ տրամագծով: -Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք: -Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով: -Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկչերտ մոխրագույն ներկով/բայց ոչ դույլը/ : -Աղբամանների տեղադրումը վերջնականապես

համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

„Траст Фаяненс,, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/225 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	«Թրասթ Ֆայնենս» ՍՊԸ	Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով: -Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար/եռակցման համար: -Մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x2.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս: -Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x2.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին/հատակին/ ամրացնելու համար: -Աղբամանի ստորին մասը պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածև թիթեղ 1մմ հաստության մետաղյա 450մմ տրամագծով: -Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք: -Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով: -Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկչերտ մոխրագույն ներկով/բայց ոչ դույլը/ : -Աղբամանների տեղադրումը վերջնականապես

համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: