

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅԱՍ ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Էներգիայի երկու մակարդակներով և թունելային պատուհանիկով երկոեժիմ զննության ռենտգեն հսկողության սարք. ՉԱՓԱՆԻՇԱՅԻՆ՝ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - պատկերների բազմամակարդակ ձևավորում (4 գույն) - ուղեբեռի նախորդ/հաջորդ առարկայի դիտում - ուղեբեռի հաշվառում - ամսաթվի/ժամանակի ցուցադրում - զննության ցուցիչ - հարթ մոնիտոր ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԱՅԻՆ՝ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ - սև ու սպիտակ գույների առանձնացում - օրգանական և անօրգանական նյութերի առանձնացում - բարձր ներթափանցունակություն - պսևդոգունային (կարծեցյալ գունային) արտացոլում - սահմանների կարգավորվող ամրապնդում - գույների կարգավորվող առանձնացում - կարգավորվող գունային գամմա - կարգավորվող խտություն - դինամիկորեն չընդհատվող մասշտաբացում և համայնապատկերում - ֆիքսված մասշտաբացում (64x) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ երկարությունը՝ 1635 մմ, լայնությունը՝ առավելագույնը 800 մմ, բարձրությունը՝ 1185 մմ, երկարության և բարձրության թույլատրելի շեղումը $\pm 10\%$: Թունելային պատուհանիկի չափսերը՝ 500 մմ (L) x 400 մմ (Բ): Կոնվեյերի արագություն՝ 0,20 մ/վ, Կոնվեյերի բեռնվածություն՝ 150 կգ, Մոտավոր քաշ՝ 450 կգ: Համակարգի Էլեկտրասնուցում՝ 120/240 Վ փոփոխական հոսանք $\pm 10\%$: ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ ԵՎ ՊԱՏԿԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Ներթափանցումը պողպատի մեջ՝ 28 մմ (ստանդարտ) Մետաղալարերի հատում՝ 38 AWG (ստանդարտ) Հովացում՝ հերմետիկ կնքված յուղային բաղնիք՝ օդի հովացման հարկադրական համակարգով: Կողմնորոշում՝ ուղղահայաց դեպի վեր: ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ Պահպանման ջերմաստիճանի միջակայք՝ -10°C -ից մինչև 50°C Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ 0°C -ից մինչև 40°C ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ - ծանուցում նյութի խտության շեմի մասին (DTA) - վտանգավոր նյութերի պրոյեկտավորում պատկերի վրա (TIP) - օպերատորի կառավարման վահանակ - օպերատորի ուսուցման ծրագիր (OTP) - հոսանքի ծախս՝ 1 կվ/ժ - աղմուկի մակարդակը՝ 55 դբ - ճառագայթման արտահոսք՝ 0.1մ Gy/h (մակերևույթից 5 սմ բարձրության վրա): Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումը իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին՝ նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 3 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙАС ИМПЕКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 77-ЕЦДЦ72Р-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Вот перевод текста с армянского на русский язык: Двухрежимное рентгеновское устройство контроля с двумя уровнями энергии и туннельным окошком СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Многоуровневая обработка изображений (4 цвета) Просмотр предыдущего/следующего объекта багажа Учет багажа Отображение даты/времени Индикатор досмотра Плоский монитор СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ Выделение черного и белого цветов Разделение органических и неорганических материалов Высокая проникающая способность Псевдоцветовое отображение Регулируемое усиление контуров Регулируемое разделение цветов Регулируемая цветовая гамма Регулируемая плотность Динамическое непрерывное масштабирование и панорамирование Фиксированное масштабирование (64x) ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Длина: 1635 мм Ширина: максимум 800 мм Высота: 1185 мм Допустимое отклонение длины и высоты: ±10% Размеры туннельного окошка: 500 мм (Ш) x 400 мм (В) Скорость конвейера: 0,20 м/с Нагрузка на конвейер: 150 кг Приблизительный вес: 450 кг Электропитание системы: 120/240 В переменного тока ± 10% РЕНТГЕНОВСКИЙ ГЕНЕРАТОР И ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ Проникновение в сталь: 28 мм (стандарт) Разрешение проволоки: 38 AWG (стандарт) Охлаждение: герметичная масляная ванна с системой принудительного воздушного охлаждения Ориентация: вертикально вверх УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Диапазон температуры хранения: от -10°C до 50°C Диапазон рабочей температуры: от 0°C до 40°C ВОЗМОЖНОСТИ И НАСТРОЙКИ Уведомление о пороге плотности материала (DTA) Проекция опасных веществ на изображение (TIP) Панель

	управления оператора Программа обучения оператора (ОТР) Потребление электроэнергии: 1 кВт/ч Уровень шума: 55 дБ Утечка излучения: 0.1 мкЗв/ч (на расстоянии 5 см от поверхности) Дополнительные условия: Товары должны быть неиспользованными, в заводской упаковке. Перевозку, разгрузку, установку и подключение товаров осуществляет Продавец за свой счет, предварительно согласовав с Покупателем конкретный адрес доставки. Гарантийный срок на товары устанавливается не менее 3 лет, начиная со дня, следующего за днем приемки товаров Судебным департаментом.
--	--