

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմինե Բաղդասարյան Արսենի ԱԶ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Աղբարկղ, մետաղյա	Աղբարկղ, մետաղյա	«ԱՐՄԻՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ» ԱԶ	Քառակողմ, համաձայն Եսքիզի: Չափման միավորը՝ մմ Չորս կողային պատերը և հատակը երկաթյա թիթեղ 3մմ պատի հաստությամբ: Հատակի հատվածում՝ 10 մմ տրամագծով 3 հատ անցք: Կողերի և տակի ամրացվող անկյունակների (ուգոլնիկ) ընդհանուր երկարությունը 6,4 մ, չափսերը 40*40 մմ, պատի հաստությունը 3 մմ: Վերևի եզրերում պտտվող անկյունակների (ուգոլնիկ) ընդհանուր երկարությունը 3մ, չափսերը 40*40 մմ, պատի հաստությունը 4 մմ: Դիմացի հատվածում վերևի եզրից 100 մմ ներքև պետք է ամրացված լինի իրարից 100 մմ հեռավորությամբ 2 հատ 30*30 մմ անկյունակներ (ուգոլնիկ), պատի հաստությունը 3 մմ: Չողումը կետային յուրաքանչյուր 3-10 սմ մեկ: Գույնը կանաչ, ամբողջովին (նրսից և դրսից) փչված 2 անգամ: • Երաշխիքը 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРМИНЕ БАГДАСАРЯН АРСЕНИЙ ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍՈՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	Мусорные баки металлические	Мусорные баки металлические	ИП "АРМИНЕ БАГДАСАРЯН"	Четырехсторонний, закрытый пол, по эскизу. Единица измерения: мм Четыре боковые стенки и пол изготовлены из листового железа с толщиной стенки 3 мм. В районе пола: 3 отверстия диаметром 10 мм. Общая длина бортов и нижних крепежных уголков (угольников) 6,4 м, размеры 40*40 мм, толщина стенки 3 мм. Общая длина уголков, вращающихся по верхним граням, 3 м, размеры 40*40 мм, толщина стенки 4 мм. В передней части на 100 мм ниже верхнего края закрепить 2 отрезка уголков (угонлик) 30*30 мм, на расстоянии 100 мм друг от друга, толщиной стенки 3 мм. Точечная сварка через каждые 3-10 см. Цвет зеленый, полностью (внутри и снаружи) продувался 2 раза.