

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ՉՄՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-67/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                  | Barry                 | Barry               | MB3E    | «Արիդես» ՍՊԸ           | Էլեկտրական ֆունկցիոնալ<br>հիվանդանոցային մահճակալ<br>Նախատեսված է ստանդարտ<br>հիվանդասենյակների,<br>անհետաձգելի բուժօգնության եւ<br>վերակենդանացման բաժինների<br>համար: Ունի Էլեկտրական<br>կառավարում՝ կարգավորվում է<br>մահճակալի բարձրությունը, ինչպես<br>նաեւ գլխային եւ ազդրա-ոտքային<br>հատվածների թեքությունը:<br>Կառավարումը իրականացվում է<br>հեռակառավարման վահանակի<br>միջոցով : Մահճակալի կառուցվածք՝<br>Չափսերը՝ երկարությունը՝ 2160մմ, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>լայնությունը՝ 960մմ, բարձրությունը՝ 450 - 600մմ (<math>\pm 50</math>մմ) Հիմքը պատրաստված է դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից կամ պողպատե շերտերից, որոնք ապահովում են կայունություն եւ երկարակեցություն: Հանվող ABS պլաստիկ գլխամաս եւ ոտնամաս: Այլումինե ծավկող կողային բազրիքներ (զույգ)՝ ապահովում են հիվանդի անվտանգությունը: Չափսերը՝ 1430x35x350 մմ (<math>\pm 20</math>մմ) Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ՝ Գլխային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-75° (<math>\pm 5^\circ</math>) Ազդրա- ոտքային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-35° (<math>\pm 5^\circ</math>) Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 470-610մմ (<math>\pm 20</math>մմ) Կառավարվում է հեռակառավարման վահանակի (պուլտի) միջոցով CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգ՝ արտակարգ իրավիճակների համար Մահճակալի այլումինե ծավկող կողային բազրիքները համալրված շարժական /հանվող-դրվող/</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>սեղանիկով, որի չափսերն են՝ (ԵxԼ)<br/>104սմx28սմ ( ± 3սմ): Ներքնակի<br/>բնութագրերը՝ Չափսերը՝<br/>2000x850x80մմ , խտությունը՝<br/>20կգ/մ3) Չսահող է եւ ամուր կցված<br/>մահճակալին, ծալվում է մահճակի<br/>համապատասխան հատվածի հետ:<br/>Ունի օդի անցքեր, որոնք թույլ են<br/>տալիս օդի բնական<br/>շրջանառություն: Անհրաժեշտության<br/>դեպքում կարելի է հեռացնել կամ<br/>փոխարինել սպունգը:<br/>Տրանսպորտային համակարգ՝ 125մմ<br/>տրամագծով անիվներ : 4 հավելյալ<br/>ոտք՝ անշարժ ֆիքսման համար<br/>ապահովելու համար: Լրացուցիչ<br/>պարագաներ՝ Շարժական շտատիվ՝<br/>կարգավորվող բարձրությամբ, 4<br/>կախիչներով: Առավելագույն<br/>ծանրաբեռնվածությունը՝ 250 կգ:<br/>Քաշը 90 կգ: Արտադրող<br/>ընկերության ISO սերտիֆիկացում:<br/>Նոր է, չօգտագործված: Ռուսերեն<br/>ձեռնարկ Տեղադրումը, ուսուցումը և<br/>երաշխիքային ժամկետի ընթացքում<br/>տեխնիկական սպասարկման<br/>աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված<br/>մասնագետի կողմից: Պայմանագրի<br/>կատարման փուլում արտադրողից</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | կամ ներկայացուցչի կողմից<br>Երաշխիքային նամակի<br>ներկայացում: Երաշխիքային<br>Ժամկետը՝ տեղադրման պահից 12<br>ամիս: |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-67/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3          | Barry                  | Barry         | MB3E  | «Аридес» ООО               | <p>Электрическая функциональная больничная кровать Предназначена для стандартных палат, отделений неотложной помощи и реанимации.</p> <p>Оснащена электрическим управлением: регулируется высота кровати, а также наклон головного и бедренно-ножного секций.</p> <p>Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Габариты: Длина — 2160 мм, Ширина — 960 мм, Высота — 450-600 мм (±50 мм). Основание выполнено из прочных сегментированных стальных труб</p> |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>или стальных полос, что обеспечивает устойчивость и долговечность. Съёмные изголовье и ножная часть из ABS-пластика. Складные боковые ограждения из алюминия (пара), обеспечивающие безопасность пациента. Размеры: 1430×35×350 мм (±20 мм).<br/>Функциональные возможности: • Регулировка высоты головной секции: 0–75° (±5°) • Регулировка высоты бедренно-ножной секции: 0–35° (±5°) • Регулировка высоты кровати: 470–610 мм (±20 мм) • Управление с помощью пульта дистанционного управления • CPR (система сердечно-легочной реанимации) для экстренных ситуаций • Боковые складные алюминиевые ограждения оснащены съёмным/переносным столиком Размеры столика (В×Ш): 104×28 см (±3 см) Характеристики матраса: • Размеры: 2000×850×80 мм • Плотность: более 20 кг/м³ • Нескользкий и прочно закреплён на кровати, складывается вместе с соответствующими секциями кровати • Имеет вентиляционные</p> |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>отверстия для естественной циркуляции воздуха • При необходимости губка может быть снят или заменён Транспортная система: • Колёса диаметром 125 мм • 4 дополнительные ножки для надёжной фиксации в неподвижном состоянии</p> <p>Дополнительные аксессуары: • Передвижная штатив с регулируемой высотой, с 4 крючками • Максимальная нагрузка: 250 кг • Вес: 90 кг • Наличие сертификата ISO от производителя • Новая, не использованная • Гарантийный срок: 12 месяцев с момента установки • Руководство на русском языке • Монтаж, обучение персонала и техническое обслуживание в течение гарантийного срока осуществляются сертифицированным специалистом.</p> <p>• На этапе исполнения договора предоставляется гарантийное письмо от производителя или его официального представителя.</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|