

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխստերվիս ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-67/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	բժշկական մահճակալներ	բժշկական մահճակալներ	բժշկական մահճակալներ	բժշկական մահճակալներ	Էլեկտրական ֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ Նախատեսված է ստանդարտ հիվանդասենյակների, անհետաձգելի բուժօգնության և վերակենդանացման բաժինների համար: Ունի էլեկտրական կառավարում՝ հնարավորություն կարգավորելու մահճակալի բարձրությունը, ինչպես նաև գլխային եւ ազդրա-ոտքային հատվածների թեքությունը: Կառավարումը իրականացվում է հեռակառավարման վահանակի միջոցով: Մահճակալի կառուցվածք՝

Չափսերը՝ երկարությունը՝ 2160մմ, լայնությունը՝ 960մմ, բարձրությունը՝ 450 - 600մմ (± 50 մմ) Հիմքը պատրաստված է դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից կամ պողպատե շերտերից, որոնք ապահովում են կայունություն եւ երկարակեցություն: Հանվող ABS պլաստիկ գլխամաս և ոտնամաս: Այլումինե ծավիղ կողային բազրիքներ (գույգ)՝ ապահովում են հիվանդի անվտանգությունը: Չափսերը՝ 1430x35x350 մմ (± 20 մմ) Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ՝ Գլխային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-75° (± 5 °) Ազդրա- ոտքային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-35° (± 5 °) Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 470-610մմ (± 20 մմ) Կառավարվում է հեռակառավարման վահանակի (պուլտի) միջոցով CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգ՝ արտակարգ իրավիճակների համար Մահճակալի այլումինե ծավիղ կողային բազրիքները համալրված

Են շարժական /հանվող-դրվող/
սեղանիկով, որի չափսերն են՝ (ԵxԼ)
104սմx28սմ (±3սմ): Ներքնակի
բնութագրերը՝ Չափսերը՝
2000x850x80մմ (80մմ սպունգ,
խտությունը՝ 20կգ/մ3), չսահող եւ
ամուր կցված է մահճակալին,
ծավլում է մահճակի
համապատասխան հատվածի հետ:
Ունի օդի անցքեր, որոնք թույլ են
տալիս օդի բնական
շրջանառություն: Անհրաժեշտության
դեպքում կարելի է հեռացնել կամ
փոխարինել սպունգը:
Տրանսպորտային համակարգ՝ 125մմ
տրամագծով անիվներ: 4 հավելյալ
ոտք՝ անշարժ ֆիքսման համար:
Լրացուցիչ պարագաներ՝
Շարժական շտատիվ՝ կարգավորվող
բարձրությամբ, 4 կախիչներով:
Առավելագույն
ծանրաբեռնվածությունը՝ 250 կգ:
Քաշը՝ 90 կգ: Արտադրող
ընկերության ISO սերտիֆիկացում:
Ապրանքները ունեն բոլոր
անհրաժեշտ լրացուցիչ
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար:
Նոր է, չօգտագործված, փակ

				<p>գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկով: Մատակարարը ապահովում է ապրանքի անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը: Գործարկումը կատարվում է բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: Երաշխիք՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՄՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-67/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	բժշկական մահճակալներ	բժշկական մահճակալներ	բժշկական մահճակալներ	բժշկական մահճակալներ	Էլեկտրական ֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ Նախատեսված է ստանդարտ հիվանդասենյակների, անհետաձգելի բուժօգնության և վերակենդանացման բաժինների համար: Ունի էլեկտրական կառավարում՝ հնարավորություն կարգավորելու մահճակալի բարձրությունը, ինչպես նաև գլխային եւ ազդրա-ոտքային հատվածների թեքությունը: Կառավարումը իրականացվում է հեռակառավարման վահանակի միջոցով: Մահճակալի կառուցվածք՝

Չափսերը՝ երկարությունը՝ 2160մմ, լայնությունը՝ 960մմ, բարձրությունը՝ 450 - 600մմ (± 50 մմ) Հիմքը պատրաստված է դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից կամ պողպատե շերտերից, որոնք ապահովում են կայունություն եւ երկարակեցություն: Հանվող ABS պլաստիկ գլխամաս և ոտնամաս: Այլումինե ծավիղ կողային բազրիքներ (գույգ)՝ ապահովում են հիվանդի անվտանգությունը: Չափսերը՝ 1430x35x350 մմ (± 20 մմ) Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ՝ Գլխային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-75° ($\pm 5^\circ$) Ազդրա- ոտքային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-35° ($\pm 5^\circ$) Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 470-610մմ (± 20 մմ) Կառավարվում է հեռակառավարման վահանակի (պուլտի) միջոցով CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգ՝ արտակարգ իրավիճակների համար Մահճակալի այլումինե ծավիղ կողային բազրիքները համալրված

են շարժական /հանվող-դրվող/
սեղանիկով, որի չափսերն են՝ (ԵxԼ)
104սմx28սմ (±3սմ): Ներքնակի
բնութագրերը՝ Չափսերը՝
2000x850x80մմ (80մմ սպունգ,
խտությունը՝ 20կգ/մ3), չսահող եւ
ամուր կցված է մահճակալին,
ծավլում է մահճակալի
համապատասխան հատվածի հետ:
Ունի օդի անցքեր, որոնք թույլ են
տալիս օդի բնական
շրջանառություն: Անհրաժեշտության
դեպքում կարելի է հեռացնել կամ
փոխարինել սպունգը:
Տրանսպորտային համակարգ՝ 125մմ
տրամագծով անիվներ: 4 հավելյալ
ոտք՝ անշարժ ֆիքսման համար:
Լրացուցիչ պարագաներ՝
Շարժական շտատիվ՝ կարգավորվող
բարձրությամբ, 4 կախիչներով:
Առավելագույն
ծանրաբեռնվածությունը՝ 250 կգ:
Քաշը՝ 90 կգ: Արտադրող
ընկերության ISO սերտիֆիկացում:
Ապրանքները ունեն բոլոր
անհրաժեշտ լրացուցիչ
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար:
Նոր է, չօգտագործված, փակ

				<p>գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկով: Մատակարարը ապահովում է ապրանքի անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը: Գործարկումը կատարվում է բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: Երաշխիք՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---