

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/245 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Cisco, MikroTik, HP	Cisco, MikroTik, HP	Cisco, MikroTik, HP	Ցանցային կոմուտատոր առնվազն հետևյալ պարամետրերով՝ Պորտերի քանակը՝ 8 x 10/100/1000BASE-T, RJ-45 տիպի միակցիչ, 2 x 1 ԳԲ SFP+, 220Վոլտ լարումով փոփոխական հոսանքի սնուցմամբ սնուցման բլոկ: Օպերատիվ հիշողություն՝ 512MB, Ֆլեշ հիշողություն՝ 256 MB, MAC հասցեների ընդհանուր քանակը՝ 16,000, IPv4 երթուղիների քանակը 542, IPv6 երթուղիների ընդհանուր քանակը 414, IPv4/MAC ACE գրառումների քանակը 600, VLAN ID-ներ՝ առնվազն 4094, Jumbo frame 10,240 բայթ, Կոմուտատորի թողունակությունը՝ 20 Գբ/վ, Փաթեթների փոխանցման ծավալը՝ 14 Միլիոն փաթեթ վայրկյանում: Բազային կոմուտատորային գործառույթներ՝ Layer 2, PBR, PIM Stub Multicast CDP, VTP, QoS, 802.1X, SPAN: Աջակցվող ստանդարտները՝ STP IEEE 802.1d, MSTP IEEE

				802.1s, RSTP IEEE 802.1w, CoS prioritization IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q VLAN, BPDU Guard: Կոմուտատորները կարող է ընդգրկվել ենթակառուցվածքում առկա Catalyst 9500, 9300, 9200, 2960X կոմուտատորների VTP դոմենի մեջ, որն ապահովում է VLAN-ների կենտրոնական կառավարում: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն ք. Երևան, պատվիրատուի նշված հասցեյով : Երաշխիք՝ առնվազն 365 օր: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/245 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Cisco, MikroTik, HP	Cisco, MikroTik, HP	Cisco, MikroTik, HP	Ցանցային կոմուտատոր առնվազն հետևյալ պարամետրերով՝ Պորտերի քանակը՝ 8 x 10/100/1000BASE-T, RJ-45 տիպի միակցիչ, 2 x 1 ԳԲ SFP+, 220Վոլտ լարումով փոփոխական հոսանքի սնուցմամբ սնուցման բլոկ: Օպերատիվ հիշողություն՝ 512MB, Ֆլեշ հիշողություն՝ 256 MB, MAC հասցեների ընդհանուր քանակը՝ 16,000, IPv4 երթուղիների քանակը 542, IPv6 երթուղիների ընդհանուր քանակը 414, IPv4/MAC ACE գրառումների քանակը 600, VLAN ID-ներ՝ առնվազն 4094, Jumbo frame 10,240 բայթ, Կոմուտատորի թողունակությունը՝ 20 Գբ/վ, Փաթեթների փոխանցման ծավալը՝ 14 Միլիոն փաթեթ վայրկյանում: Բազային կոմուտատորային գործառույթներ՝ Layer 2, PBR, PIM Stub Multicast CDP, VTP, QoS, 802.1X, SPAN: Աջակցվող ստանդարտները՝ STP IEEE 802.1d, MSTP IEEE

				802.1s, RSTP IEEE 802.1w, CoS prioritization IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q VLAN, BPDU Guard: Կոմուտատորները կարող է ընդգրկվել ենթակառուցվածքում առկա Catalyst 9500, 9300, 9200, 2960X կոմուտատորների VTP դոմենի մեջ, որն ապահովում է VLAN-ների կենտրոնական կառավարում: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն ք. Երևան, պատվիրատուի նշված հասցեյով : Երաշխիք՝ առնվազն 365 օր: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	--	---