

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դերմատոսկոպիկ հավաքածու	Դերմատոսկոպիկ հավաքածու	Դերմատոսկոպիկ հավաքածու	Դերմատոսկոպիկ հավաքածու	Դերմատոսկոպիկ հավաքածու Էրգոնոմիկ, հարմարավետ, ցանկացած դիրքում մեկ ձեռքով օգտագործելու համար: Գլխիկը պատրաստված դիմացկուն բաց գույնի պոլիկարբոնատային համաձուլվածքից կամ մետաղից: Հավաքածուն բաղկացած է՝ դերմատոսկոպի գլխիկից, լիցքավորվող բռնակից, բռնակի լիցքավորման սարքից, տեսախցիկի ադապտերից, բռնակի համար սեղանի տակդիրից: Գլխիկը՝ լայնանկյուն օպտիկայով, ընդլայնված տեսադաշտով և սուր

					Ֆոկուսով ամբողջ տեսադաշտում, օպտիկական մեծացման գործակիցը առնվազն 10x - 16x, լուսավորությունը առնվազն 4 LED լույսի աղբյուր, որը գտնվում է գլխի պարագծի շուրջը, լուսավորությունը կարգաբերվող: Լույսի աղբյուրի երաշխիքային կյանքը առնվազն 50000 ժամ, ջերմաստիճանը 5000 Կելվին: Գունային փոխանցման գործակիցը ոչ պակաս քան 80: Լույսի ինտենսիվությունը բևեռացնող ֆիլտրով ոչ պակաս քան 11000 Լյուքս: Լույսի ինտենսիվությունը ոչ բևեռացված ֆիլտրով ոչ պակաս քան 23000 Լյուքս: Ֆոկուսային օղակի առկայություն՝ դերմատոսկոպի ֆոկուսի անհատական կարգավորման համար: Դիօպտրի կարգաբերումը առնվազն -6D +6D սահմաններում: Կոնտակտային սալիկի առկայություն, սանդղակավորված: Ոսպնյակի տրամագիծը ոչ պակաս քան 22մմ: Կոնտակտային ռեժիմում տեսադաշտի տրամագիծը ոչ պակաս քան 20մմ: Տեսախցիկի միակցման տիպը Բայոնետ տիպի,
--	--	--	--	--	---

						համատեղելի Canon EOS 600D մոդելի տեսախցիկի հետ: Կիզակետի կարգաբերման օղով, համալրված օբյեկտիվի կափարիչով: Կենտրոնացման օղակի ներքին տրամագիծը 42մմ խիստ համապատասխանությամբ: Բռնակը վերալիցքավորվող, գլխիկից առանձին, տարբեր տիպի գլխիկների միացման հնարավորությամբ: Պատրաստման նյութը մետաղական, սահքի դեմ պաշտպանող, կողավոր: Բռնակի և գլխիկի միացման առնվազն 3 փականով: Լուսավորության կարգաբերման, միացման և անջատման հնարավորությունով: Լիցքավորման և լիցքի մակարդակի ցուցաբերման լուսարձակներով: Ներկառուցված գալվանական մեկուսացման միավորի առկայություն՝ էլեկտրական լարման բռնակին ուղղակի փոխանցումը կանխելու համար: Լիցքավորող սարքի մալուխի երկարությունը առնվազն 1մ: Լիցքավորման առավելագույն ժամանակը ոչ ավել քան 4ժ: Մարտկոցի տիպը Li-ion կամ Li-po, մարտկոցի
--	--	--	--	--	--	--

					տարողունակությունը ոչ պակաս քան 2300մԱԺ: Որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայությունն առնվազն ISO 13485:2016, CE, MDSAP: Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2024 թ արտադրության, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները: Երաշխիքը առնվազն 5 տարի: Մատակարարը պետք է ապահովի հավաքածուի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU9P4-EU8U72P-25/36
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					