

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ՇՄՆԵՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Dahua	Dahua	DH-IPC-HDW1639TP- A-IL-0360B-S6	Dahua	Տեսախցիկ IP 5MP ֆիքսված ցանցային տեսախցիկ Պատկերի սենսոր 1/2.7" պրոգրեսիվ սկանավորման CMOS Արդյունավետ H.265+ սեղմման տեխնոլոգիա Հստակ պատկեր նույնիսկ ուժեղ հետին լուսավորության դեպքում՝ 120 դԲ WDR-ի շնորհիվ: UF` ներկառուցված միկրոֆոն՝ իրական ժամանակի ձայնային անվտանգության համար Լինգայի տեսակը ֆիքսված ֆոկուսային լինզա, 2.8 Լրացուցիչ լույսի Հեռավորություն Մինչև 30 մ Հիմնական հոսք 50 Հց: 20 կադր/վրկ

					(3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Հg: 20 կադր/վրկ (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Ձայնի սեղմում G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC Հաճախորդ iVMS-4200 Ներկառուցված միկրոֆոն Այո, 1 ներկառուցված միկրոֆոն Շրջակա միջավայրի աղմուկի ֆիլտրում -UF: Այո Հզորություն 12 VDC ± 25%, 0.6 A, առավելագույնը՝ 7.2 W, Ø5.5 մմ կոաքսիալ սնուցման միացուցիչ, հակադարձ բևեռականության պաշտպանություն, PoE: IEEE 802.3af, դաս 3, առավելագույնը՝ 8.7 W Պաշտպանություն IP67:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 001-17-010-2017-000000000000-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Dahua	Dahua	DH-IPC-HDW1639TP-A-IL-0360B-S6	Dahua	IP-камера Фиксированная сетевая камера 5 МП Датчик изображения 1/2,7" CMOS с прогрессивной разверткой Эффективная технология сжатия H.265+ Четкое изображение даже при яркой засветке благодаря WDR 120 дБ. UF: встроенный микрофон для обеспечения безопасности голоса в режиме реального времени Тип объектива: Объектив с фиксированным фокусом, 2,8 Дополнительная дальность освещения до 30 м Основной поток 50 Гц: 20 кадров в секунду (3200 ×

				1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 кадров в секунду (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Сжатие звука G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC Клиент iVMS-4200 Встроенный микрофон Да, 1 встроенный микрофон Фильтрация окружающего шума -UF: Да Питание 12 В постоянного тока ± 25%, 0,6 А, максимум 7,2 Вт, коаксиальный разъем питания Ø5,5 мм, защита от обратной полярности, PoE: IEEE 802.3af, класс 3, максимум 8,7 Вт Защита IP67:
--	--	--	--	---