

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼԱՐՄ ՍԻՍԹԵՄՍ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	HIKVISION	DS-3E0508D-O	DS-3E0508D-O	HIKVISION	Ցանցային բաժանարար Սարքավորում • Պորտեր՝ առնվազն 8x 10/100/1000 Մբիթ/վրկ RJ45 (Auto- MDI/MDIX աջակցությամբ) • Ստանդարտներ և արձանագրություններ՝ առնվազն IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x • Արտաքին սնուցում՝ առնվազն 9VDC/0.6Ա (արտաքին ադապտեր) • Էներգասպառում՝ առավելագույնը առնվազն 4.63Վտ • Կադապար՝ պլաստիկ (սեղանի կամ պատին ամրացնելու հնարավորությամբ) • Չափեր (Լ x Ե x Բ)՝ առնվազն 180x90x25.5մմ Կատարում •

				Անցումային հզորություն՝ առնվազն 16 Գբ/վ • MAC հասցեների աղյուսակ՝ առնվազն 4K • Jumbo Frame աջակցություն՝ առնվազն 15 Կբ Լրացուցիչ հնարավորություններ • Կանաչ տեխնոլոգիա՝ Էներգիայի ավտոմատ օպտիմալացում • Հոսքի կառավարում՝ առնվազն IEEE 802.3X աջակցություն • Plug & Play՝ պետք է լարը միացնել և օգտագործել, կարգավորումներ անհարաժեշտություն չպետք է պահանջի • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն 0°C ~ 40°C • Սերտիֆիկացում՝ առնվազն FCC, CE, RoHS • Փաթեթի պարունակություն՝ առնվազն ցանցային բաժանարար, հոսանքի աղապտեր, արագ տեղադրման ուղեցույց Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում առնվազն վեց ամիս • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛАРМ СИСТЕМС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦЦ72Р-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	HIKVISION	DS-3E0508D-O	DS-3E0508D-O	HIKVISION	Сетевой разветвительОборудование• Порты: не менее 8x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 (с поддержкой Auto-MDI/MDIX)• Стандарты и протоколы: не менее IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x• Внешнее питание: не менее 9 В постоянного тока/0,6 А (внешний адаптер)• Потребляемая мощность: максимальная не менее 4,63 Вт• Корпус: пластик (с возможностью крепления на стол или стену)• Размеры (Д × Ш × В): не менее 180 × 90 × 25,5

				ммПроизводительность• Пропускная способность: не менее 16 Гбит/с• Таблица MAC-адресов: не менее 4 КБ• Поддержка Jumbo-кадров: не менее 15 КБДополнительные возможности• Экологичные технологии: автоматическая оптимизация энергопотребления• Управление потоком: не менее поддержка IEEE 802.3X• Plug & Play: Просто подключите и пользуйтесь, настройка не требуется • Рабочая температура: от 0 °С до 40 °С • Сертификация: как минимум FCC, CE, RoHs • Комплектация: как минимум сетевой разветвитель, адаптер питания, краткое руководство по установке Гарантия и обслуживание • Гарантийное обслуживание не менее шести месяцев • Обязательное условие: товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке
--	--	--	--	---