

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՍԻՒՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | ապրանքային նշանը   | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 92              | Շարժական կապնոգրաֆ | Շարժական կապնոգրաֆ | Շարժական կապնոգրաֆ  | Ունի առնվազն EtCO <sub>2</sub> , RR պարամետրեր: Շարժական է, թեթև և հեշտ կրելի: Առնվազն 4.3 դյույմանոց գունավոր LCD կամTFT Էկրան՝ ավտոմատ պտտման գործառույթով: EtCO <sub>2</sub> և RR չափումների համար ունի նվազագույն warm-up ժամանակ: Ունի CO <sub>2</sub> ջրի ֆիլտր, որը ապահովում է երկարատև մոնիթորինգ խոնավ միջավայրում: Ունի ընտրողաբար դասավորության ռեժիմներ, ներառյալ տառատեսակը և ալիքների ձևերը: Ունի երկակի աշխատանքային ռեժիմներ՝ անընդհատ մոնիթորինգ և տեղային ստուգում: Ունի կարգավորվող ձայնային և տեսողական ահազանգեր: Տվյալների պահպանման տարողություն՝ առնվազն 500 խումբ մեկ ID-ի համար: Լիթիումային կամ նիկել ջրածնային մարտկոց՝ առնվազն 18 ժամ աշխատանքային ժամանակով: Ավտոմատ անջատման գործառույթ՝ |

Էներգախնայողության համար: Նախատեսված է մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար: Կիրառելի է հիվանդանոցում, կլինիկայում և տնային պայմաններում: Սարքի չափսը՝ 145 մմ (Լայնություն) × 80 մմ (Բարձրություն) × 40 մմ (Խորություն) (±5մմ): Աշխատանքային ջերմաստիճանը առնվազն՝ 5°C-ից մինչև +40°C: Պահպանման ջերմային միջակայքը առնվազն -20°C-ից մինչև +55°C: Աշխատանքային խոնավության միջակայքն առնվազն՝ 15%-ից մինչև 85% (ոչ խտացող): Պահպանման խոնավության միջակայքն առնվազն՝ 93% (ոչ խտացող): Հոսանքի ադապտերի մոտք՝ AC 100 ~ 240 V, ելք՝ DC 5V/2A: Ներկառուցված լիթիումային կամ նիկել ջրածնային մարտկոց: Վոլտաժ՝ առնվազն՝ 3.7 Վ: Հզորություն առնվազն՝ 4750 մԱԺ: Լիցքավորման ժամանակ՝ ոչ ավել, քան՝ 3 ժամ մինչև 90%, 4 ժամ մինչև 100% լիցքավորման մակարդակ: Լուծաչափ առնվազն 475×270: Ունի առնվազն հետևյալ ցուցիչ լամպերը՝ ահագանգի ցուցիչ՝ 1 (դեղին/կարմիր), Էկրանի վերևի մասում, մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչ լամպ՝ 1 (նարնջագույն), լիցքավորվելիս այն վառվում է նարնջագույն, լիովին լիցքավորված կամ չլիցքավորված վիճակում այն չի վառվում: Տվյալների ցուցադրման թրենդի եղանակը աղյուսակային: SpO2 թրենդերի միջակայք առնվազն՝ 10 վ, 30 վ, 1 րոպե, 2 րոպե, 5 րոպե, 10 րոպե: Թողունակություն առնվազն՝ 1~96 հիվանդի ID, 500 խումբ/հիվանդ: Ունի EtCO տվիչ: Չափումներն իրականացվում են ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիաի մեթոդով: Չափման միջակայքն առնվազն՝ 0—19.7% (0-150 մմ ս.ս. կամ 0-20.0 կՊա):

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>CO<sub>2</sub> ճշգրտություն՝ 0%-5.3% (0 մմ ս.ս.-40 մմ ս.ս.):<br/> <math>\pm 0.3\%</math> (<math>\pm 2</math> մմ ս.ս.), 5.4%-9.2% (41 մմ ս.ս.-70 մմ ս.ս.):<br/> <math>\pm 5\%</math>, 9.3%-13.2% (71 մմ ս.ս.-100 մմ ս.ս.): <math>\pm 8\%</math>,<br/> 13.3%-19.7% (101 մմ ս.ս.-150 մմ ս.ս.): <math>\pm 10\%</math>: CO<sub>2</sub><br/> լուծաչափ առավելագույնը՝ 0.1 մմ ս.ս.: Նմուշի հոսքի<br/> արագության միջակայք առնվազն՝ 60-80 մլ/րոպե: awRR<br/> չափման միջակայքն առնվազն՝ 3-150 պտ/րոպե: RR<br/> չափման ճշգրտություն՝ <math>\pm 1\%</math> կամ <math>\pm 1</math> պտ/րոպե:<br/> Արձագանքման ժամանակ առավելագույնը 3 վրկ: Ունի<br/> CE Mark, ISO 13485: Սարքավորումը նոր է,<br/> չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:<br/> Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ<br/> պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը ունի անհրաժեշտ<br/> մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման,<br/> ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և<br/> վերանորոգումների իրականացման համար:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/16-23-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                               |                            |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 92         |                    |       |                               |                            |