

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ ՍՊԸ	Ներկը նախատեղված է ավտոմոբիլային ճանապարհների, օդակայանների թռիչքուղիների, ասֆալտբետոնե և ցեմենտբետոնե ծածկույթների գծանձաններ կամ նշագծումներ կատարելու համար: Ներկվող ՍՅ՝»ձ՝ձՕՍՁԿ՝ձձ պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի “ ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում է ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչ” 3-րդ աստիճան (20□2)□C “ (65□5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե

					Վրձնով կամ գլանակով քսելու դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ՎՁ-246,N4) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Ձեռքով ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչև 110-130 վրկ
--	--	--	--	--	---

предлагаемого товара

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
48	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ ՍՊԸ	Ներկը նախատեղված է ավտոմոբիլային ճանապարհների, օդակայանների թռիչքուղիների, ասֆալտբետոնե և ցեմենտբետոնե ծածկույթների գծանձաններ կամ նշագծումներ կատարելու համար: Ներկվող ՍՅ՝»ձ՝ձՕՍՁԿ՝ձը պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի և ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում է ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչև՝ 3-րդ աստիճան (20±2)°C ՝ (65±5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե

					Վրձնով կամ գլանակով քսելու դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ՎՁ-246,N4) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Ձեռքով ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչև 110-130 վրկ
--	--	--	--	--	---