

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տարին Մաթևոսյան ԱԶ-ն ՎԲԿ-ԷՄՃԱՊԶԲ-25/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ ՍՊԸ	Ներկը նախատեսված է ավտոմոբիլային ճանապարհների, օդակայանների թռիչքուղիների, ասֆալտբետոնե և ցեմենտբետոնե ծածկույթների գծանձաններ կամ նշագծումներ կատարելու համար: Ներկվող ՍՅՄ՝ճՕՍԱՅ՝ճՂ պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի և ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում է ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչև՝ 3-րդ աստիճան (20±2)°C - (65±5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե

					Վրձնով կամ գլանակով քսելու դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ՎՁ-246,N4) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Ձեռքով ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչև 110-130 վրկ
--	--	--	--	--	---

предлагаемого товара

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ	Ներկը նախատեղված է ավտոմոբիլային ճանապարհների, օդակայանների թռիչքուղիների, ասֆալտբետոնե և ցեմենտբետոնե ծածկույթների գծանձաններ կամ նշագծումներ կատարելու համար: Ներկվող ՍՅ՝»ձ՝ձՕՍՏՅ՝»ձը պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի և ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում է ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչև՝ 3-րդ աստիճան (20±2)°C ՝ (65±5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե

					Վրձնով կամ գլանակով քսելու դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ՎՁ-246,N4) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Ձեռքով ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչև 110-130 վրկ
--	--	--	--	--	---