

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ-ն ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
5	Սարքի տեսակ՝ Բարձր ճշգրտության լաբորատոր կշեռք (Precision Balance) Առավելագույն կշռման հզորություն՝ 5200 գրամ Ճշգրտություն (Readability)՝ 0.001 գրամ (1 միլիգրամ) Կրկնելիություն (Repeatability, թեստային ծանրոցով): ± 0.001 գ Գծայնություն (Linearity): ± 0.002 գ Կշռման տատանողականություն (Stabilization time): ≤ 1.5 վայրկյան Ներքին կալիբրացում՝ Ավտոմատ, isoCAL ֆունկցիայով Էկրան՝ Սենսորային, բարձր կոնտրաստով սեւ-սպիտակ դիսփլեյ Ինտերֆեյսներ՝ • USB-A և USB-B • Ethernet (RJ-45) • RS-232 • WLAN (ըստ կոնֆիգուրացիայի) Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $+10^{\circ}\text{C}$ մինչև $+30^{\circ}\text{C}$ Էլեկտրամատակարարում՝ 100-240 Վ, 50/60 Հց, AC ադապտեր Տեղադրման հարթակ՝ 180×180 մմ չժանգոտվող պողպատից Կառավարման մոդուլ՝ QApp Manager աջակցություն, ըստ ծրագրային փաթեթի Տվյալների հիշողություն՝ ներքին հիշողություն արդյունքների պահպանման համար Անվտանգության ֆունկցիաներ՝ օգտվողի թույլտվություններ, հետևում չափումներին, կշռման արձանագրում Հատկություններ • Մոդուլային դիզայն՝ հեշտ վերակազմակերպման և հարմարեցման համար • Բարձր ճշգրտության չափումներ մինչև 5.2 կգ • Ներքին ավտոմատ կալիբրացիա՝ isoCAL տեխնոլոգիայով • Կշռման արագ կայունացում՝ մինչև 1.5 վայրկյան • Հարմար է լաբորատորիաների, քիմիական, դեղագործական և հետազոտական կենտրոնների համար • Հնարավորություն տվյալների փոխանցման մի քանի եղանակով՝ ներառյալ Ethernet և USB • Երաշխիք • Մինչև 2 տարի արտադրական երաշխիք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	Սարքի տեսակ՝ Բարձր ճշգրտության լաբորատոր կշեռք (Precision Balance) Առավելագույն կշռման հզորություն՝ 5200 գրամ Ճշգրտություն (Readability)՝ 0.001 գրամ (1 միլիգրամ) Կրկնելիություն (Repeatability, թեստային ծանրոցով): ± 0.001 գ Գծայնություն (Linearity): ± 0.002 գ Կշռման տատանողականություն (Stabilization time): ≤ 1.5 վայրկյան Ներքին կալիբրացում՝ Ավտոմատ, isoCAL ֆունկցիայով Էկրան՝ Սենսորային, բարձր կոնտրաստով սեւ-սպիտակ դիսփլեյ Ինտերֆեյսներ՝ • USB-A և USB-B • Ethernet (RJ-45) • RS-232 • WLAN (ըստ կոնֆիգուրացիայի) Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $+10^{\circ}\text{C}$ մինչև $+30^{\circ}\text{C}$ Էլեկտրամատակարարում՝ 100-240 Վ, 50/60 Հց, AC ադապտեր Տեղադրման հարթակ՝ 180×180 մմ չժանգոտվող պողպատից Կառավարման մոդուլ՝ QApp Manager աջակցություն, ըստ ծրագրային փաթեթի Տվյալների հիշողություն՝ ներքին հիշողություն արդյունքների պահպանման համար Անվտանգության ֆունկցիաներ՝ օգտվողի թույլտվություններ, հետևում չափումներին, կշռման արձանագրում Հատկություններ • Մոդուլային դիզայն՝ հեշտ վերակազմակերպման և հարմարեցման համար • Բարձր ճշգրտության չափումներ մինչև 5.2 կգ • Ներքին ավտոմատ կալիբրացիա՝ isoCAL տեխնոլոգիայով • Կշռման արագ կայունացում՝ մինչև 1.5 վայրկյան • Հարմար է լաբորատորիաների, քիմիական, դեղագործական և հետազոտական կենտրոնների համար • Հնարավորություն տվյալների փոխանցման մի քանի եղանակով՝ ներառյալ Ethernet և USB • Երաշխիք • Մինչև 2 տարի արտադրական երաշխիք