

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	СИП	բազմերակ մետաղալարեր /сип 2*10/	СИП	СИП	Մետաղալար՝ СИП 2Х10: Նոմինալ լարում՝ 660 Վ, 1000 Վ: Միջուկների քանակը՝ 2, Միջուկի լայնական հատույթ, մմ ² ՝ 10, Միջուկի նյութը՝ ալյումին (2-րդ դաս՝ համաձայն ГОУS 22483-ի), Մեկուսացում՝ լուսակայուն ջերմակայուն պոլիէթիլեն (TSPE): Սեղմված հոսանքատար միջուկի արտաքին տրամագիծը՝ 3.80 մմ, ՝ 4.15 մմ: Հարաբերական խոնավություն՝ 98% 35 C° ջերմաստիճանում: Միջուկների քանակը և լարի անվանական լայնական հատույթը՝ 2 հատ x 10 մմ2: Հաղորդիչ միջուկի

					առավելագույն թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 70°C: Հետևյալ տեղեկությունները նշված են միջուկներից մեկի մեկուսացման արտաքին մասում՝ ձեռնարկության անվանումը, արտադրության տարեթիվը, ապրանքի ապրանքանիշը, ինչպես նաև չափիչի նշումները. Մետաղալարը տեղադրվում է առնվազն -20°C ջերմաստիճանում (առանց նախնական տաքացման), Մետաղալարերի քանակը և անվանական լայնական հատույթը՝ 2×10, մետաղալարերի թույլատրելի հոսանքի բեռները $t^{\circ} 25\text{C}$ ջերմաստիճանում և 6 մ/վրկ քամու արագության դեպքում՝ ոչ պակաս 50Ա, 1 վայրկյանում հնարավոր առավելագույն կարճ միացման հոսանքը ոչ պակաս 0.6 կԱ է, մետաղալարերը պետք է դիմացկուն լինեն շատ ցածր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճաններին մինչև -60°C, տրամագիծը՝ ոչ պակաս 14.0 մմ, 1000 մ երկարության համար վերահաշվարկված հաստատուն հոսանքի միջուկի R-ը $T^{\circ} 20\text{C}^{\circ}$
--	--	--	--	--	---

					ջերմաստիճանում չպետք է լինի ավելի քան -3.08 Օհմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք է լինի +50-ից մինչև -60C° միջակայքում, Օգտագործման նորմալ պայմաններում առավելագույն ծառայության ժամկետը մոտավորապես 25 տարի է: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	СИП	բազմերակ մետաղալարեր /сип 2*10/	СИП	СИП	Մետաղալար՝ SIP 2X10: Նոմինալ լարում՝ 660 Վ, 1000 Վ: Միջուկների քանակը՝ 2, Միջուկի լայնական հատույթ, մմ²՝ 10, Միջուկի նյութը՝ ալյումին (2-րդ դաս՝ համաձայն ԳՕՍՏ 22483-ի), Մեկուսացում՝ լուսակայուն ջերմակայուն պոլիէթիլեն (TSPE): Սեղմված հոսանքատար միջուկի արտաքին տրամագիծը՝ 3.80 մմ, ՝ 4.15 մմ: Հարաբերական խոնավություն՝ 98% 35 C° ջերմաստիճանում: Միջուկների քանակը և լարի անվանական լայնական հատույթը՝ 2 հատ x 10 մմ2: Հաղորդիչ միջուկի

					առավելագույն թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 70°C: Հետևյալ տեղեկությունները նշված են միջուկներից մեկի մեկուսացման արտաքին մասում՝ ձեռնարկության անվանումը, արտադրության տարեթիվը, ապրանքի ապրանքանիշը, ինչպես նաև չափիչի նշումները. Մետաղալարը տեղադրվում է առնվազն -20°C ջերմաստիճանում (առանց նախնական տաքացման), Մետաղալարերի քանակը և անվանական լայնական հատույթը՝ 2×10, մետաղալարերի թույլատրելի հոսանքի բեռները $t^{\circ} 25\text{C}$ ջերմաստիճանում և 6 մ/վրկ քամու արագության դեպքում՝ ոչ պակաս 50Ա, 1 վայրկյանում հնարավոր առավելագույն կարճ միացման հոսանքը ոչ պակաս 0.6 կԱ է, մետաղալարերը պետք է դիմացկուն լինեն շատ ցածր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճաններին մինչև -60°C, տրամագիծը՝ ոչ պակաս 14.0 մմ, 1000 մ երկարության համար վերահաշվարկված հաստատուն հոսանքի միջուկի R-ը $T^{\circ} 20\text{C}^{\circ}$
--	--	--	--	--	---

					ջերմաստիճանում չպետք է լինի ավելի քան -3.08 Օհմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք է լինի +50-ից մինչև -60C° միջակայքում, Օգտագործման նորմալ պայմաններում առավելագույն ծառայության ժամկետը մոտավորապես 25 տարի է: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի:
--	--	--	--	--	---