

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ավտոկլավներ	ավտոկլավներ	ավտոկլավներ	ավտոկլավներ	Ավտոկլավ՝ պոլիսացիոն, հորիզոնական վակուումային: Կիրառելի վիրահատարաններում և այլ բժշկական հաստատություններում: Հարմար պինդ գործիքների, A տիպի խոռոչավոր գործիքների, իմպլանտացվող գործիքների, վիրակապման գործվածքների, ռետինե կաթետերների, չհերմետիկացված հեղուկ իրերի և այլնի ստերիլիզացման համար: Հատկանիշներ՝ 1. Ստերիլիզացման տվյալների արտածում՝ ստանդարտ միկրոտպիչ, որը առանձին

					արտաքին միացման կարիք չունենա: 2. LCD սենսորային էկրան, որը կարող է միաժամանակ ցուցադրել տեղեկություններ չերմաստիճանի, ճնշումի, աշխատանքային վիճակի, խափանման ազդանշանի, պատճառի վերլուծության և լուծումների: 3. Հզոր վակուումային չորացման համակարգը ունի բարձր տարիանման արագություն, կարող է լավ չորացնել իրերը և հնարավորություն է տալիս ավելի մանրակրկիտ ստերիլիզացման: 4. Խցիկի օդը ստերիլ է և կանխում է կրկնակի աղտոտումը: 5. Արագ բացվող կողային և վերին ծածկույթ՝ հեշտ սպասարկման և մաքրման համար: 6. Միկրոկառավարիչով ծրագրավորվող կառավարման տեխնոլոգիա: 7. Լիարժեք պաշտպանիչ դռան ծածկույթ, արդյունավետորեն կանխելու այրվածքները: 8. Սարքավորումը միացվում է ջրի աղբյուրին՝ առանց ձեռքով լիցքավորման: Ծրագիրը ընտրելուց հետո, սարքավորումը կարող է ավարտել ամբողջ գործընթացը՝ ջրի ներարկումից
--	--	--	--	--	--

				մինչև չորացում՝ առանց մարդու միջամտության: Ծրագրի ավարտից հետո ձայնը հուշում է ստերիլիզացման ավարտը: 9. Ներկառուցված բարձր արագության գոլորշու գեներատոր, առանց արտաքին գոլորշու աղբյուրի: 10. Հագեցած առնվազն 12 ծրագրով: Բաց գործիքների, փաթեթավորման գործիքների, ռետինի, վիրակապերի, հեղուկների, պինդ նյութերի, հեղուկ նյութերի, արագ ստերիլիզացման և ուժեղացված ստերիլիզացման ծրագրեր: Տեխնիկական պարամետրեր. Ծավալ - 150լ -200լ Դուռ - մեխանիկական ձևում - -0.1/0.3Mpa Աշխատանքային ճնշում -առնվազն 0.23 ՄՊա Մաքսիմալ ջերմաստիճան - 200°C Աշխատանքային ջերմաստիճան - 40~134°C Ջերմաստիճանի ճշգրտություն - 0.1°C Ստերիլիզացման ժամանակ - 10~99min Չորացման ժամանակ - 10~99min Խցիկի պատրաստման նյութ -կոռոզիակայուն, չժանգոտվող պողպատ, S30408 Էլեկտրականության պահանջներ - առնվազն AC380V/50Hz
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					