

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արդմոր Կոնստրակտ» ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BIOBASE	BIOBASE	BKQ-Z150H	BIOBASE Group	Պոլսացիոն, վակուումային, հորիզոնական ավտոկլավ, որը օգտագործում են հիվանդանոցներում կամ այլ բժշկական հաստատություններում: Օգտագործվում է պինդ գործիքների, A տիպի խոռոչավոր գործիքների, իմպլանտացվող գործիքների, վիրակապման գործվածքների, ռետինե կաթետերների, չհերմետիկացված հեղուկ իրերի և այլնի ստերիլիզացման համար: Հատկանիշներն են՝ 1. Ստերիլիզացման տվյալների արտածում՝ ստանդարտ միկրո-

					թունելային տպիչ, առանձին արտաքին միացման կարիք չկա: 2. 7 դյույմանոց գունավոր LCD սենսորային էկրան, որը կարող է միաժամանակ ցուցադրել այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը, ճնշումը, աշխատանքային վիճակը, սխալի ազդանշանը, պատճառի վերլուծությունը և լուծումը: 3. Հզոր վակուումային չորացման համակարգը ունի բարձր տարիանման արագություն, լավ չորացնում է իրերը և ապահովում ավելի մանրակրկիտ ստերիլիզացիա: 4. Խցիկի օդը ստերիլ է և կանխում է կրկնակի աղտոտումը: 5. Արագ կողային և վերին կափարիչների կիրառում՝ հեշտ սպասարկման և մաքրման համար: 6. Միկրոկառավարիչով ծրագրավորվող կառավարման տեխնոլոգիա: 7. Լիարժեք պաշտպանիչ դուռ, արդյունավետորեն կանխում է այրվածքները: 8. Սարքավորումն ունի անկախ կնքման օղակ: Կնքման արդյունավետությունն ավելի հուսալի և կայուն է: 9. Փակման
--	--	--	--	--	--

					մեթոդը կիրառում է բազմակետային սեղմող ճառագայթային ձողային կառուցվածք, անվտանգ և հուսալի: 10. Սարքավորումը միացված է ջրի աղբյուրին՝ առանց ձեռքով լիցքավորման: Հաճախորդի կողմից ծրագիրը ընտրելուց հետո, սարքավորումները կարող են ամբողջ գործընթացը՝ ջրի ներարկումից մինչև չորացում, իրականացնել առանց մարդու միջամտության: Ծրագրի ավարտից հետո ծայնային ազդանշանները կցուցադրվեն: 11. Ներկառուցված բարձր արագությամբ գոլորշու գեներատոր, առանց արտաքին գոլորշու աղբյուրի, խնայում է ժամանակ և ջանք: 12. Շարժական ջերմաստիճանի սենսորով, կարող է բավարարել լաբորատորիայի հատուկ պահանջները: 13. Ճնշման, մեխանիկական և էլեկտրոնային եռաշերտ անվտանգության կողպեքի սարք՝ գերպաշտպանությամբ և գերճնշումից պաշտպանությամբ: 14. Այն հագեցած է 13 ծրագրով: Բաց գործիքների, փաթեթավորման գործիքների, ռետինե, վիրակապերի, հեղուկների, պինդ իրերի, հեղուկ
--	--	--	--	--	--

					պատյանների, արագ ստերիլիզացման և առաջադեմ ստերիլիզացման ծրագրերը ստերիլիզացման ծրագրեր են: BD, PCD և վակուումային թեստերը փորձարկման ծրագրեր են, իսկ չորացման ծրագիրը՝ օժանդակ ծրագիր: Տեխնիկական բնութագիր՝ Ծավալ - 150 լիտր, Ցուցադրում - 7-դյույմանոց սենսորային LCD Էկրան, Նախատեսված ճնշում - -0.1 / 0.3 ՄՊա, Աշխատանքային ճնշում - 0.23 ՄՊա, Առավելագույն նախագծված ջերմաստիճան - 200 °C, Աշխատանքային ջերմաստիճան - 105 ~ 134 °C, Ջերմաստիճանի ճշգրտություն - ± 0.1 °C , Ստերիլիզացիայի ժամանակ - 0 ~ 99 րոպե, Չորացման ժամանակ - 0 ~ 99 րոպե, Խցիկի նյութը - S30408 չժանգոտվող պողպատ, Էլ. Էներգիայի սպառում - 20 կՎտ, Սնուցման աղբյուր - AC380V, 50 Հց (ստանդարտ)
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АРДМОР КОНСТРАКТ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПДР-25/17
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					