



				դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ 42-246,N4 ) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Օ»éùáí Ý»ñĬÁ Ýáëñ³óíáðÙ ì ÝáðŪÝ ÉáðíÇăáí ÛÇÝă՝ 110-130 íñĬ£
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49	Բետթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բետթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բետթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բետթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Ն»ճԻՂ ԿՅԵՅԻ»ԵԻՅԻ և ՅԻՂԱՍԱՄՇԵՅՍՇԿ          xՅԿՁՁճճՆՆԿ»ճՇ, ՍՅԿՅԻՅԻՅՍՅԿՆՇ          ԱԵՇԱՍՁՕՇԿ»ճՇ, ՅԵ-ԿՅԵԻՄ»ԻՂԿ»          Օ»Ս»ԿԻՄ»ԻՂԿ» ԻՅԻՂՕՍԱԿ»ճՇ .ԻՅԿՅԿՆՇ»ճ          ԻՅՍ ԿՅՅ-ՂԻՂՕՍ-Կ»ճ ԻՅԻճճ»ԵՂՁ ՆՅՍՅճ:          Ներկվող ՍՅԻ»ճճՂՕՍԱԿ»ճճ պետք է          լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի          ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում և          ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ,          վրձնով, գլանակով: Ներկի          չորացման ժամանակը մինչ՝ 3-րդ          աստիճան (20±2)°C ՝ (65±5)%          հարաբերական խոնավության          դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե          Վրձնով կամ գլանակով քսելու</p>

				դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ԿՁ-246,N4 ) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Օ»éùáí Ý»ñĬÁ Ýáëñ³óíáðÙ ÿ ÝáðŪÝ ÉáðíÇăáí ÛÇÝă՝ 110-130 íñĬ£
--	--	--	--	---