

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արդմոր Կոնստրակտ» ՍՊԸ-ն ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	Մոդել՝ 16 bipolar Aux channel BrainAmp ExG: Արտադրող Brain Products: Համակարգը ապահովում է ՝ Համակարգչին միացումը իրականացվում է BUA-ի (USB 2 ադապտեր) միջոցով, որն ապահովում է մանրաթելային կապ ուժեղացուցիչի հետ և ստանդարտ USB ինտերֆեյս համակարգչի հետ: Նմուշառման հաճախականությունը կազմում է 5 կՀց յուրաքանչյուր ալիքի համար: Համակարգչին միացումը կատարվում է USB-ի միջոցով: ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ Ալիքների քանակը (յուրաքանչյուր սարքի) - 16 բիպոլյար Ալիքի տեսակ / հղում - 8 բիպոլյար + 8 AUX ExG AUX Box-ի միջոցով Մուտքային դիմադրություն - 10 ՍՕմ (DC ռեժիմում) Մուտքային աղմուկ - $\leq 2 \mu Vpp$ Ընդհանրական ռեժիմի մերժում (CMR) - $\geq 100 \text{ dB}$ Ստորին կտրման հաճախականություն (բարձր անցում) - 0 Հց DC ռեժիմում կամ 0.016 Հց/10 վ AC ռեժիմում; AC և DC ռեժիմների միջև անցումը՝ փոխարկվող Չտիչի տեսակ - Առաջին կարգի գտիչ՝ 6 դԲ/օկտավ թուլացմամբ Վերին կտրման հաճախականություն (ցածր անցում) / Ժամանակային հաստատուն - 1,000 Հց / 250 Հց (փոխարկվող 0.1 μV / 0.5 μV մեկ բիթի թույլատրության համար) Չտիչի տեսակ - Հինգերորդ կարգի Butterworth գտիչ՝ 30 դԲ/օկտավ թուլացմամբ Չափման տիրույթ - $\pm 3.28 \text{ մՎ} / \pm 16.384 \text{ մՎ}$ (փոխարկվող) Թույլատրություն - 0.1 μV / 0.5 μV մեկ բիթի (փոխարկվող) Էներգիայի սպառում (աշխատանքային ռեժիմում) - Առավելագույնը 120 մՎ Էներգիայի սպառում (սպասման ռեժիմում) - Սովորաբար 7 մՎ Ամալիտուդայի ճշտություն - $\pm 2\%$ A/D փոխարկիչի բիթայնություն (EEG և AUX) - 16 բիթ Նմուշառման հաճախականություն - 5 կՀց յուրաքանչյուր ալիքի համար DC օֆսեթի հանդուրժողականություն - $\pm 300 \text{ մՎ}$ Սիգնալի փոխանցում - Օպտիկական կապ՝ երկկողմանի օպտիկամանրաթելային մալուխների միջոցով

Գործողության տևողություն լիցքավորումների միջև – Սովորաբար 30 ժամ մեկ ուժեղացուցիչով, 15 ժամ երկու ուժեղացուցիչով Չափեր (Բ x L x Խ) – Մոտավորապես 68 մմ x 160 մմ x 187 մմ Քաշ – Մոտավորապես 1.1 կգ Ներառված դիմադրության չափում – Առկա է; չափումը ներառում է հողի էլեկտրոդը և հղման էլեկտրոդը Արգելափակման ապաբացում – Առկա է Չօգտագործվող ալիքների արգելափակում – Առկա է Համապատասխանում է MR սկաներային սենյակում օգտագործման – Ոչ
--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АРДМОР КОНСТРАКТ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F5UJ-ETXU72P-2025/12
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	