

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պոռ Ինվեստ ՍՊԸ-ն ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
12	BrainAmp ExG 16 ch. Extension System BrainAmp extension box for use with existing BrainAmp amplifiers. An additional PowerPack and BUA upgrade may be required PowerPack complete BUA64 complete Sync Cable for dualBUA supporting only the following combinations: 2 x BUA 128 and 1 BUA 128 + 1 BUA 64 Brain Products - 16 bipolar Aux channel BrainAmp ExG (աշխատում է միայն 128 channel BrainAmp DC համակառգի հետ)(Brain Products GmbH) Տվյալների հավաքագրման և վերլուծության համակարգ ծրագրային ապահովմամբ գիտական հետազոտությունների համար: Համակարգը պետք ապահովում է ` համատեղելիություն ցանկացած 64-բիթանոց համակարգչի հետ, Ethernet (UDP) կապով և գործի Windows օպերացիոն համակարգում: - մի քանի ալիքներով տվյալների գրառում` տարբեր նմուշառման հաճախականություններով` 100 կՀց յուրաքանչյուր ալիքի համար: - միացում համակարգիչին անմիջականորեն` կից տրվող ETHUSB Ethernet ադապտերի միջոցով: ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ Անալոգային մուտքեր Ալիքների քանակը` 16 Մաքսիմալ թույլատրելի մուտքային լարում` ± 15 Վ Աշխատանքային մուտքային լարում` <math>\pm 10</math> Վ ԱԹՓ փոխարկման լուծաչափ` 16 բիտ ճշգրտություն (% լրիվ չափման դաշտից` FSR)` ± 0.00076 Մուտքային դիմադրություն` 1,0 ՄՕմ Անալոգային ելքեր Ալիքների քանակը` 2 Մաքսիմալ միաժամանակյա ելք տվյալների հավաքման ժամանակ` 2 ալիք Ելքային լարման տիրույթ` ± 10 Վ ԹԱՓ (DAC, ԼԱՊ) փոխարկման լուծաչափ` 16 բիտ ճշգրտություն (% FSR-ից)` ± 0.00076 Ելքային հոսանք` <math>\pm 5</math> մԱ (մաքսիմում) Ելքային դիմադրություն` 100 Օմ Թվային մուտքեր/եյքեր (Digital I/O) Ալիքների քանակը` 16 Լարման մակարդակներ` TTL, CMOS Տրիգգերի արտաքին մուտք` համատեղելի TTL և CMOS հետ ժամանակային բազա

Նվազագույն դիսկրետիզացման հաճախականություն՝ 0.1 Հց (6 նմուշ/րոպե) Տրիգգերների տարբերակներ՝ Ներքին, արտաքին կամ ազդանշանի մակարդակով Էլեկտրական սնուցում Ուժեղացուցիչի մոդուլների մեկուսացում՝ ապահովվում է MP հիմնական միավորի կողմից, մեկուսացված «մաքուր» սնուցում Մաքսիմալ դիսկրետիզացման հաճախականություն՝ 100,000 նմուշ/վրկ ալիքի համար Ներքին բուժեր՝ մոտ 42 միլիոն նմուշ Ելքային ազդանշանի բուժեր՝ մոտ 4.2 միլիոն նմուշ Ինտերֆեյս տիպ/արագություն՝ Ethernet, UDP (100 Մբ/վրկ) Տվյալների փոխանցման տիպ՝ Ethernet Մաքսիմալ մալուխի երկարություն՝ 100 մետր (Ethernet մալուխ) Օպերացիոն համակարգի պահանջներ Համատեղելի 64-բիթանոց օպերացիոն համակարգ: Երաշխիք՝ 1 տարի:
--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FSQL-EU&U72F-2025/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	