

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԱՄՍԱՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Պոմպ Grundfos SP 46-6 : Պոմպի պտտման հաճախականությունը՝ 2900 պտույտ/րոպե Հոսանքի հաշվարկված հոսքի արագություն՝ 26.34 մ³/ժ Պոմպի ընդհանուր գլխիկ՝ 67.93 մ Աստիճաններ՝ 6 Վկայականներ՝ CE, EAC, UKCA, SEPRO, MOR OCCO Արդյունավետության հաստատումներ՝ ISO9906: 2012 3B Աշխատանքային անիվը՝ չժանգոտվող պողպատ Էլեկտրական շարժիչ՝ չժանգոտվող պողպատ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Խողովակի միացման ստանդարտ՝ Rp Աշխատանքային հեղուկ՝ Ջուր Էլեկտրական շարժիչի տեսակ՝ MS6000 Անվանական հզորություն - P2՝ 9.2 կՎտ Սնուցման հաճախականություն՝ 50 Հց Անվանական լարում՝ 3 x 380-400-415 Վ Մեկնարկային սխեմա՝ աստղ-եռանկյուն մեկնարկ Պաշտպանության դաս (IEC 34-5): IP68 Մեկուսացման դաս (IEC 85): F Ջերմային պաշտպանություն՝ արտաքին Ներկառուցված ջերմաստիճանի սենսոր՝ այո Մալուխի երկարություն՝ առնվազն 5 մ Ուժային մալուխի տեսակ՝ FLAT Շրջակա միջավայրի վկայականներ՝ WEEE Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողի միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТАМСАМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Насос Grundfos SP 46-6: Скорость вращения насоса: 2900 об/мин Номинальный расход: 26,34 м³/ч Общий напор насоса: 67,93 м Количество ступеней: 6 Сертификаты: CE, EAC, UKCA, SEPRO, MOR OCCO Подтверждения производительности: ISO9906: 2012 3B Рабочее колесо: нержавеющая сталь Электродвигатель: нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Стандарт присоединения труб: Rp Рабочая жидкость: Вода Тип электродвигателя: MS6000 Номинальная мощность - P2: 9,2 кВт Частота питающей сети: 50 Гц Номинальное напряжение: 3 x 380-400-415 В Схема пуска: звезда-треугольник Класс защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): F Тепловая защита: внешняя Встроенный датчик температуры: да Длина кабеля: не менее 5 м Тип кабеля питания: FLAT Экологические сертификаты: WEEE Товар новый, не использовался и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом за свой счет.