

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՈՒԼՏԻ ԼԵՈՆ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ԳԱԶՊՐՈՄ	ԳԱԶՊՐՈՄ	սեղմված բնական գազ	ԳԱԶՊՐՈՄ	Ձեռք բերվող բնական սեղմված գազը պետք է համակապատասանի ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման պահանջներին: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է՝ 1.սեղմված բնական գազի լիցքավորման կայանները (ԱԳԼՃԿ) պետք է գտնվեն 15 թաղամաս Գևորգ Չաուշի հրապարակից առավելագույնը 4 կմ հեռավորության վրա: 2.Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը առավոտյան և երեկոյան ժամերին

						(առավոտյան 06:30-08:00 և երեկոյան 20:30-00:30) պետք է իրականացվի արտահերթ: 3.պետք է երաշխավորի, որ նշված լիցքավորման կայանները զինված լինեն սահմանված և որակյալ տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորումն իրականացնելու համար: 4.պատվիրատուի ավտոբուսների համար ողջ օրվա ընթացքում միաժամանակ ապահովել նվազագույնը 4 լիցքավորման դիսպենսերներ արտահերթ: 5.սեղմված բնական գազի լիցքավորման հաշվառումը պետք է իրականացվի հաշվետու ամսվա կտրվածքով՝ ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար հաստատված կտրոնների (կամ քարտերի): 6.Մատակարարը ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման համաձայն սեղմված բնական գազի համար սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում պարտավոր է իր միջոցներով փոխհատուցել Պատվիրատուին պատճառած վնասները: 7.Գազ մեթան,
--	--	--	--	--	--	--

					տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ- ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C: Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի, ԳՕՍՏ 27577-2000 8.Լցակայանը պետք է կարողանա սպասարկել օրական առնվազն 50 ավտոբուս: Տրմադրվող
--	--	--	--	--	---

					կտրոնները պետք է լինեն անժամկետ: Մեր կողմից նշված քանակը համարվում է առավելագույն: Մատակարարումը լինելու է ինչպես կտրոններով այնպես էլ քարտային համակարգով: Մասնակից պետք է ունենա համապատասխան սարքավորումները լիցքավորման համար:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МУЛТИ-ЛЕОН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦ-БЦДЦПЗР-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ГАЗПРОМ	ГАЗПРОМ	сжатый природный газ	ГАЗПРОМ	Закупаемый сжатый природный газ должен соответствовать целевому показателю Правительства Республики Армения на 2022 год, установленному Постановлением № 1131-Н от 22 июля 2020 года. Организация-поставщик обязана: 1. Газозаправочные станции (АГНКС) должны быть расположены на расстоянии не более 4 км от площади Геворга Чауша в 15-м микрорайоне. 2. Заправка транспортных средств Заказчика в утренние и вечерние часы (с 06:30 до 08:00 утра и с 20:30 до 00:30

						вечера) должна осуществляться в аварийном порядке. 3. Обеспечить оснащение указанных АЗС необходимыми техническими средствами высокого качества для осуществления качественной заправки газом. 4. Обеспечить наличие не менее 4 топливораздаточных колонок для заправки автобусов Заказчика одновременно в течение суток в аварийном порядке. 5. Заправка сжатым природным газом должна учитываться за отчетный месяц по талонам (картам), утвержденным на каждую заправку. 6. Поставщик обязан соблюдать положения Постановления Правительства Республики Армения № 2022. В случае несоблюдения требований к сжатому природному газу, установленных Постановлением Правительства Республики Армения № 1131-Н от 22 июля 2011 года, Заказчик обязан возместить Заказчику причиненный этим ущерб. 7. Газ метан для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания
--	--	--	--	--	--	---

					транспортных средств, получаемый в результате нескольких стадий переработки газа для технологических процессов газозаправочных станций. Очистка смеси, удаление влаги и других загрязнений, компрессия, не предусматривающая изменения состава компонентов, избыточное давление сжатого природного газа при заправке баллонов должно соответствовать техническим условиям газонаполнительных станций и заправляемого баллона и не должно превышать предельного давления 19,6 МПа, температура заправляемого в баллон газа не должна превышать температуру окружающей среды не более чем на 15°C. Согласно действующему в Республике Армения Техническому регламенту ГОСТ 27577-2000 8. АЗС должна быть рассчитана на обслуживание не менее 50 автобусов. Выдаваемые талоны должны быть действительны бессрочно. Указанное нами количество считается максимальным. Поставка будет
--	--	--	--	--	---

					осуществляться как по талонам, так и по карточной системе. Участник должен иметь соответствующее оборудование для заправки.
--	--	--	--	--	--