

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/285 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	China	China	Ուղեփակոցի տեխնիկական տվյալներն են՝ 1. Էլեկտրասնուցում՝ 110-240VAC (ստանդարտ՝ 220V, փոխարկելի), Էներգիայի սպառում՝ 120W, շարժիչի տիպ՝ 24V DC առանց խոզանակների շարժիչ՝ ցածր աղմուկով և բարձր արդյունավետությամբ, առնվազն երեք միլիոն աշխատանքային ցիկլի երաշխիքով: 2. Գործառնական պայմաններ՝ գործող ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև 80°C, գործող խոնավություն՝ ≤90% առանց կոնդենսացիայի, պաշտպանություն՝ IP54, որը ապահովում է արտաքին պայմաններում անվտանգ աշխատանք: 3. Կառավարման Համակարգ՝ բացման/փակման արագություն՝ 3 - 6 վայրկյան, կառավարման ինտերֆեյսներ՝ RS-485, ձողի փակման ուշացում՝ 1-ից 99 վայրկյան: 4. Ֆիզիկական Տվյալներ: Կառավարման պատյանը պետք է լինի սառը գլանված թիթեղ, հաստությունը՝ առնվազն 1.2 մմ, գույն՝ սև հիմնով, արծաթե նախշով (այլ գույների պարագայում՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), չափեր՝ առնվազն 350 × 300 × 1020 մմ, քաշ՝ առնվազն 40կգ, տեղադրման բարձրություն՝ առնվազն 700 մմ, տեղադրման առանցք՝ ձախ/աջ: 5. Ձողերի

Տվյալներ: Ձողի տիպ՝ ութանկյունային, երկարությունը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 1 հատ ֆոտոտվիչ՝ նվազագույնը 20մ ստանդարտ միջակայքով, սնուցումը՝ 12-24 Վ , ինֆրակարմիր հաճախականությունը՝ 540 Հց, մոտքը RX20 ՄԱ-TX35, աշխատանքային ջերմաստիճանը նվազագույնը - 20° C to 70° C: 1 հատ Ինդուկցիոն կոճ ներառյալ միացման մալուխները, որը հնարավորություն է տալիս ճանաչել փոխադրամիջոցը 2 անիվների հպումից, նվազագույնը 99% փոխադրամիջոցների ճանաչման ճշգրտություն, նվազագույնը 4 զգայունության մակարդակ, 0,02%-ից 0.96%, փոխադրամիջոցի առավելագույն ճանաչման ժամանակը՝ 34 վ, անսարքության հայտնաբերումը՝ առավելագույնը 10 մվ, անսարքության վերականգման արագությունը՝ 100 մվ, սնուցումը՝ 220 VAC, սպառումը՝ մինչև 3W, աշխատանքային ջերմաստիճանը նվազագույնը -30 °C-ից +70 °C, չափսերը (105x88x400մմ)+/- 3 մմ: 1 հատ Ռադիոընդունիչ սարք՝ սնուցում 12-24 Վ DC/AC, սպասարկման հաճախականություն՝ 433ՄՀց, դրայվերի տրամաչափը (receiver sensitivity)՝ 110 դԲմ, մոդուլացիայի տեսակ՝ AM / ASK, հիշողության ծավալ՝ 500 հեռակառավարման սարք (transmitters): Մուտքերի և ելքերի ռելեների քանակը՝ 2, ռելեների առավելագույն հզորությունը՝ 1 A / 24 V DC կամ 0.5 A / 120 V AC: Ռելեների կոնֆիգուրացիաներ՝ Նորմալ փակ (NC) և Նորմալ բաց (NO) կոնտակտներ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +55°C: Պաշտպանության կարգ՝ IP40: Ծրագրավորվող ռեժիմներ՝ Monostable / Bistable, լեդ ցուցիչներ՝ սնուցման և ռելեի ակտիվության ցուցման համար: Հոսանքի բացակայության դեպքում ավտոմատ բացման, իսկ հետո առկայության դեպքում՝ ավտոմատ փակման համակարգի առկայություն: Հեռակառավարման վահանակների տրամադրում՝ առնվազն 30 հատ՝ անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ հեռակառավարման վահանակների վերածրագրավորման հնարավորությամբ: Հեռակառավարման վահանակ աշխատանքային լարում՝ 12V, աշխատանքային հոսանք՝ 8 մԱ (միլիամպեր),

		աշխատանքային հաճախականություն՝ 433ՄՀց, փոխանցման ուժգնություն՝ 50 մՎտ (միլիվատ), փոխանցման արագության տիրույթ՝ 50-ից 60 կՀց (կիլոհերց), հաճախականության տատանում՝ ± 0.2 ՄՀց, փոխանցման Հեռավորություն՝ մինչև 100 մետր բաց տարածքում, չիպ և աշխատանքային ռեժիմ, շարժվող կոդ՝ HC301, ֆիքսված կոդ՝ PT2240: Մոնիտաժային նյութերի, ապրանքների տեղադրումը, մեքենայի սենսորի տեղադրումը, մոնիտաժումը, կարգաբերումը, ծրագրային կարգավորումը ամբողջությամբ կատարելու է մատակարարը, ինչպես նաև բոլոր նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են լինելու համակարգի անխափան գործարկման համար, մատակարարելու է մատակարարը: Կատարողը առաջարկվող գնի մեջ պետք է ներառի նաև վերոնշյալ սարքավորումների (ապրանքների) տեղադրման և կարգաբերման, հին տեղադրված ուղեփակոցի ապամոնիտաժման աշխատանքները, ինչպես նաև ապահովի մատուցված ծառայության 2 տարվա երաշխիքային սպասարկումը (պետք է ներառված լինի ընդհանուր արժեքի մեջ) իսկ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված սարքերը պետք է ունենան առնվազն 2 տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր):
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/285 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	China	China	Технические данные шлагбаума: 1. Электропитание: 110-240VAC (стандарт - 220V, переключаемое), потребляемая мощность - 120 Вт, тип двигателя - бесщеточный двигатель 24V DC с низким уровнем шума и высокой эффективностью, с гарантией не менее трёх миллионов рабочих циклов. 2. Условия эксплуатации: рабочая температура от -30°C до +80°C, рабочая влажность ≤90% без конденсации, степень защиты - IP54, что обеспечивает безопасную эксплуатацию на открытом воздухе. 3. Система управления: скорость открытия/закрытия - 3-6 секунд, интерфейсы управления - RS-485, задержка закрытия штанги - от 1 до 99 секунд. 4. Физические данные: корпус управления должен быть из холоднокатаного листа толщиной не менее 1,2 мм, цвет - чёрный с серебристым узором (другие цвета - по согласованию с заказчиком), размеры - не менее 350 x 300 x 1020 мм, вес - не менее 40 кг, высота установки - не менее 700 мм, ось установки - левая/правая. 5. Данные по штанге: тип штанги - восьмиугольная, длина уточняется дополнительно с заказчиком. о 1

фотодатчик с минимальной стандартной дистанцией 20 м, питание – 12-24 В, инфракрасная частота – 540 Гц, вход – RX20 мА-TX35, рабочая температура не менее -20°C до +70°C. о 1 индукционная петля с подключаемыми кабелями, обеспечивающая распознавание транспортного средства по 2 колёсам, точность распознавания не менее 99%, минимум 4 уровня чувствительности – от 0,02% до 0,96%, максимальное время распознавания транспортного средства – 34 мс, время обнаружения неисправности – не более 10 мс, восстановление после сбоя – 100 мс, питание – 220VAC, потребление – до 3 Вт, рабочая температура не менее -30°C до +70°C, размеры (105x88x400 мм) +/- 3 мм. о 1 радиоприёмник: питание – 12-24 В DC/AC, рабочая частота – 433 МГц, чувствительность приёмника – 110 дБм, тип модуляции – AM / ASK, объём памяти – 500 пультов дистанционного управления (передатчиков). Количество входных и выходных реле – 2, максимальная мощность реле – 1 А / 24 V DC или 0.5 А / 120 V AC. Конфигурации реле – нормально замкнутые (NC) и нормально разомкнутые (NO) контакты. Рабочая температура – от -20°C до +55°C. Степень защиты – IP40. Программируемые режимы – Monostable / Bistable, LED-индикаторы – для отображения питания и активности реле. о При отсутствии питания – система автоматического открытия, а при восстановлении питания – автоматическое закрытие. о Поставка пультов ДУ – не менее 30 штук, с возможностью перепрограммирования дополнительных пультов при необходимости. о Параметры пульта: рабочее напряжение – 12 В, рабочий ток – 8 мА, рабочая частота – 433 МГц, мощность передачи – 50 мВт, диапазон скорости передачи – 50-60 кГц, отклонение частоты – $\pm 0,2$ МГц, дальность передачи – до 100 метров на открытом пространстве, чип и режим работы: динамический код – HC301, фиксированный код – PT2240. Установка монтажных материалов, установка изделия, установка датчиков автомобиля, монтаж, настройка, программное

			конфигурирование будут полностью выполнены поставщиком, также все необходимые материалы для бесперебойной работы системы будут предоставлены поставщиком. Исполнитель должен включить в предлагаемую цену также установку и настройку вышеуказанных устройств (изделий), демонтаж ранее установленного шлагбаума, а также обеспечить 2-летнее гарантийное обслуживание предоставленной услуги (должно быть включено в общую стоимость). Оборудование должно иметь гарантийный срок не менее 2 лет в соответствии с технической спецификацией и графиком закупки. Товар должен быть неиспользованным (новым).
--	--	--	---