

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12-Ա ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Գնդակորսիչ: Պատին ամրացվում է պողպատյա թիթեղ՝ չափսերը 2000մմ*2000մմ*10մմ (4 մ²), 12 հատ M 20մմ հաստության և L 150մմ երկարության ինքնաձգվող (անկեռային) պտուտակներով: Պողպատյա թիթեղի վրա 90° և 45° անկյան թեքությամբ զոդվում են 18 հատ պողպատյա շրջանակները: Շրջանակների անկյունակների չափսերը՝ 50մմ*50մմ*5մմ: Պողպատյա շրջանակների անկյունակների երկարությունները՝ 420մմ և 300մմ: Պողպատյա շրջանակների շարքերի հեռավորությունները միմյանցից 300 մմ: Շրջանակների վրա զոդման եղանակով ամրացվում է 10 մմ հաստությամբ պողպատյա թիթեղները (շերտավարագույրաձև, ստորին և վերին հատվածներով իրար ծածկող 20 մմ-ով), չափսերը՝ երկարությունը՝ 2000մմ, լայնությունը՝ 440մմ, 6 հատ (շարք): Պողպատյա կառույցը ներկվում է հակակոռուզիոն նախաներկով: Հատակին՝ մետաղական կառույցի տակ, պատրաստվում է փայտե արկղ 500մմ լայնությամբ և 2000մմ երկարությամբ, բարձրությունը 200մմ: Արկղի հատակը՝ պատրաստվում է 50 մմ-ոց փայտով, իսկ շրջանակը 100 մմ*100 մմ-ոց փայտե չորսուկներով՝ 2 շարքով, արկղը ամբողջությամբ մշակված հականեխիչ նյութերով: Մետաղական կառույցից 200 մմ հեռավորության վրա առաստաղին ամրացվում է 50*50 մմ-ոց փայտե չորսուկ՝ 2200մմ երկարությամբ, որից էլ կախվում է ռետինե վարագույր (ընդհանուր նշանակության կոնվեյերային փոխակրիչ գոտի), 10մմ հաստության, 2700մմ երկարությամբ և 2400 մմ բարձրությամբ, ձախ և աջ կողմերից շրջանաձև ամրացված պատին 50մմ*20մմ փայտե չորսույով և ներքևի հատվածից հպված հատակին, ծածկելով մետաղական կառույցը, իսկ ռետինե վարագույրի և փայտե չորսույի շփման հատվածը ծածկվում է 50*50 մմ-ոց փայտե չորսույով՝ որն էլ ամրացվում է քողարկված պտուտակներով: Այլ

պայմաններ. *Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված. **Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12-Ա
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Գնդակորսիչ: Պատին ամրացվում է պողպատյա թիթեղ՝ չափսերը 2000մմ*2000մմ*10մմ (4 մ²), 12 հատ M 20մմ հաստության և L 150մմ երկարության ինքնաձգվող (անկեռային) պտուտակներով: Պողպատյա թիթեղի վրա 90° և 45° անկյան թեքությամբ զոդվում են 18 հատ պողպատյա շրջանակները: Շրջանակների անկյունակների չափսերը՝ 50մմ*50մմ*5մմ: Պողպատյա շրջանակների անկյունակների երկարությունները՝ 420մմ և 300մմ: Պողպատյա շրջանակների շարքերի հեռավորությունները միմյանցից 300 մմ: Շրջանակների վրա զոդման եղանակով ամրացվում է 10 մմ հաստությամբ պողպատյա թիթեղները (շերտավարագույրաձև, ստորին և վերին հատվածներով իրար ծածկող 20 մմ-ով), չափսերը՝ երկարությունը՝ 2000մմ, լայնությունը՝ 440մմ, 6 հատ (շարք): Պողպատյա կառույցը ներկվում է հակակոռուզիոն նախաներկով: Հատակին՝ մետաղական կառույցի տակ, պատրաստվում է փայտե արկղ 500մմ լայնությամբ և 2000մմ երկարությամբ, բարձրությունը 200մմ: Արկղի հատակը՝ պատրաստվում է 50 մմ-ոց փայտով, իսկ շրջանակը 100 մմ*100 մմ-ոց փայտե չորսուներով՝ 2 շարքով, արկղը ամբողջությամբ մշակված հականեխիչ նյութերով: Մետաղական կառույցից 200 մմ հեռավորության վրա առաստաղին ամրացվում է 50*50 մմ-ոց փայտե չորսու՝ 2200մմ երկարությամբ, որից էլ կախվում է ռետինե վարագույր (ընդհանուր նշանակության կոնվեյերային փոխակրիչ գոտի), 10մմ հաստության, 2700մմ երկարությամբ և 2400 մմ բարձրությամբ, ձախ և աջ կողմերից շրջանաձև ամրացված պատին 50մմ*20մմ փայտե չորսույով և ներքևի հատվածից հպված հատակին, ծածկելով մետաղական կառույցը, իսկ ռետինե վարագույրի և փայտե չորսույի շփման հատվածը ծածկվում է 50*50 մմ-ոց փայտե չորսույով՝ որն էլ ամրացվում է քողարկված պտուտակներով: Այլ

պայմաններ. *Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված. **Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է մատակարարը: