

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	D.CAM EOS R1 V6 body	Canon Inc.	Թվային լուսանկարչական ապարատ, այդ թվում 1.Անհայելի Օբյեկտիվով (Mirrorless) Ֆոտոխցիկ Տեխնիկական Նկարագրություն Ընդհանուր Տվյալներ Սենսորի Լուծաչափություն՝ Իրական՝ 26.7 մեգապիքսել, Արդյունավետ՝ 24.2 մեգապիքսել, Սենսոր՝ 36 x 24 մմ (Full-Frame) BSI Stacked CMOS: Պատկերի Ստաբիլիզացում՝ Սենսորի Շրջանառությամբ, 5 առանցքներով: Լուսանկարի ISO Չգայունության Միջակայքը՝ 100-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված՝ 50-ից մինչև 409,600) Լուսանկարահանում:

					Շարունակական Լուսանկարում՝ Էլեկտրոնային Շափյուղով՝ 40 կադր վայրկյանում Մեխանիկական Շափյուղով՝ 12 կադր վայրկյանում Շափյուղի Արագություն՝ Էլեկտրոնային՝ 1/64000-ից մինչև 30 վրկ Մեխանիկական՝ 1/8000-ից մինչև 30 վրկ: Bulb ռեժիմ՝ համատեղելի է Լուսաչափման եղանակներ՝ Կենտրոնացված, Գնահատող, Մասնական, Կետային Լուսանկարահանում՝ JPEG, HEIF, RAW Լուսանկարի չափս՝ 6000 x 4000 (3:2 հարաբերակցությամբ) Տեսանյութի Նկարահանում Ներքին Ձայնագրություն՝ Raw 12-bit (6000x3164)՝ մինչև 59.94 fps DCI 4K (4096 x 2160)՝ մինչև 120 fps UHD 4K (3840 x 2160)՝ մինչև 120 fps DCI 2K և Full HD՝ մինչև 240 fps: Արտաքին Ձայնագրությունը (HDMI)՝ 4:2:2 10-Bit՝ DCI/UHD 4K (մինչև 59.94 fps): Տեսաձայնագրության ձևաչափերը՝ MP4, XF-AVC S, XF-HEVC S: Տեսանյութի Gamma Կորը՝ Log 2, Log 3, HDR-HLG, Rec.709, Rec.2020: Ձայնագրության Սահմանափակում Չկա Ներքին Միկրոֆոն՝ Ստերեո Աուդիո ձայնագրումը՝ Raw՝ 4 ալիք,
--	--	--	--	--	--

						24-bit LPCM MP4` 2 ալիք, 16-bit AAC: Ֆոկուսավորում Ֆոկուսի Տեսակ` Ավտոմատ և Ձեռքով Ֆոկուսի Մոդեր` Continuous AF Single AF Manual Focus Ավտոֆոկուսի Կետերը` Լուսանկար` 4897 կետ (Phase Detection) Տեսանյութ` 4067 կետ: Ավտոֆոկուսի Չգայունությունը` -7.5-ից +21 EV: Ցուցադրիչներ և Դիտակ Հիմնական Էկրանը` 3.2" պտտվող և սենսորային LCD, 2.1 միլիոն կետ Լրացուցիչ Վերևի Ցուցադրիչ` Սկավառակի Վիճակի LCD Էլեկտրոնային Դիտակ (OLED)` Չափսը` 0.5" Լուծաչափությունը` 9.44 միլիոն կետ Խոշորացումը` 0.9x Աչքի Հեռավորությունը` 25 մմ Տեսադաշտի Կազմումը` 100% Դիոպտրի Կարգավորումը` -4-ից +2 Միջերեսներ և Կապակցում Հիշողության Քարտերի Սլոթերը` 2x CFexpress Type B (VPG-400 կամ ավելի արագ թողունակությամբ) Տեսանյութի Ելք` 1x HDMI Աուդիո Մուտք/Ելք` 1x 3.5 մմ միկրոֆոնի մուտք 1x 3.5 մմ ականջակալների ելք USB-C Պորտը` 2 հատ` մեկը լիցքավորման, մյուսը տվյալների փոխանցման/կառավարման
--	--	--	--	--	--	---

						Ինտերնետ Պորտը (Ethernet)՝ 1x RJ45 Անլար Կապը՝ Wi-Fi 6 (2.4/5/6 GHz) և Bluetooth 5.3 Համատեղելի Հավելված՝ Canon Camera Connect (Android, iOS) GPS՝ Հեռախոսի միջոցով միացմամբ Էներգամատակարարում և Կարգավորում Մարտկոց՝ LP-E19 լիցքավորվող լիթիում-իոն, 2700 մԱԺ: Մարմնի Նյութը՝ Մագնեզիումի համաձուլվածք Եռոտանի Մոնտաժման Միացը՝ 1x 1/4"-20 Չափսեր (L x P x Խ)՝ 157.6 x 149.5 x 87.3 մմ 2. Օբյեկտիվ Օբյեկտիվի Տեսակ՝ Zoom (Չում) Օբյեկտիվի Տարածական Ծածկույթ՝ Full-Frame Ֆոկալ Երկարությունը՝ 24 մմ - 105 մմ Ապարատի Օպտիկական Ներդրում՝ Autofocus (Ինքնաբար Ֆոկուսավորում) Պատկերի Ստաբիլիզացում IS ստանդարտ Օպտիկական Կառուցվածքը՝ 23 Էլեմենտ 18 խմբում Բլենդայի Թերթիկները՝ 11 կլորացված թերթիկ Բացվածք և Չգայունություն Առավելագույն Բացվածքը՝ f/2.8 Նվազագույն Բացվածքը՝ f/22 Տեսադաշտ և Մակրո Հնարավորություններ Տեսադաշտի
--	--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара				
предлагаемого товара ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-03-0000000-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				
Անկյունը՝ 84° (լայն անկյունում) մինչև 23° 20' (հեռու տիրույթում) Նվազագույն Ֆոկուսի Հեռավորությունը՝ 45 սմ / 17.7 դյույմ Առավելագույն Խոշորացումը՝ 0.08x - 0.29x Ֆիզիկական Բնութագրեր Ֆիլտրի Չափսը՝ 82 մմ (առջևի մասը) Եռոտանի Տոկանիչ (Ring Collar)՝ Հակառոշ Չափսեր ՀՀ ԿԱ-ԼԱՀԱՍ 12F-25/48 Նիժե (Տրամագիծ x Երկարություն)՝ 88.5 մմ x 199 մմ / 3.5" x 7.8" 3. Speedlite Լուսարձակիչ Ֆլեշ Հանգույց (Flash Head) Ցույց տրվող Թվային Ուղղվածություն (Guide Number)՝ 60 մ / 196.9 ֆտ (ISO 100, 200 մմ դիրք): Տարածական Կազմ՝ Full-Frame, Ծածկույթը՝ 24-200 մմ (14 մմ լայնանկյուն ադապտերով): Ավտոմատ Չոււմ Գլուխ՝ Այո: Կռացման Հնարավորություն (Bounce Head)՝ -7° մինչև +120°: Պտտման Հնարավորություն (Swivel Head)՝ 360°: Վերալիցքավորման Ժամանակ՝ Մոտավորապես 0.1-ից 1.2 վայրկյան: Լրացուցիչ Լուսավորություն՝ Մոդելային Լույս (Modeling Light): Լուսանկարչական Վերահսկում Վերահսկման Համակարգեր՝ Ֆլեշ Ռեժիմներ՝ Hi-				

Speed Sync, Second-Curtain Sync:
Ուժգնության Շարժական Տիրույթ՝
1/1 մինչև 1/1024 Ֆլեշի
Կոմպենսացիա՝ -3 EV մինչև +3 EV
(1/3 EV քայլերով): Անլար
Գործողություն (Wireless): Անլար
Կառավարում՝ Ռադիոհաղորդում
(TTL / Manual): Աշխատանքային
Հեռավորություն՝ մինչև 30 մ / 98.4
Փտ Անլար Ալիքներ՝ 15 խմբեր՝ 5
Էներգիայի Մատակարարում Ներքին
Ուժ՝ 1 վերալիցքավորվող լիթիում-
իոն մարտկոց Արտաքին Ուժի
Փաթեթի Աջակցություն՝ Այո
Ընդհանուր Բնութագրեր Չափսեր (L
x Բ x Բ)՝ 80.2 x 139.9 x 123.3 մմ /
3.2" x 5.5" x 4.9" Քաշ՝ 480-ից 500 գ:
4. Համատեղելի օբյեկտիվների
շրջանակ՝ օբյեկտիվի կոմպակտ
ադապտեր, որը նախատեսված է
EOS R հայելային թվային
տեսախցիկին ցանկացած EF կամ EF-
S տեսակի մոնտաժային օբյեկտիվ
ամրացնելու համար: Ադապտերը
պահպանում է ավտոֆոկուսի և
պատկերի կայունացման լիարժեք
հնարավորությունները և
չպարունակի օպտիկական
բաղադրիչներ: Չափսեր (Տրամագիծ

					x Բարձրություն)՝ 71.2 մմ x 24.0 մմ / 2.8" x 0.9" Քաշ՝ 100-ից 120 գ: 5. Լիթիում-իոնային մարտկոց,որը համատեղելի է EOS R1-ի հետ: Տարողություն՝ 2700 mAh Նպատակային Օգտագործում՝ Բարձր կատարողականությամբ տեսախցիկների համար: 6. Տեսախցիկի գլանաձև պայուսակ Փոխադրելու Տարբերակներ Ձեռքի բռնակ (Handle) Հետ քաշվող բռնակ (Retractable Handle) Ներկառուցված անիվներ (Built-In Wheels) Դյուրակիր համակարգչի և պլանշետի փոխադրելու հնարավորություն՝ դյուրակիր համակարգչի համար նախատեսված 1 բաժանմունք ՝ 15.6 դյույմ անկյունագիծ ունեցող Էկանի չափով: Պլանշետի համար նախատեսված 2 բաժանմունք, որոնք կհամապատասխանեն ստանդարտ պլանշետների չափսերին Ջրից Պաշտպանություն. Ջրակայունություն՝ Գործի մեջ է ներառված անձրևային պաշտպանիչ ծածկ (Rain Cover Included) Արտաքին Չափսեր՝ 21.65 x 13.98 x 9.06" / 55 x 35.51 x 23.01 սմ Ներքին Չափսեր՝ 18.1 x 12.6 x 6.3" / 46 x 32
--	--	--	--	--	--

					x 16 սմ: Լրացուցիչ Տեխնիկական Տվյալներ Ներքին Կառուցվածք՝ Դատարկ (Empty - կարգավորելի բաժիններ) Արտաքին՝ Պոլիկարբոնատ (Polycarbonate) Ներքին՝ Ripstop Նեյլոն Տրիպոդի Տեղադրման Հնարավորություն: Էներգետիկ բնութագրեր. լարումը՝ AC 220V, 50 Hz Էլեկտրական հոսանքի հետ: Երաշխիքը՝ 2 տարի: Ապրանքի հետ տրվում է որակի սերտեֆիկատ՝ ապրանքի գործարանային համարներով: Ապրանքները ՝ չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նշված բոլոր ապրանքները իրար համատեղելի են: 6577C015AA D.CAM EOS R1 V6 body 6347C005AA LENS RF24-105MM F2.8 L IS USM Z EMEA 2971C005 Canon MT EF-EOS R 5654C004 Canon Flash speedlite EL-5 +keys Manfrotto
--	--	--	--	--	---