

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հուլիս-Մոտոր ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dr.Active	«Обнинскоргсинте 3»	Բարձր ճնշման, անհպում լվացման մաքրման հեղուկը (ունիվերսալ միջոց, խտանյութ) նախատեսված է հատուկ նշանակության մեքենաների (աղբատար, բեռնատար, ինքնաթափ, աղցան և այլն), դրանց թափքի, ընթացքային դետալների, անիվների և մաքրման համար: Խտացված լվացող միջոցը ներկարարական ծածկույթներին հաղորդում է փայլ և ստեղծում միջավայր՝ հետագա աղտոտվածությունների դյուրին լվացման համար: Նախատեսված բոլոր տեսակի բարձր ճնշման սարքավորումներով աշխատող պորտալ, ռոբոտ և ինքնասպասարկվող լվացման սարքերի համար: Հեշտությամբ հեռացնում է կեղտը, խիստ յուղային, ճարպային և միներալ աղտոտվածությունները: Չի թողնում բծեր, հետքեր և չի վնասում լվացվող մակերեսները: Պարունակում է կենսաբանորեն քայքայվող մակերևութային ակտիվ նյութեր: Չի պարունակում նատրիումի նիտրիլտրիացետրատ, սիլիկոն և նպաստում է պոմպերի և բարձր ճնշման սարքերի արդյունավետ աշխատանքին: Արդյունավետ է նաև ջրի ջեռուցմամբ բարձր ճնշման սարքավորումներով օգտագործելու համար:

Ապահովվում է յուղոտ մակերեսների մաքրումը: Անվտանգ է շրջակա միջավայրի և մարդկանց համար: Անվտանգ է տրանսպորտային միջոցի ներկածածկույթի համար, չի վնասում լաքածածկույթը և մակերեսը: Այն ունի բարձր փրփրակալելու հատկություն: Ջրի պարունակությունը 63-65%, pH մակարդակը 13.5-14, մածուցիկությունը՝ 20-50 mPa·s: Պահպանման պայմանները՝ 0 °C-ից մինչև + 30 °C: Բարձր ճնշման դոզացիոն համակարգերով հեղուկի պարունակությունը ապարատով աշխատում է 40-60 %, իսկ խտանյութը (пенкокомплект) նոսրացվում է 1:8 – 1:10, փրփուրի բալոնում (пеногенератор) 1:100 – 1:120 համամասնությամբ: Պետք է լինի գործարանային արտադրանք և տվյալ խբաքանակը արտադրողի կողմից անցի լաբորատոր փորձաքննություն: Մատակարարման ժամանակ մատակարարը ներկայացնում է՝ լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն և առաջարկվող ապրանքի արտադրողի (MAF-Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF-Distributor's Authorization Form) նամակ-լիազորագիր, ինչպես նաև համապատասխանության սերտիֆիկատ կամ հայտարարագիր: Փաթեթավորումը՝ 20-30կգ պոլիէթիլային կամ պոլիմերային գործարանային տարրաներով՝ պիտակավորված: Տարան պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է տեսակի անվանումը, տեխնիկական պայմանի համարը, պահպանման ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Պահպանման երաշխիքային ժամկետը թողարկման օրվանից առնվազն 36 ամիս: Ապրանքի տեխնիկական պայմանների ակնհայտ անհամապատասխանության առկայության դեպքում, պատվիրատուի ներկայացուցչի կողմից պատահական ընտրությամբ ընդհանուր խմբաքանակից կվերցվի ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին պետք է ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող ապրանքը

		վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն չիրականացնելը, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УЙС-МОТОР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦДЦПЗР-25/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1			