

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/12-Ա ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Անվանումը՝ գնդակորսիչ: Պատին ամրացվում է պողպատյա թիթեղ՝ չափսերը 2000մմ*2000մմ*10մմ (4 մ²), ոչ պակաս 12 հատ M 20մմ հաստության և L 150մմ երկարության ինքնաձգվող (անկեռային) պտուտակներով: Պողպատյա թիթեղի վրա 90° և 45° անկյան թեքությամբ զոդվում են 18 հատ պողպատյա շրջանակները: Շրջանակների անկյունակների չափսերը՝ 50մմ*50մմ*5մմ: Պողպատյա շրջանակների անկյունակների երկարությունները մոտ՝ 420մմ և 300մմ: Պողպատյա շրջանակների շարքերի հեռավորությունները միմյանցից չափերը է գերազանցի 300 մմ: Շրջանակների վրա զոդման եղանակով ամրացվում է 10 մմ հաստությամբ պողպատյա թիթեղները (շերտավարագույրաձև, ստորին և վերին հատվածներով իրար ծածկող ոչ պակաս 20 մմ-ով), չափսերը՝ երկարությունը՝ 2000մմ, լայնությունը՝ մոտ 440մմ, 6 հատ (շարք): Պողպատյա կառույցը ներկվում է հակակոռուզիոն նախաներկով: Հատակին՝ մետաղական կառույցի տակ, պատրաստվում է փայտե արկղ 400-500մմ լայնությամբ և մոտ 2000մմ երկարությամբ, բարձրությունը մոտ 200մմ: Արկղի հատակը՝ պատրաստվում է 50 մմ-ոց փայտով, իսկ շրջանակը 100 մմ*100 մմ-ոց փայտե չորսուկներով՝ 2 շարքով, արկղը ամբողջությամբ մշակված հականեխիչ նյութերով: Մետաղական կառույցից մոտ 100 մմ-200 մմ հեռավորության վրա առաստաղին ամրացվում է 50*50 մմ-ոց փայտե չորսուկ՝ 2200մմ երկարությամբ, որից էլ կախվում է ռետինե վարագույր (ընդհանուր նշանակության կոնվեյերային փոխակրիչ գոտի), ոչ պակաս 10մմ հաստության, մոտ 2700մմ երկարությամբ և 2400 մմ բարձրությամբ, ծախ և աջ կողմերից շրջանաձև ամրացված պատին 50մմ*20մմ փայտե չորսուկով և ներքևի հատվածից հպված հատակին, ծածկելով մետաղական կառույցը, իսկ ռետինե վարագույրի և փայտե չորսուկի

շփման հատվածը ծածկվում է 50*50 մմ-ոց փայտե չորսույով՝ որն էլ ամրացվում է քողարկված պտուտակներով: Այլ պայմաններ. *Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված. **Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:
--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ДАВИТ ЭНЕРДЖИ" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12-Ա
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Наименование: пулеулавливатель. Стальная пластина размером 2000мм*2000мм*10мм (4м²) крепится к стене не менее чем 12 саморезами (анкерные болты) М толщиной 20мм и длиной L 150мм. К стальному листу приварены 18 квадратных стальных рам под углами 90° и 45° градусов. Размеры угольников стальных рам составляет 50мм*50мм*5мм. Длина угольников стальных рам составляет примерно 420 мм и 300 мм. Расстояния между рядами стальных рам не должны превышать 300 мм. К каркасам приварены стальные листы толщиной 10 мм (в виде жалюзи, перекрываясь с нижней и верхней частями друг друга не менее чем на 20 мм), размеры: длина — 2000 мм, ширина — около 440 мм, 6 шт.(ряд). Стальная конструкция окрашена антикоррозийной грунтовкой. На полу, под металлической конструкцией, сделан деревянный ящик шириной 400-500 мм и длиной около 2000 мм, высотой около 200 мм. Пол ящика готовится из дерева (досок) толщиной 50 мм, каркас — из деревянных доски сечением 100*100 мм в 2 ряда. Ящик полностью обработан антисептическими материалами. К потолку на расстоянии примерно 100-200 мм от металлической конструкции крепится деревянная балка сечением 50*50 мм и длиной 2200 мм, на которую подвешивается резиновая штора (конвейерная лента общего назначения) толщиной не менее 10 мм, длиной приблизительно 2700 мм и высотой 2400 мм, с левой и правой стороны, крепится к стене по кругу деревянными брусками 50 мм*20 мм и касающийся пола внизу, закрывающий металлическую конструкцию, а место контакта резиновой шторы и деревянной рамы закрывается с деревянной рамой сечением 50*50 мм который крепится скрытыми винтами. Другие условия: *Товар должен быть

неиспользованным. **Доставка и выгрузка товара осуществляется поставщиком.