

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/85 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>"Ձեռուցվող խոնավացուցիչ, ամբողջական համակարգի մաս, որը նախատեսված է մեծահասակներին և նորածիններին օպտիմալ խոնավացված զազային խառնուրդ ապահովելու համար: Կրկնակի հետադարձ կապի համակարգը ներառում է առաջադեմ ալգորիթմներ, որոնք նախատեսված են օպտիմալ խոնավության մակարդակների հասնելու համար: Նախատեսված է ամենօրյա հիվանդանոցային օգտագործման համար: Չափսերը ոչ ավել քան 140մմx173մմ x 135մմ առանց խոնավացման բաժակի, քաշը ոչ ավել քան 2,8կգ առանց խոնավացման բաժակի: LED Էկրանով, աշխատում է փոփոխական հոսանքով 230V, 50/60Hz, 1.0 A max: Ձեռուցման օպտիմալ հզորությունը 150W, ջերմային ապահովիչ 118±6°C: Ձերմաստիճանի կառավարման</p>

			<p>կարգավորումները - Ինվազիվ ռեժիմ՝ Խցիկի ելք՝ 35.5 - 42 °C, Շնչուղի՝ 35 - 40 °C; -Ոչ ինվազիվ ռեժիմ՝ Խցիկի ելք՝ 31 - 36 °C, Շնչուղի 28 - 34 °C: -ոչ պակաս քան 10 - 70 °C միջակայքով, Ճշգրտությունը ոչ պակաս քան՝ ± 0.3 °C (25 - 45 °C ջերմաստիճանային միջակայքում):</p> <p>Բարձր խոնավության ահազանգը՝ անմիջապես ձայնային ահազանգ, երբ ջերմաստիճանը ցուցադրվում է 41°C կամ եթե շնչուղիների ջերմաստիճանը բարձր է 43°C-ից: Ցածր խոնավության ահազանգը՝ ձայնային ահազանգ յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ 29.5°C-ում և 60 րոպեն մեկ 34.5°C-ում (Միայն ինվազիվ ռեժիմի համար):</p> <p>Հոսքի միջակայքը՝ ինվազիվ ռեժիմ մինչև 60 լ/րոպե, ոչ ինվազիվ՝ մինչև 120 լ/րոպե: Խոնավության ցուցանիշները՝ Ինվազիվ ռեժիմում՝ >33 մգ/լ, ոչ ինվազիվ ռեժիմում՝ >10 մգ/լ: Տաքացման ժամանակը ոչ ավել 30 րոպե: Հավաքածուն ներառում է սարքը, ջերմաստիճանի ցուցիչի մալուխը և շնչառական կոնտուրի տաքացնող պարույրին միացող երկատվող մալուխը: Պետք է տրամադրվի առնվազն մեկ տարվա երաշխիք:"</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ЛУДЛУДР-25/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Ձեռուցվող խոնավացուցիչ, ամբողջական համակարգի մաս, որը նախատեսված է մեծահասակներին և նորածիններին օպտիմալ խոնավացված զազային խառնուրդ ապահովելու համար: Կրկնակի հետադարձ կապի համակարգը ներառում է առաջադեմ ավգորիթմներ, որոնք նախատեսված են օպտիմալ խոնավության մակարդակների հասնելու համար: Նախատեսված է ամենօրյա հիվանդանոցային օգտագործման համար: Չափսերը ոչ ավել քան 140մմx173մմ x 135մմ առանց խոնավացման բաժակի, քաշը ոչ ավել քան 2,8կգ առանց խոնավացման բաժակի: LED էկրանով, աշխատում է փոփոխական հոսանքով 230V, 50/60Hz, 1.0 A max: Ձեռուցման օպտիմալ հզորությունը 150W, ջերմային ապահովիչ 118±6°C: Ձերմաստիճանի կառավարման

			<p>կարգավորումները - Ինվազիվ ռեժիմ՝ Խցիկի ելք՝ 35.5 - 42 °C, Շնչուղի՝ 35 - 40 °C; -Ոչ ինվազիվ ռեժիմ՝ Խցիկի ելք՝ 31 - 36 °C, Շնչուղի 28 - 34 °C: -ոչ պակաս քան 10 - 70 °C միջակայքով, Ճշգրտությունը ոչ պակաս քան՝ ± 0.3 °C (25 - 45 °C ջերմաստիճանային միջակայքում):</p> <p>Բարձր խոնավության ահազանգը՝ անմիջապես ձայնային ահազանգ, երբ ջերմաստիճանը ցուցադրվում է 41°C կամ եթե շնչուղիների ջերմաստիճանը բարձր է 43°C-ից: Ցածր խոնավության ահազանգը՝ ձայնային ահազանգ յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ 29.5°C-ում և 60 րոպեն մեկ 34.5°C-ում (Միայն ինվազիվ ռեժիմի համար):</p> <p>Հոսքի միջակայքը՝ ինվազիվ ռեժիմ մինչև 60 լ/րոպե, ոչ ինվազիվ՝ մինչև 120 լ/րոպե: Խոնավության ցուցանիշները՝ Ինվազիվ ռեժիմում՝ >33 մգ/լ, ոչ ինվազիվ ռեժիմում՝ >10 մգ/լ: Տաքացման ժամանակը ոչ ավել 30 րոպե: Հավաքածուն ներառում է սարքը, ջերմաստիճանի ցուցիչի մալուխը և շնչառական կոնտուրի տաքացնող պարույրին միացող երկատվող մալուխը: Պետք է տրամադրվի առնվազն մեկ տարվա երաշխիք:"</p>
--	--	--	---