

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմեն Ռաֆայելյան Ռուսների ԱԶ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊԶԲ25/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
38	Размеры двухъярусной кровати: 1400 x 600 x 1400 мм (Д x Д x в), это изготовлен из ламинированной PTS толщиной 18 мм.: Высота кровати на первом этаже 300 мм от земли, между двумя этажами расстояние: 800 мм: Линейные размеры кроватей на обоих этажах одинаковы и имеют одинаковую глубину: 150-200 мм: Имеет следующие размеры: деревянная лестница размером 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 мм (Д x х в), деревянная лестница размером (35 x 35) мм с платформами, расстояние между ступенями составляет 250-300 мм: Ремни безопасности также изготовлены из ламинированной PTS толщиной 18 мм, имеют 300 глубина волны составляет 50-100 мм, длина 200-300 мм: Под матрасы укладывается ламинированная фанера толщиной 18 мм, на которых должны быть отверстия диаметром не менее 30 мм для вентиляции матрас опирается на ребра шириной 18 мм и толщиной 200 мм из пяти ремней безопасности, изготовленных из ламинированной PTS по ширине, и на деталях, прикрепленных к столбу: Найдите описание матраса в пункте 6 раздела «мягкие принадлежности и аксессуары».: Все углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены, края заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм. (ПВХ) или специальные закругленные пластиковые или резиновые уголки, прикрепленные к углам детали: В соответствии с требованиями приказа министра образования и науки РА N 858-N от 18 сентября 2012 года: Размеры матраса для кровати: 1400 x 600 x 100 мм (Д x Д x в): Лицевая сторона: 100% хлопок, наполнитель: 100% шерсть или медицинский хлопок. : Не потеет, не вызывает аллергии и изготовлен из экологически чистого сырья.: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x

600 x 1400 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, Երկու հարկերի միջև տարածությունը՝ 800 մմ: Երկու հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի փայտյա աստիճանհարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ: Ամրագոտիները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված ՓՏՍ-ից, ունեն 300 մմ լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 50-100 մմ է , երկարությունը՝ 200- 300 մմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, որոնց վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սնարներին ամրացված դետալների վրա: Ներքնակի նկարագիրը գտիր «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մահճակալի ներքնակի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 100 մմ (L x Ե x Բ): Երեսի կտորը՝ 100% բամբակյա, լցունված պարունակությունը՝ 100% բուրդ կամ բժշկական բամբակ: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Армен Рафаелян Румелович ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ
ԷՍԾԱՊՁԲ25/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
38	