

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԿԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/287 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Վինզոհու Խինգչաու Ֆլեյգրաունդ	Խաղային համալիրը նախատեսված է նախադպրոցական հաստատություններում, այգիներում, բակերում և հանրային հանգստի գոտիներում տեղադրելու համար՝ 3-ից 7 տարեկան երեխաների ժամանցի կազմակերպման և ներդաշնակ զարգացման նպատակով: Այն կարող է օգտագործվել ամբողջ տարվա ընթացքում բոլոր կլիմայական գոտիներում: Արտադրանքը համապատասխանում է ժամանակակից դիզայնի պահանջներին, համապատասխանում է եվրոպական ստանդարտներով և ռուսական ԳՕՍՏ-ներով սահմանված օգտագործողի անվտանգության պահանջներին: Արտադրված է ISO 9001-2015 ստանդարտին համապատասխան: Օգտագործված բոլոր նյութերն ունեն հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված են երեխաների համար նախատեսված արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար: Արտադրանքին կից է անձնագիր, որը ներառում է տեղեկատվություն նպատակի, կազմաձևման, հավաքման հրահանգների, տեղադրման սխեմաների, անվտանգության կանոնների և սպասարկման առաջարկությունների մասին: Մասերը միմյանց հետ միացված են կափարիչներով փակված պլաստիկ անկյունների միջոցով պտուտակավոր միացումներով: Մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման եղանակով: Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական

պայմանների նկատմամբ և գեղագիտական տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում ակրիլային հիմքով ներկով և ծածկվում լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Ուղիղ անկյան տակ տեղակայված ֆաներայի մասերը միմյանց հետ միացված են « Встыг – в Паз » մեթոդով՝ կափարիչներով փակված պլաստիկ անկյունների միջոցով պտուտակավոր միացումներով: Դուրս ցցված ամրակները պետք է ծածկված լինեն վանդալակայուն դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Արտադրանքը պետք է հավաքվի անկեռներով: Ականջները պետք է ունենան հակակոռոզիոն ծածկույթ: Արտադրանքը տեղադրվում է անկեռները հողի մեջ բետոնելով առնվազն 400 մմ խորությամբ: Արտաքին չափսերը՝ Երկարություն, ± 20 մմ -2440 Լայնություն, ± 20 մմ -1410 Բարձրություն, ± 20 մմ -1895 Սահարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ մեկ կետ հինգ տասնորդական մմ հաստությամբ և առնվազն 495*1364 մմ չափսերով: Թեքության ներքևի մասում պողպատե թերթը պետք է ծոված լինի ոչ ավելի, քան 60 մմ կորության շառավղով: Թեքությունը պետք է ունենա առնվազն 596 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 268 մմ երկարությամբ արգելակող հատվածներ, որոնց միջև ծռման շառավիղը պետք է լինի առնվազն $r=450$ մմ: Սահարանի հատվածի անկյունը պետք է լինի երեսունյոթ աստիճան: Սահարանի երկարությունը 1088 մմ է: Սահարանի թեքության վերին մասը պետք է ամրացվի պատվանդանով, որը պետք է ամրացվի Սահարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: Շրիշակի տակ պետք է պատրաստված լինի խոնավակայուն FSF ֆաներայից: Սահարանի սահքի թեքության տակ ամրացվում է ոչ պակաս, քան 9 մմ հաստությամբ (1151x299 մմ) ֆաներայից պատրաստված հենարան, իսկ կառուցվածքի կոշտությունը ստեղծելու համար Սահարանի կողմերին պետք է ամրացվեն ոչ պակաս, քան 2.5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված 6 կապիչներ՝ « П » տառի տեսքով, և մեկ կապիչ (արտաքինը՝ 4.0 մմ հաստությամբ թերթից): Սահարանի կողմերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF ֆաներայից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 1300 մմ երկարությամբ և առնվազն 372 մմ բարձրությամբ: Սահարանի կողմերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ-ով: Սահարանի պետք է բաղկացած լինի երկու հայելային սյուներից, երկու կողային պատերից, ծայրից, երեք աստիճանից և երեք կանգառից: Սյուները պետք է պատրաստված լինեն 2 մմ հաստությամբ ծոված պողպատե

թերթից (սյուների երկարությունը առնվազն 581 մմ է): Աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն FOF ֆաներայից՝ բարձր ջրակայունությամբ և մաշվածության դիմադրությամբ, առնվազն 18 մմ հաստությամբ հակասահքային ծածկույթով: (աստիճանի չափսերը՝ 250 (361) x 561 մմ):

Ծայրը և կանգառները պետք է պատրաստված լինեն FOF ֆաներայից՝ բարձր ջրակայունությամբ և մաշվածության դիմադրությամբ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասահքային ծածկույթով: (վերջնական չափսերը՝ 221 x 561 մմ; կանգառի չափսերը՝ 100 x 561 մմ;) Կողային պատը պետք է պատրաստված լինի հղկված, խոնավության նկատմամբ բարձր դիմացկուն (FSF) ֆաներայից՝ 6-12% խոնավությամբ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Այն պետք է պատրաստված լինի բարդ ձևի ծաղկաթերթիկի տեսքով՝ տարբեր կտրվածքներով և ակոսներով (կողային պատի չափսերը՝ 1170 x 815 մմ): Աստիճանների ֆաներայի մասերը պետք է միացված լինեն պտուտակավոր միացումների և պլաստիկ անկյունների միջոցով: Վահանակը պետք է պատրաստված լինի հղկված, բարձր խոնավության դիմացկուն (FSF), 6-12% խոնավության պարունակությամբ, առնվազն 18 մմ հաստությամբ ֆաներայից: Այն պետք է պատրաստված լինի հրթիռաձև՝ կտրվածքով: Վահանակները պետք է միացվեն կողային պատերին՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ և պլաստիկ անկյուններ: Չափերը՝ ոչ պակաս, քան 1398*1900 մմ: Վահանակները պետք է ունենան թեմային համապատասխանող դեկորատիվ ծածկույթ (UF տպագրություն): Կողային պատերը պետք է պատրաստված լինեն հղկված, բարձր խոնավության դիմացկուն (FSF), 6-12% խոնավության պարունակությամբ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ ֆաներայից: Մեկ եզրը պետք է լինի կորած: Չափերը՝ ոչ պակաս, քան 500*980 մմ: Հատակը պետք է պատրաստված լինի բարձր ջրակայունությամբ և մաշվածության դիմացկուն FOF ֆաներայից, առնվազն 18 մմ հաստությամբ հակասահքային ծածկույթով (հատակի չափսերը՝ 531x536 մմ): Ցանկապատերը պետք է պատրաստված լինեն փայլեցված, բարձր խոնավության դիմադրողականությամբ (FSF), 6-12% խոնավության պարունակությամբ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ ֆաներայից: Ձևը պետք է լինի արցունքաձև՝ կտրվածքով: Ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն առնվազն 777 * 355 մմ: Պետք է պատրաստված լինեն 2.5 մմ հաստությամբ ծոված պողպատե թերթից (հենարանների երկարությունը՝ առնվազն 493 մմ): Լարը պետք է պատրաստված լինի 40x25 մմ պողպատե պրոֆիլային խողովակից, 570 մմ երկարությամբ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն

		բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:Նշված արժեքները ներառում են ԱԱՀ, առաքումը, հավաքումը, բետոնացման և տեղադրման արժեքները (այդ թվում՝ նյութ) Բոլոր մոդելների հիմքերը պետք է լինեն ցինկապատ, ամբողջությամբ փոշեներկված և սերտիֆիկացված
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/287 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
5		