

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/287 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Վինզոհու Խինգչաու Ֆլեյգրաունդ	Չափերը՝ երկարությունը՝ 1340մմ, լայնությունը՝ 1340մմ, բարձրությունը՝ 693մմ: Կառուցվածքային առումով կարուսեյը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքով՝ պտտող միավորով, նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված լինեն ակրիլատի հիմքի ներկով և պատված լաքով : Ներկածածկույթը լինի դիմացկուն մակերես: Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Կարուսեյի ներսում տեղադրված են երեք առանցքակալներ: Մեկը՝ համաձայն 80210H ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը՝ 80210 ԳՕՍՏ 7242-81: Պտտման միավորը բաղկացած է առնվազն 108 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունի առնվազն 3 մմ պատի հաստություն և առնվազն 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը եռակցված են խողովակին: Բացի այդ, խողովակին եռակցվում է առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր: Բազրիքը պատրաստված է 757 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը 2.5 մմ է: Բռնակներն և օղակը եռակցված են բազրիքի վերևում: Բռնակները պետք է պատրաստվեն 21,3 մմ տրամագծով խողովակից, 2,8 մմ պատի

	հաստությամբ և 253 մմ երկարությամբ: Օղակը պետք է պատրաստված լինի 25 մմ տրամագծով խողովակից, պատի հաստությամբ ` 1,5 մմ և երկարությամբ ` 1862 մմ: Նստատեղը պետք է լինի եռակցված կառուցվածք ` պատրաստված Ø33.5 մմ խողովակից, 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Եռակցված կառուցվածքը պետք է տեղադրված լինի 18 մմ նրբատախտակի նստատեղով: Նստարանները պետք է տեղադրվեն հարթակի վրա հատուկ անցքերի մեջ և ամրացվեն միացումներով: Յուրաքանչյուր նստատեղի միջնամասի տակ, կարուսելի ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար, տեղադրվում են երկու ուղղահայաց ձողեր: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Նշված արժեքները ներառում են ԱԱՀ, առաքումը, հավաքումը, բետոնացման և տեղադրման արժեքները (այդ թվում` նյութ) Բոլոր մոդելների հիմքերը պետք է լինեն ցինկապատ, ամբողջությամբ փոշեներկված և սերտիֆիկացված
--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/287 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
8		