

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>հեմոդիալիզի սարք Aide 1/հեմոդիալիզի սարք SWS-6000A /հեմոդիալիզի սարք DORA-6000 /հեմոդիալիզի սարք SWS-6000</p>	<p>հեմոդիալիզի սարք Aide 1/հեմոդիալիզի սարք SWS-6000A /հեմոդիալիզի սարք DORA-6000 /հեմոդիալիզի սարք SWS-6000</p>	<p>Aide 1/SWS-6000A/ DORA-6000/SWS-60 00</p>	<p>Guangzhou Sinohealth Medical Devices Co., Ltd. /SWS HEMODIALYSIS CARE CO., LTD./GUANGZHOU PHOENIX MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD/SWS HEMODIALYSIS CARE CO., LTD.</p>	<p>Դիալիզատի ճնշման տիրույթները- -700մմ.սնդ.ս-ից մինչև +800մմ.սնդ.ս: Չափման թույլատրելի սխալը - ± 10մմ.սնդ.ս: Չայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո` ազդանշանի ապաակտիվացման Կոճակով: Արյան արտահոսքի ցուցիչ- Կարմիր գույնի հանդեպ զգայուն: Չափման թույլատրելի սխալը- 10%: Ահագանգի սահմանները-»0,35մլ/ր արյուն HC T 32% (AAMI). Չայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո` ազդանշանի պաակտիվացման</p>

կոճակով: Ուլտրաֆիլտրացիա-
ճավալը ղեկավարվում է
բալանսավորման խցիկի կողմից,
ուլտրաֆիլտրացիոն պոմպի
միջոցով: 2.Միային
ուլտրաֆիլտրացիա(Bergstrom):
Աշխատանքային սահմանները -
0~6,000մլ/ժ Ճշտությունը - ±1%:
Պաշտպանական համակարգ-
Առաջադրվածից 200 մլ ավելի կամ
առաջադրված հաճախ.-ից 1% -ով
գերազանցելու դեպքում: Ձայնային
ազդանշանի ապասկտիվացում-
Այո՝ ազդանշանի
ապասկտիվացման Կոճակով:
Ջերմաստիճանի կարգավորման
տիրույթները-33-40 °C:
Դիալիզատորում ջերմաստիճանի
թույլատրելի շեղումները- + 0,5
°Cից-1,5 °C: Սահմանները- ± 0,5°C
(առաջադրված արժեքի
նկատմամբ). Մաքսիմալ
ջերմաստ.պաշտպանություն- 41°C:
Պաշտպանական համակարգ-
Ջերմաստիճանային տվիչ: Ձայնային
ազդանշանի ապասկտիվացում-
Այո՝ ազդանշանի
ապասկտիվացման Կոճակով:
Հաղորդականություն- Ղեկավարվող

Հաղորդականություն:
Աշխատանքային սահմանները-
Բիկարբոնատի Հաղ.2-4մՍ/սմ,
4-7մՍ/սմ, Ընդհանուր Հաղ. 12-18.0
մՍ/սմ: Թույլատրելի շեղումները- ±
0,1 մՍ/ մ, Չափումը-
Ջերմաստիճանից կախված
(հիմնականում 25 °C):
Պաշտպանական համակարգ-
Հետևվում է երկրորդ և երրորդ
Հաղորդականություն տվիչի կողմից,
այլ ալգորիթմի միջոցով:
Սահմանները- ± 4% (առաջադրված
արժեքի նկատմամբ): Ձայնային
ազդանշանի ապաակտիվացում-
Այո, ազդանշանի
ապաակտիվացման կոճակով:
Դիալիզատի Հոսք (DF)-
100-1000մլ/ր: DF Թույլատրելի
շեղումները-± 5%, 100~1000մլ/ր
դեպքում Տրանսմեմբրանային
ճնշում(TMP) Սահմանները
(մաքս.TMP)՝ - 700- +800 մմ.սնդ ս:
Ահագանգի բացարձակ
սահմանները՝ - 100- +500մմ սնս.ս.:
Սահմանների պատուհան-
կարգավորելի(2%-99%):
Թույլատրելի շեղումները- Հաշվվում
է PDA և PV միջոցով: Ապարատի

դեգազացիա- Դեգազացիոն պոմպի ստեղծած բացասական ճնշման միջոցով: Թույլատրելի շեղումները- ± 50 մմ սնդ.ս: Արյան Պոմպ-2 լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ կանգնման համակարգով. 1. Երբ դուռը բացվում է , 2. Փոքր հեմոլիզ. 8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե խողովակի համար: Պոմպի հաճախությունը - 30-650մլ/ր(8/12մմ) 30-450մլ/ր(7/10մմ) կարգավորելի է 10մլ քայլով: Աշխատանքային ճնշման սահմանները - Մտնող ճնշումը մինչև -390 մմ սնդ.ս Ելնող ճնշումը 0-1725մմ.սնդ.ս: Հեպարինի պոմպ- Ներարկիչի պոմպ10-30մլ, 50մլ ներարկիչների համար: Պոմպի հաճախությունը- 0-10մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլորս մինչև 1800մլ/ժ Թույլատրելի շեղումները- « $\pm 5\%$, Ճնշման սահմանները- 0 to +480mmHg: Օդի Դետեկտոր SAD-SAD: Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա, Չգայնությունը - Օդի փուչիկներ սկսած »20մլ, Սահմանները Երկասեղանի ռեժիմի համար: 0.2մլ սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ սկսած 200-400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ

Թեոֆարմա	УПЦ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.	<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p style="text-align: center;">предлагаемого товара</p>	<p style="text-align: center;">Предлагаемый товар</p>	<p>սկսած » 400մլ/ր SAD հոսք Սահմանները մեկասեղանի ռեժիմի համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր հաստատուն SAD Հոսք: Պաշտպանական համակարգ- Ուլտրաձայնային դետեկտոր, ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ թերապիայի ընթացքում: Արյան Տվիչ- SAD Տվիչի ընկերում է տեղադրված Ֆունկցիա-</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	<p>տողովակային համակարգում արյան հայտնաբերում: Սառըր սոր է технічні характеристики չօգտագործված, 2024-2025թ</p>
1					<p>արտադրության, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար</p>
					<p>Նախատեսված բոլոր պարագաները, Երաշխիքը`12 ամիս: Մատակարարը ապահովում է սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:</p>