

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104                | ,                     | ,                   | ,       | ,                      | Պոլիէթիլենային (PP) ճնշումային<br>անկյունակ d=63×63 մմ՝<br>նախատեսված պոլիէթիլենային (PP)<br>ճնշումային խողովակների միացման<br>համար 90° անկյան տակ: • Նյութը՝<br>Պոլիպրոպիլեն (PP) բարձր որակի՝<br>UV դիմացկուն և կոռոզիայից<br>պաշտպանված • Ճնշման<br>դասակարգում՝ PN10 կամ PN16 •<br>Օգտագործման ջերմաստիճան՝<br>-20°C-ից մինչև +95°C Wavin PP-R,<br>Rehau RAUTITAN, Valfex PP կամ Tubo<br>PP |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 104        | ,                      | ,             | ,     | ,                          | Պոլիէթիլէնային (PP) ճնշումային անկյունակ d=63×63 մմ՝ նախատեսված պոլիէթիլէնային (PP) ճնշումային խողովակների միացման համար 90° անկյան տակ: • Նյութը՝ Պոլիպրոպիլեն (PP) բարձր որակի՝ UV դիմացկուն և կոռոզիայից պաշտպանված • Ճնշման դասակարգում՝ PN10 կամ PN16 • Օգտագործման ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +95°C Wavin PP-R, Rehau RAUTITAN, Valfex PP կամ Tubo PP |