ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱՁ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	MikroTik	MikroTik	cAP ax cAPGi-5HaxD2HaxD	MikroTik	Երթուղիչ-համացանցի հասանելիության կետ cAP ax cAPGi-5HaxD2HaxD, Ճարտարապետություն ARM 64bit,Պրոցեսոր IPQ-6010, Պրոցեսորի միջուկների քանակը 4, CPU անվանական հաճախականության ավտոմատ (864 - 1800) ՄՀց, Անջատիչ չիպի մոդել IPQ-6010, RouterOS լիցենզիա 4, Օպերացիոն համակարգի RouterOS (միայն v7), RAM-ի չափը՝ 1 ԳԲ, Պահոցի չափը 128 ՄԲ, Պահոցի տեսակը NAND, MTBF Մոտ 200,000 ժամ 25C ջերմաստիճանում,

					Թույլատրելի փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -40°C-ից 70°C, IPsec ապարատային արագացում – Այո, Անլար 2,4 ԳՀց տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն - 574 Մբիթ/վ, Անլար 2,4 ԳՀց շղթաների քանակը 2, Անլար 2.4 ԳՀց ստանդարտներ - 802.11b/g/n/ax, Անտենայի ավելացում dBi 2,4 ԳՀց հաճախականությամբ - 6, Անլար 2.4 ԳՀց չիպի մոդել QCN-5022, Անլար 2,4 ԳՀց սերնդի Wi-Fi 6, Անլար 5 ԳՀց Տվյալների առավելագույն արագությունը - 1200 Մբիթ/վրկ, Անլար 5 ԳՀց շղթաների քանակը – 2, Անլար 5 ԳՀց ստանդարտներ 802.11a/n/ac/ax, Անտենայի ավելացում dBi 5 ԳՀց 5.5 հաճախականությամբ, Անլար 5 ԳՀց չիպի մոդել QCN-5052, Անլար 5 ԳՀց սերնդի Wi-Fi 6, WiFi արագություն AX1800, 10/100/1000 Ethernet պորտեր – 2, 1G Ethernet պորտերի քանակը PoE-out 1-ով, DC մուտքերի քանակը 2 (DC jack, PoE-IN), DC jack մուտքային լարման 18-57 Վ, Առավելագույն էներգիայի սպառումը 28,2 Վտ, Առավելագույն էներգիայի

					սպառումը առանց կցորդների 9 Վտ, Սառեցման տեսակը – պասիվ, PoE 802.3af/at, PoE մուտքային լարման 18-57 Վ, PoE-ելք Ether2 պորտեր, PoE ելքային պասիվ PoE մինչև 57V, Առավելագույն ելքը մեկ պորտի ելքի համար (մուտք 18-30 Վ) 600 մԱ, Առավելագույն ելքը մեկ պորտի ելքի համար (մուտք 30-57 Վ) 400 մԱ, Առավելագույն ընդհանուր ելք (A) 600 մԱ, Ընդհանուր ելքային հոսանք 0.4, Ընդհանուր ելքային հզորությունը 19.2, Հավաստագրում CE, FCC, IC, EAC, ROHS, IP 20, CPU ջերմաստիճանի մոնիտոր - Այո, Ռեժիմի կոճակ – Այո, 2,4 ԳՀց փոխանցման (dBm) ընդունման զգայունություն, 1 Մբիտ/վ -100, 11 Մբիտ/վ -94, 6 Մբիտ/վ 24 -96, 54 Մբիտ/վ 21 -80, MCS0 24 -96, MCS7 20 -75, MCS9 19 -70, MCS11 17 -67, 5 ԳՀց փոխանցման (dBm) ընդունման զգայունություն, 6 Մբիտ/վրկ 24 -96, 54 Մբիտ/վ 21 -80, MCS0 24 -96, MCS7 20 -75, MCS9 19 -70, MCS11 17 -67: Ունենա առնվազն մեկ տարի երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Никалаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	MikroTik	MikroTik	cAP ax cAPGi-5HaxD2HaxD	MikroTik	Маршрутизатор-точка доступа в интернет cAP ax cAPGi-5HaxD2HaxD, Архитектура ARM 64bit, Процессор IPQ-6010, Количество ядер процессора 4, Номинальная частота процессора автомат (864 - 1800) МГц, Модель микросхемы коммутатора IPQ-6010, Лицензия RouterOS 4, Операционная система RouterOS (только v7), объем ОЗУ - 1 ГБ, объем хранилища 128 МБ, тип хранилища NAND, среднее время безотказной работы около 200 000 часов при 25°C, допустимая испытанная температура

						окружающей среды от -40°C до 70°C, аппаратное ускорение IPsec - да, Максимальный объем данных скорость передачи на частоте 4 ГГц - 574 Мбит/с, Количество каналов беспроводной связи 2,4 ГГц - 2, Стандарты беспроводной связи 2,4 ГГц - 802.11b/g/n/ax, Коэффициент усиления антенны дБ на частоте 2,4 ГГц - 6, Модель микросхемы беспроводной связи 2,4 ГГц QCN-5022, Беспроводная связь поколения 2,4 ГГц Wi-Fi 6, Беспроводная связь 5 ГГц Максимальная скорость передачи данных - 1200 Мбит/с, Количество беспроводных каналов 5 ГГц - 2, Стандарты беспроводной связи 5 ГГц 802.11a/n/ac/ax, Усиление антенны дБи 5 ГГц при частоте 5,5, Модель беспроводного чипа 5 ГГц QCN-5052, Беспроводная связь Wi-Fi 6 поколения 5 ГГц, Скорость WiFi AX1800, Порты Ethernet 10/100/1000 — 2, Количество портов Ethernet 1G с выходом PoE 1, Количество входов постоянного тока 2 (DC jack, PoE-IN), Входное напряжение DC jack 18-57 В, Максимальная

					потребляемая мощность 28,2 Вт, Максимальная потребляемая мощность без насадок 9 Вт, Тип охлаждения - пассивное, PoE 802.3af/at, Входное напряжение PoE 18 - 57 В, PoE-выход Порты Ether2, выход PoE, пассивный PoE до 57 В, максимальная выходная мощность на порт (вход 18–30 В) 600 мА, максимальная выходная мощность на порт (вход 30–57 В) 400 мА, максимальная общая мощность (А) 600 мА, общий выходной ток 0,4, общая выходная мощность 19,2, сертификация CE, FCC, IC, EAC, ROHS, IP 20, контроль температуры ЦП — да, кнопка режима — да, 2 , 4 ГГц передача (дБм) прием чувствительность, 1 Мбит/с -100, 11 Мбит/с -94, 6 Мбит/с 24 -96, 54 Мбит/с 21 -80, MCS0 24 -96, MCS7 20 -75, MCS9 19 -70, MCS11 17 - 67, 5 ГГц Чувствительность передачи (дБм) на прием, 6 Мбит/с 24–96, 54 Мбит/с 21–80, MCS0 24–96, MCS7 20–75, MCS9 19–70, MCS11 17–67. Гарантийный срок не менее 1 года. Товар должен быть новым, неиспользованным.