

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
130	ЕНИСЕЙПРОМ	ЕНИСЕЙПРОМ	ЗД-89	ООО ЕНИСЕЙПРОМ	<p>Ջրի խողովակի սողնակ պտտովի բռնակով Տեխնիկական բնութագրեր</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Միացման ձևը - Ֆլանեցային</li> <li>• Դրենաժի անվանական տրամագիծ - DN80 (համարժեք d=89 մմ)</li> <li>• Աշխատանքային ճնշում - մինչև 1.6 ՄՊա (PN16)</li> <li>• Աշխատանքային միջավայր - սառը և տաք ջուր, ջերմաստիճան մինչև +120°C</li> <li>• Կորպուսի նյութը - Ձուլած երկաթ (С420 կամ С425)</li> <li>• Փակող տարրը - Ռեզինապատ սեպակլին (EPDM)</li> <li>• Կառավարման մեթոդը - Ձեռքով պտտվող բռնակ (маховик)</li> <li>• Տեղադրման դիրք - Ուղղահայաց</li> </ul>

					<p>կամ հորիզոնական • Գույն - Կապույտ (Էպոքսիդային ներկով` հակակոռոզիոն պաշտպանությամբ) • Քաշը` մոտ 14-18 կգ • Ապահովում է բարձր հերմետիկություն` կարգ A (ըստ ГОСТ 9544-2015) • Դիմացկուն է կոռոզիայի և բարձր ճնշման նկատմամբ</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
130	ЕНИСЕЙПРОМ	ЕНИСЕЙПРОМ	ЗД-89	ООО ЕНИСЕЙПРОМ	Ջրի խողովակի սողնակ պտտովի բռնակով Տեխնիկական բնութագրեր • Միացման ձևը - Ֆլանեցային • Դրենաժի անվանական տրամագիծ - DN80 (համարժեք d=89 մմ) • Աշխատանքային ճնշում - մինչև 1.6 ՄՊա (PN16) • Աշխատանքային միջավայր - սառը և տաք ջուր, ջերմաստիճան մինչև +120°C • Կորպուսի նյութը - Ձուլած երկաթ (С420 կամ С425) • Փակող տարրը - Ռեզինապատ սեպակլին (EPDM) • Կառավարման մեթոդը - Ձեռքով պտտվող բռնակ (маховик) • Տեղադրման դիրք - Ուղղահայաց

					<p>կամ հորիզոնական • Գույն - Կապույտ (Էպոքսիդային ներկով` հակակոռոզիոն պաշտպանությամբ) • Քաշը` մոտ 14-18 կգ • Ապահովում է բարձր հերմետիկություն` կարգ A (ըստ ГОСТ 9544-2015) • Դիմացկուն է կոռոզիայի և բարձր ճնշման նկատմամբ</p>
--	--	--	--	--	--