

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Terumo	Accuforce	Accuforce	Terumo	Բալոն չընդլայնվող գնդանոթով, կատետերի երկարությունը 143- 145սմ, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, X քոթինգ ծածկույթով աշխատանքային հատվածում, նոմինալ ճնշումը 1216ԿՊա-1225, Մաքսիմալ ճնշումը 2229ԿՊա-ից ոչ պակաս 2.0-ից 4.0մմ տրամագծով բալոնների համար, 2026ԿՊա-ից ոչ պակաս 4.5մմ-ից 5.0մմ տրամաբծով բալոնների համար,: բալոնները եռաթև են: Մուտքի ծայրի տրամագիծը 0.43մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող

				չափերն են ըստ տրամագծի՝ 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 4.5; 5.0 մմ: Կախված անոթի վնասված մասի չափերից կաթետերի պահնջվող չափերն են ըստ երկարության 6մմ; 8.0; 12մմ; 15մմ; 20մմ; 25մմ; 30մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000000-00000000-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Terumo	Accuforce	Accuforce	Terumo	Баллонный катетер нерастяжимый (NC), длина катетера — 143-145 см, гидрофильное покрытие, покрытие типа X-coating на рабочем участке. Номинальное давление раскрытия: 1216 кПа Максимальное давление разрыва (не менее): для баллонов с диаметром 2,0-4,0 мм — 2229 кПа для баллонов с диаметром 4,5-5,0 мм — 2026 кПа Форма баллонов: трояковая (tri-lobed). Профиль входа: 0,43 мм. Диаметры баллонов (в зависимости от диаметра сосуда): 2,0 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,25 мм; 3,5 мм;

					3,75 мм; 4,0 мм; 4,5 мм; 5,0 мм. Длины баллонов (в зависимости от длины повреждённого участка): 6 мм; 8 мм; 12 мм; 15 мм; 20 мм; 25 мм; 30 мм. Сертификация: наличие сертификатов CE MARK или FDA обязательно. Состояние и упаковка: новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Комплектация: включает технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводского руководства. Срок годности при поставке: не менее 75 %. Право на возврат или замену: заказчик вправе по необходимости вернуть или заменить изделие на другой размер, если сохранён остаток срока годности не менее 50 %.
--	--	--	--	--	---