

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/306 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ЗАО ЗИСО	Խաղային համալիր: Չափերը՝ երկարությունը՝ 3603 մմ, լայնությունը՝ 3498 մմ, բարձրությունը՝ 2384 մմ: Կառուցվածքային առումով, խաղային համալիրը պատրաստված կլինի մետաղական սյուների տեսքով՝ հարթակներով և ներկառուցված սարքավորումներով, որոնք կցված են սեղմակների միջոցով՝ սղարաններ, մագլցման շրջանակներ, արգելապատնեշեր, տանիքներ: Մետաղական մասերը կներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշի էմալը կունենա բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և ապահովի եւթետիկ տեսք: Նրբատախտակի մասերը ներկված կլինեն ակրիլատի հիմքի ներկով և պատված բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածության դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրացման տարրերը պատված կլինեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը կփակվեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն կիրականացվի սյուների բետոնապատմամբ: Պլատֆորմը բաղկացած կլինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պատրաստված կլինի Նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը կլինի 900*900մմ քառակուսի՝ անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը կամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով ութ

պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը կլինեն 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը կլինեն 786*840*1715 մմ: Աստիճանների ճաղերը պատրաստված կլինեն 32*2 մմ չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): Խոնավակայուն նրբատախտակից, 18 մմ հաստությամբ, ադամանդաձև կողային վահանակներ կամրացվեն պարուրաձև միացումների միջոցով: Կողմերը կունենան երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ 60*380 մմ չափսերով: Կողային պատերի ընդհանուր չափերը 750*1690 մմ : 150*610 մմ չափերը պատրաստված կլինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ նրբատախտակից, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը կամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պետք է պատրաստված կլինեն մետաղական թիթեղից՝ 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը կլինի 610 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ 110 մմ: Փակագծերը կամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար կտեղադրվի 65*610 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ նրբատախտակից, 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը: Սղարանի թեքությունը պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատից մեկ թերթիկից՝ մեկ կետ հինգ տասներորդ մմ հաստությամբ և 1863*495 մմ չափսերով: Սղարանը կունենա 1248 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 530 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև $r=450$ մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, լանջը խցկված կլինի 60 մմ կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը ապահովված կլինի խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը կամրացվի երեսպատման տախտակներով, որոնք կամրացվեն սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: Շրիշակները պատրաստված կլինեն խոնավակայուն նրբատախտակից՝ 9 մմ հաստությամբ և 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար կամրացվեն սղարանի կողքերին 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը պատրաստված կլինեն խոնավակայուն նրբատախտակից՝ 18 մմ հաստությամբ, 1758 մմ երկարությամբ և 190 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը կբարձրանան թեքության

մակարդակից 120 մմ: Սղարանի ընդհանուր չափերը կլինեն 530*1486*1003 մմ: Համալիրի հենաձողները պատրաստված կլինեն պողպատե խողովակից՝ 76 մմ տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ, յուրաքանչյուր 150 մմ օղակաձև ակոսներով՝ համալիրի տարրերը ըստ բարձրության ճշգրիտ տեղադրման համար: Ակոսները կկիրառվեն սառը գլանվածքով: Դրանք օգտագործվում են սեղմակներն ամրացնելու համար պողպատե երկու կիսամրիչի տեսքով՝ ծածկված պլաստմասսայով, որոնք իրար ձգվում են պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ 900 հարթակը ամրացվում է հենաձողաշարերին: Սանդուղքը բաղկացած կլինի 2660 մմ երկարությամբ և 2665 մմ երկարությամբ պողպատե ուղղահայաց սյուներից, որոնք պատրաստված են 76 մմ տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Սյուները միմյանց միացվեն 26,8 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված երեք խաչաձողերով: Խաչաձողերի երկու ծայրերը կսեղմվեն տրամագծով կիսով չափ և եռակցվեն սյուների միջև ամրացման պարագծի երկայնքով: Խաչաձողերի առանցքների միջև հեռավորությունը կլինի 300 մմ: Սյուների ծայրից մինչև ստորին խաչաձողի առանցքը կլինի 850 մմ: Ուղղահայաց սյուների միջև հեռավորությունը կլինի 824 մմ: Հենաձողների վերին ծայրերը ծածկված կլինեն պլաստիկ խցաններով: Սյուների ստորին ծայրերը կտեղադրվեն ցինկապատ պողպատից ծածկոցներ: Կամարը տեղադրվում է անվտանգ մագլցելու համար և բաղկացած է կամարային շրջանակից և պարանից: Շրջանակը պատրաստված կլինի 1030 մմ երկարությամբ, 33,5 մմ տրամագծով, 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից, կամարի տեսքով, ուղղահայաց հատվածների երկարությունը կլինի 700 մմ, վերին մասը կունենա 300 մմ ներքին շառավիղ: Կամարի ուղղահայաց հատվածների վրա երկու եռակցված ներդիրներ կեռակցվեն միմյանց առանցքներից 600 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված մետաղական խողովակից 65 մմ երկարությամբ, 33,5 մմ տրամագծով և 2,8 մմ հաստությամբ: Եռակցումների վրա, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, կլինեն 10 մմ տրամագծով անցքեր՝ հետագա ամրացման համար 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակ միացման միջոցով, որի օգնությամբ կամարը ամրացվում է համալիրի դարակին: Ճյուղ՝ պողպատե երկու կիսակեղևի տեսքով, որոնք սեղմված են անհրաժեշտ բարձրության վրա պտուտակներով, ինչին նպաստում են հենաձողի ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: Մեջտեղի կամարի վերին շառավղային հատվածին ամրացվում է 8 մմ տրամագծով մետաղյա ձողից պատրաստված փակագիծ, որին ամրացված է վերևում սեղմված 3000 մմ երկարությամբ

պարան: Հենարանը պատրաստված կլինի մետաղյա պրոֆիլային խողովակից՝ 40*25*2 մմ
չափսերով: Հենակների սկզբնական ուղղահայաց ուղիղ հատվածները, 134 մմ, պետք է
տեղադրվեն խրոցակներում և ամրացվեն պարուրակային միացումների միջոցով: Հաջորդը,
կողային հենարանները կունենան կամարածև ձև, ընդհանուր չափսերով 1700*1350 մմ:
Հենակների վերին ծայրերը միացված կլինեն հարթակի շրջանակին, օգտագործելով
պարուրակային միացումներ: Կոնտակտի պարագծի երկայնքով կողային հենարանների վերին
մասերին կեռակցվեն մետաղական ժապավեններ, որոնց միջոցով պտուտակավոր
միացումներով կամրացվի կոր դիտահորը հարթակի շրջանակին: Հենակները կամրացվեն
կամարակապ բազրիքներին, որոնք պատրաստված են մետաղյա խողովակից 25*2,8 մմ
չափսերով, ընդհանուր չափսերով 1615*1595 մմ: Բռնագլուխների վերին ծայրերը միացված
կլինեն կամարային եռակցմանը՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Բազրիքը և
կողային հենարանը միացված կլինեն 25*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից
պատրաստված երեք սյուներով: Ներքևի սյունը կլինի 375 մմ, միջին սյունը՝ 673 մմ, վերին
սյունը՝ 775 մմ: Սյուների վերին ծայրերը կսեղմվեն տրամագծի կեսին և եռակցվեն հարակից
բազրիքների պարագծի երկայնքով, սյուների ստորին ծայրերը կամրացվեն հենակետին: Երկու
զուգահեռ բազրիքների առանցքների միջև չափերը կլինեն 630 մմ: 100*750 մմ չափսերով,
102*750 մմ չափսերով քայլերը պատրաստված կլինեն բարձր ջրի և մաշվածության
դիմադրությամբ նրբատախտակից, 30 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը
կամրացվեն կողային հենարանների վրա՝ յուրաքանչյուրը օգտագործելով երկու պտուտակավոր
միացում: Ավարտված բացվածքում կողային պատերի առանցքների միջև հեռավորությունը
կլինի 530 մմ: Արգելապատնեշը տեղադրվում է ուղղահայաց սանդուղքի և ձողի բացվածքի
կողմից հարթակ անվտանգ մուտքի համար և իրենից ներկայացնում է 780մմ երկարությամբ
խաչածող՝ պատրաստված 33,5 մմ տրամագծով և 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական
խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, կլինեն 11 մմ
տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են 2,5 մմ հաստությամբ
մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի
օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Ճյուղ՝ պողպատե երկու կիսակեղևի
տեսքով, որոնք սեղմված են անհրաժեշտ բարձրության վրա պտուտակներով, ինչին նպաստում
են հենածողի ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: 755մմ երկարությամբ

		երկու սյուն պատրաստված կլինի 21,3 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից: Սյուների վերին և ստորին հատվածները կսեղմվեն տրամագծի կեսին: Սյուների վերին մասերը կեռակցվեն հարակից խաչածողի պարագծի երկայնքով: Սյուների ստորին մասերը կամրացվեն պլատֆորմի շրջանակին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Հենածողերի առանցքների միջև հեռավորությունը կլինի 630մմ: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Կարուսելների ապտրաստումը կիրականացվեն շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմանների համապատասխան 2.Եվսած աշխատանքները կիրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր մրաջաողանքի հիման վրա՝ ըստ հասցեների /ըստ ներկայացրած գծագրի/: Предлагаемый товар Файлор արդանքները կիսեն նոր, որակյալ և չօգտագործված: технические характеристики
Номер лота		
	наименование	
	производителя	
2	-	-