

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԳԱԲ ԳՐՈՒՊ ՄԵԽԱՆԻԿ» ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Տոպագ	ԱԿ Էլինա	Ձայնային ազդանշանների սարքեր. Լույսի ազդանշանային բարձրախոս կայանքները (այսուհետ՝ SGU) պետք է համապատասխանեն «Անիվալոր մեքենաների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (TR CU 018/2011), UNECE No 65 «Uniform» կանոնների պահանջներին: Մատակարարը պետք է ունենա դիլերային վկայագիր արտադրողից: Լուսային ազդանշանային և բարձրախոս համակարգի տեղադրման ամբողջական փաթեթը պետք է ունենա. Լույս-ակուստիկ միավոր (SAB), Էլեկտրաէներգիայի բլոկ, Միկրոֆոնի մանիպուլյատոր, Մալուխների հավաքածու, Մեքենայի վրա տեղադրելու համար ամրացումների հավաքածու: Տազնապային բարձրախոսի տեղադրումը (SSU) պետք է ապահովի. «Ֆլեշ» ռեժիմում հատուկ լուսային ազդանշանների տրամադրում 2-ից 4 Հց հաճախականությամբ՝ օգտագործելով գերալայծառ լուսադիոդներ, Խոսքի տեղեկատվության հեռարձակում խոսափողի հետ աշխատելիս: Հատուկ ձայնային ազդանշանների տրամադրում. WAIL տիպի երկար տոնային ազդանշան,

տոնային 2-հաճախականության ազդանշանի տեսակը՝ HI-LO, արագ փոփոխվող տոնային ազդանշանի տեսակը YELP, HORN տիպի լրացուցիչ ցածր հաճախականության ազդանշան, կարճաժամկետ siren Manual ռեժիմ: Լույսի ռեժիմների մատակարարում. Առնվազն 7 (յոթ) տեսակ՝ «Առաջ-Հետ», «Առաջ», «Հետ», «Ներկայության Էֆեկտ» (ճոճանակի ալիք), «Թեժ ստեղն», «Երկու լույսի ճառագայթների պտտում ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ», «Մեկ լուսային ճառագայթի պտույտ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ» (SAB-ի պարագծի երկայնքով): «Թեժ ստեղն» ռեժիմ. «Ֆլեշ» ռեժիմի և YELP տեսակի ազդանշանի միաժամանակյա ակտիվացում առնվազն 15 վայրկյան: Ռեժիմը պետք է ակտիվացվի մանիպուլյատորի խոսափողից, թույլատրվում է կրկնօրինակել արտաքին կոճակով: Ռեժիմները պետք է ակտիվացվեն մանիպուլյատորի խոսափողից: SGU-ն պետք է հագեցած լինի հոսանքի անջատիչով (ստեղնաշարի տեսակ), որն ապահովում է խոսափողի անջատումը և լուսաձայնային և էներգաբլոկների աշխատանքային ռեժիմների ավտոմատ անջատումը: Միկրոֆոնի մանիպուլյատոր. Պետք է տրամադրի DGS-ի ընտրված աշխատանքային ռեժիմի տեսողական ցուցում LED ցուցիչների միջոցով: Այն պետք է ապահովի խոսքի հաղորդագրությունների զգայունության սահուն գործառնական հսկողություն (զգայունության կարգավորիչը պետք է տեղադրված լինի խոսափողի վրա): Խոսափողի վրա պետք է լինի երեք դիրքի ազդանշանային տիպի անջատիչ: Լույսի ձայնային միավոր (SAB): Լույսի ձայնային միավորը (LAB) պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, որի վրա ամրացված են երկու կապույտ լուսամփոփներ և LAB-ի կենտրոնական մասում տեղադրված եղջյուրի խցիկից, որը ձևավորում է միատեսակ չափսերով մոնոբլոկ ամբողջ մակերեսի վրա՝ առանց ցցված մասերի և տարրերի: SAB տարրերի միացումներ: Լույսի վահանակի չափերը (բացառությամբ կեռիկների և ամրացումների և ընդհանուր մարմնից դուրս ցցված տարրեր մասերի). Չափսերը՝ Երկարությունը՝ 1100(±5%) մմ, Լայնությունը՝ 300(±5%) մմ, բարձրությունը՝ 55(±5%) մմ: Լույսի աղբյուրը

		պետք է լինի. Մեկ կապույտ լուսադիոդներ՝ օպտիկական ոսպնյակների համակարգով, որոնք հավասարապես բաշխված են SAB-ի պարագծի շուրջ: LED-երի ընդհանուր թիվը՝ առնվազն 24 հատ, բայց ոչ ավելի, քան 35 հատ: Horn բարձրախոսը պետք է բաղկացած լինի եղջյուրից և Էլեկտրադինամիկական փոխարկիչից, տեղադրվի ենթակայանում և ապահովի ձայնի առավելագույն մակարդակը ազդանշան թողարկիչից 2 մետր հեռավորության վրա 110 դԲԱ - 125 դԲԱ միջակայքում: Հնչյունային բարձրախոսը պետք է հագեցած լինի ցանցով՝ այն կեղտից պաշտպանելու համար: SAB շրջանակը պետք է պատրաստված լինի ալյումինե պրոֆիլից, ավելացված կոշտությամբ, վերացնելով շեղումը: Արագ վերանորոգման և կանխարգելիչ սպասարկման համար լուսամփոփները պետք է ամրացվեն վերևից ալյումինե հիմքին: Շչակի բարձրախոսի պատյանի նյութը պետք է լինի փայլեցված չժանգոտվող պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի բլուկը պետք է ներկառուցված լինի լուսային բլուկի մեջ և ունենա հովացման ռադիատոր՝ ալյումինե պատյանի տեսքով: Աշխատանքային ռեժիմները պետք է լինեն. լուսային ազդանշաններ տալիս՝ շարունակական, խոսափողի հետ աշխատելիս խոսքի տեղեկատվությունը հեռարձակելիս՝ շարունակական, պաշտպանություն բևեռականության հակադարձումից և գերհոսանքից, ջրի-փոշու-կեղտի դիմացկուն դիզայն, Էլեկտրամատակարարում մեքենայի ներքին ցանցից 10,8-ից 15 Վ-ի միջակայքում, Ընթացիկ սպառումը առավելագույնը 15 Ա: SAB-ի ամրացումներ (փակագծեր, կեռիկներ) մեքենայի համար. Պետք է ապահովի մեքենայի տանիքի հոսալի ամրացում. SGU-ն պետք է հագեցած լինի SAB ամրակներով՝ Skoda Roomster և Kia Sorento ապրանքանիշի մեքենաների համար: Տեղադրվում և տեղադրված լուսաձայնային համակարգերի ապամոնտաժումը (առկայության դեպքում) իրականացվում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի: Ապրանքը չօգտագործված է:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ГАБ ГРУП МЕХАНИК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПР-25/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
20			