

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՀԵԼԼԵՆԻՔ ՊԵՏՐՐՈԼԻՈՒՄ	ԱԻ-95-Կ5	Կ5	ՀԵԼԼԵՆԻՔ ՊԵՏՐՐՈԼԻՈՒՄ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

					մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Կտրոնային, մատակարարող պետք է Գորիս քաղաքում ունենա լիցքավորման կետ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUQF4-ECXUQ2F-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P.S.A.	AI-95-K5	K5	HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P.S.A.	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 95, моторным методом: не менее 85, давление насыщенных паров бензина: 45-100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 15 0 С: 720-775 кг/м3, содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей: не более: метанола - 3%, этанола - 5%, изопропилового

				спирта - 10%, изобутилового спирта - 10%, трет-бутилового спирта - 7%, эфиров (C5 и выше) - 15%, других окислителей - 10%, безопасность: в соответствии с «Техническим регламентом на топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным постановлением Правительства Республики Армения от 11 ноября 2013 г. № 1592-Н. 11, 2004. Поставщик должен иметь заправочный пункт в городе Горис.
--	--	--	--	--