

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բազմաֆունկցիոնալ լ սարք՝ լազերային	Բազմաֆունկցիոնալ լ սարք՝ լազերային	Բազմաֆունկցիոնալ լ սարք՝ լազերային	Բազմաֆունկցիոնալ լ սարք՝ լազերային	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային. Սարքավորման տեսակ - միատոն լազերային 3-ը 1-ում սարքավորում Աջակցվող ֆունկցիաներ - տպում, սքանավորում, պատճենահանում Տպելու արագություն - նվազագույնը՝ 38 էջ րոպեում (A4), Տպելու ձև - մոնոքրոմ լազերային Տպելու կետայնություն - նվազագույնը՝ 600x600dpi, պատկերի որակի տեխնոլոգիայով՝ 1200x1200dpi Տաքացման ժամանակը - առավելագույնը՝ մոտ 14վրկ՝ հոսանքին միացման պահից Տպիչի

					լեզուներ - UFR II, PCL 5c, PCL6, Տառատեսակներ - 45 PCL, Տպելու դաշտեր - առավելագույնը՝ 5մմ՝ վերևից, ներքևից, աջից և ձախից, Տոների խնայողության ռեժիմի առկայություն, Տպման լրացուցիչ ֆունկցիաներ - նվազագույնը՝ անվտանգ տպում, USB կրիչից տպելու կոճակ (JPEG/TIFF/PDF), Պատճենահանման արագություն - նվազագույնը՝ միակողմանի 38էջ րոպեում (A4), երկկողմանի 30 էջ րոպեում (A4), Պատճենահանման կետայնություն - նվազագույնը՝ 600x600dpi, Պատճենահանման ռեժիմներ - նվազագույնը՝ տեսքստ, տեսքստ/ֆոտո (լռայան), տեսքստ/ֆոտո (բարձրորակ), ֆոտո, Երկկողմանի պատճենահանման աջակցում, Փոքրացում/Մեծացում - նվազագույնը՝ 25-400%, 1%-անի քայլով, Պատճենահանման այլ ֆունկցիաներ - նվազագույնը՝ շրջանակի մաքրմամբ պատճենահանում, 2/1, 4/1, Սկանավորման տեսակ - գունավոր, Երկկողմանի փաստաթղթերի ավտոմատ տրամադրման սարքով (մեկ անցում), Սկանավորման
--	--	--	--	--	---

					կետայնություն - նվազագույնը՝ օպտիկական միջև 600x600 dpi, որակի լավացմամբ 9600x9600 DPI, Սկանավորման արագություն - նվազագույնը՝ մոնոքրոմ միակողմանի: 38 նկ./րոպե (300x600dpi), գունավոր միակողմանի/ 13 նկ./րոպե (300x600dpi), մոնոքրոմ երկկողմանի՝ 70 նկ./րոպե (300x600dpi), գունավոր երկկողմանի 26 նկ./ րոպե (300x600dpi), Սկանավորման գունային խորություն - առնվազն 24bit/24bit, Մոխրագույնի երանգներ - առնվազն 256 աստիճան, Համատեղելիություն - առնվազն TWAIN, WIA, ICA, Թղթի տեղավորման վայրում - նվազագույնը միջև 250 թուղթ, 100 թերթ տարողությամբ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ, փաստաթղթերի ավտոմատ տրամադրման սարք 50 թերթի համար, Կրիչների տիպեր - սովորական, երկրորդական, խիտ, բարակ թղթեր, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ, Թղթի ինքնաշխատ տրամադրման սարքավորում - նվազագույնը՝ A4,
--	--	--	--	--	--

					A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Խտություն - նվազագույնը երիզ (ստանդարտ և լրացուցիչ)՝ 60-120 գ/մ2, ունիվերսալ սկուտեղ՝ 60-163 գ/մ2, թղթի ինքնաշխատ տրամադրման սարքավորում՝ 50-105 գ/մ2, Երկկողմանի տպում - նվազագույնը՝ A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Միջերեսի տիպ - նվազագույնը՝ USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում, Աջակցվող ՕՏ - նվազագույնը՝ Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2019 / Server 2016, Mac OS X 10.9.5 կամ բարձր, Linux, Ցանցային պրոտոկոլներ - նվազագույնը՝ տպում. LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6), սկանավորում. Էլ. փոստ, SMB, WSD սկանավորում (IPv4, IPv6), FTP սկանավորում, TCP/IP հավելվածների ծառայություններ. Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP-ը SMTP-ից առաջ (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6), կառավարում. SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), անվտանգություն
--	--	--	--	--	---

					(լարային միացման դեպքում). ֆիլտրում IP/Mac-հասցեներով, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), անվտանգություն (անլար միացման դեպքում). WEP(64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), ենթակառուցվածքների ռեժիմներ. WEP (64/128 ԲԻՏ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (AES) Access Point Mode
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-00050-ЕД-2017-12F-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		ռեժիմ, ծրագրային ապահովում և տալիս կառավարում -
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики նվազագույնը՝ հեռավար միջերես (RUI), ստորաբաժանման անվանման
2					կառավարում, տոների մակարդակի գործիք, iW Enterprise Management Console: սերվերի վրա հիմնված ծրագրակազմ՝ eMaintenance սարքերի խմբի կենտրոնացված կառավարման համար: Ներկառուցված RDS, որը թույլ է տալիս օգտագործել eMaintenance-ի հեռավոր ծառայությունները, ինչպիսիք են ցուցանիշների չափումները, սպառվող նյութերի ավտոմատ կառավարումը և հեռավոր ախտորոշումը: Տպելու առաջարկվող տպելու ամսեկան ծավալը - նվազագույնը՝ 750-4000

					Էջ, Արտադրողականություն - Նվազագույնը 80000 Էջ, Պրոցեսորի հաճախականություն - Նվազագույնը 800 Mhz x2, Հիշողություն - Նվազագույնը՝ 1GB, Կառավարման վահանակ - Նվազագույնը՝ գունավոր սենսորային ՀԲ Էկրան, Էներգախնայողություն - առավելագույնը՝ 1350-1370Վտ, սպասման ռեժիմում՝ մոտ 9.4Վտ, քնած ռեժիմում՝ մոտ 0.9Վտ, Քարթրիջների համատեղելիություն - 057 և 057H կամ համարժեք: Պետք է մատակարարվի առնվազն ստանդարտ քարթրիջով (սև՝ առնվազն 3100 էջի համար) և USB2 HI-SPEED լարով: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ՝ առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	--