

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/137 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	invi	invi	invi	invi	Մալուխ ՈՄԴԲ 1*120 Մալուխ ուժային մոնտաժային գերճկուն պղնձե բազմաթել ջղով Ջղերի քանակը- 1 Ջղի կտրվածքը (մմ/քառ.) -120 Ջղի Նյութը - պղինձ Մեկուսիչ Նյութ՝ ՊՎԶ Առավելագույն քաշը (կգ/մ) -1,267 Առավելագույն արտաքին տրամագիծը (մմ) -18,8 Ջղի Էլեկտրական դիմադրություն (օհմ/կմ)՝ 0,16 Ճկման թույլատրելի շառավիղը (մմ) -94 Թույլատրելի հոսանք օդային մոնտաժման դեպքում (A) - 427 Թույլատրելի հոսանք ստորգետնյա մոնտաժման դեպքում (A) - 427 Աշխատանքային

				ջերմաստիճանի միջակայքը (°C) -50-ից +65 մոնտաժման նվազագույն ջերմաստիճանը (°C) -15 Ջղի տաքացման թույլատրելի ջերմաստիճանը, (°C) 70 Ջղի մեկուսչի դիմադրություն (ՄՕմ/կմ) -5 Ջղի մեկուսչի հաստությունը (մմ) -1.6 Նվազագույն ճկման շառավիղ, մմ-85,5 Առավելագույն հզորությունը օդային մոնտաժման դեպքում՝ 220Վ (կՎտ)-125,25 Առավելագույն հզորությունը ստորգետնյա մոնտաժման՝ 220Վ (կՎտ)-125,25 Առավելագույն հզորությունը օդային մոնտաժման դեպքում՝ 380Վ (կՎտ)-280,97 Առավելագույն հզորությունը ստորգետնյա մոնտաժման՝ 380Վ (kW-)280.97 Նոմինալ հաճախականությունը մինչև - 400 Հց Նոմինալ փոփոխական լարում, Վոլտ-450..750 Նոմինալ հաստատուն լարում, Վոլտ-1000 Ծառայության ժամկետը, տարի՝ 15 Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, անհրաժեշտության դեպքում գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕԱՀԱՊՁԲ-25/137 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	invi	invi	invi	invi	Մալուխ ԲՄԳԲ 1*120 Մալուխ ուժային մոնտաժային գերճկուն պղնձե բազմաթել ջղով Ջղերի քանակը- 1 Ջղի կտրվածքը (մմ/քառ.) -120 Ջղի կյուրը - պղինձ Մեկուսիչ կյուր՝ ՊՎՔ Առավելագույն քաշը (կգ/մ) -1,267 Առավելագույն արտաքին տրամագիծը (մմ) -18,8 Ջղի էլեկտրական դիմադրություն (օհմ/կմ)՝ 0,16 Ճկման թույլատրելի շառավիղը (մմ) -94 Թույլատրելի հոսանք օդային մոնտաժման դեպքում (A) - 427 Թույլատրելի հոսանք ստորգետնյա մոնտաժման դեպքում (A) - 427 Աշխատանքային

				ջերմաստիճանի միջակայքը (°C) -50-ից +65 մոնտաժման նվազագույն ջերմաստիճանը (°C) -15 Ջղի տաքացման թույլատրելի ջերմաստիճանը, (°C) 70 Ջղի մեկուսչի դիմադրություն (ՄՕմ/կմ) -5 Ջղի մեկուսչի հաստությունը (մմ) -1.6 Նվազագույն ճկման շառավիղ, մմ-85,5 Առավելագույն հզորությունը օդային մոնտաժման դեպքում՝ 220Վ (կՎտ)-125,25 Առավելագույն հզորությունը ստորգետնյա մոնտաժման՝ 220Վ (կՎտ)-125,25 Առավելագույն հզորությունը օդային մոնտաժման դեպքում՝ 380Վ (կՎտ)-280,97 Առավելագույն հզորությունը ստորգետնյա մոնտաժման՝ 380Վ (kW-)280.97 Նոմինալ հաճախականությունը մինչև - 400 Հց Նոմինալ փոփոխական լարում, Վոլտ-450..750 Նոմինալ հաստատուն լարում, Վոլտ-1000 Ծառայության ժամկետը, տարի՝ 15 Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, անհրաժեշտության դեպքում գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	---