

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԵՆԹԻՔՈՐ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/199 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	PX749-4K	Viewsonic	Պրոյեկտոր Պրոյեկցիոն համակարգ՝ 0,47 դյույմ 4K-UHD Կետայնություն՝ առնվազն 3840x2160 DMD Տեսակ՝ DC3 Պայծառություն՝ առնվազն 2000 (ANSI Lumens), Կոնտրաստի հարաբերակցությունը SuperEco ռեժիմում՝ առնվազն 12000:1 Ցուցադրման գույնը՝ առնվազն 1,07 բիլիոն գույներ: Լույսի աղբյուրի տեսակը՝ Lamp, Սովորական ռեժիմ՝ առնվազն 4000 Լույսի աղբյուրի կյանք (ժամ), SuperEco ռեժիմով առնվազն 20000, Վտ՝ առնվազն 240 Վտ, Ոսպնյակ՝ F=1.94-2.12, f=12-15.6 մմ Պրոյեկցիոն հերթափոխ՝ 120%+/-6% Պրոյեկցիոն հարաբերակցություն՝ 1.13-1: Օպտիկական խոշորացում՝ առնվազն 1.3x, թվային խոշորացում՝ առնվազն 0.8x-2.0x, Պատկերի չափը՝ 30"-300", Նետման հեռավորություն. առնվազն 0.75m~9.76m, (100"@2.50m), Հիմնական շտկում՝ առնվազն H: +/-40° , V: +/-40° , Լսելի աղմուկ (Նորմալ)՝ առավելագույնը 33dB, Էկո ռեժիմ առավելագույնը 24dB: Բանաձևի աջակցություն՝ VGA (640 x 480) մինչև առնվազն 4K (3840 x 2160) HDTV Համատեղելիություն՝ 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P Հորիզոնական 15KHz Rate 0Hz HDMI մուտք

		առնվազն 2 հատ, (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2) USB տեսակ C: 1 (5V/ 2A) Առկա էլք (3,5 մմ)՝ 1 Բարձրախոս՝ 10W USB Type A (Հզորություն): 1 (5V/ 1,5A) 12V ձգան (3,5 մմ): 1 RS232 կառավարում (DB 9-pin արական): 1 RJ45 (LAN կառավարում): 1 Այլ էլեկտրաէներգիայի լարում: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in) Հզորությունը՝ նորմալ՝ 310W, Սպասման ռեժիմ՝ <0.5W Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0~40°C Չուտ քաշը՝ առավելագույնը 2.8kg Չափերը (WxDxH) կարգավորվող ոտքով՝ առավելագույնը 302x202x102 մմ: ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԱՔՍԵՍՈՒԱՐ Հոսանքի լար՝ 1 USB-C մալուխ՝ 1 Հեռակառավարման վահանակ՝ 1, (լուսավորմամբ) Լրացուցիչ պարագաներ Լամպ՝ RLC-127, Տրանսպորտային պայուսակ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումը կատարվի մասնակցի միջոցով:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ментикор в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БГЗ-БЦДЦГЗР-25/199 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	PX749-4K	Viewsonic	Проекционная система: 0,47 дюйма 4K-UHD Разрешение оборудования: не менее 3840x2160, Тип DMD: DC3 Яркость: не менее 2000 (ANSI люмен), Коэффициент контрастности в режиме SuperEco: не менее 12000:1, Цветовой охват: не менее 1,07 биллион цветов Тип источника света: лампа (Laurmp), Срок службы источника света: Обычный режим: не менее 4000 часов, Режим SuperEco: не менее 20000 часов Мощность лампы: минимум 240 Вт, Объектив: F=1.94-2.12, f=12-15.6 мм Смещение проекции: 120% ±6%, Соотношение проекции: 1.13-1 Оптическое увеличение: не менее 1.3х, Цифровое увеличение: от 0.8х до 2.0х Размер изображения: от 30" до 300", Расстояние проекции: минимум 0.75 м – 9.76 м (100" @ 2.50 м), Коррекция трапеции: Горизонтальная: ±40°,Вертикальная: ±40°, Уровень шума (нормальный режим): не более 33 дБ, экорегим не более 28дБ. Видео: от VGA (640x480) до минимум 4K (3840x2160)Совместимость с HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Частота развертки: 15 кГц – 60 Гц, минимум 2 HDMI вход: 2

		(HDMI 2.0b / HDCP 1.4/2.2), USB Type-C: 1 (5V/2A) Аудиовыход (3,5 мм): 1, Динамик: 10 Вт, USB Type A (питание): 1 (5V/1.5A) 12V триггер (3,5 мм): 1 Управление RS232 (DB 9-pin, male): 1 RJ45 (LAN-управление): 1 Напряжение: 100–240 В ±10%, 50/60 Гц (AC), Потребляемая мощность: Нормальный режим: 310 Вт, Режим ожидания: <0,5 Вт Рабочая температура: 0–40°C Вес нетто: не более 2,8 кг Габариты (Ш×Г×В) с регулируемыми ножками: макс. 302×202×102 мм Кабель питания: 1 Кабель USB-C: 1 Пульт ДУ: 1 (с подсветкой) Лампа: RLC-127 Транспортная сумка Товар должен быть новым и неиспользованным. Гарантийный срок не менее 1 года. Товар должен быть новым, неиспользованным и не содержать бывших в употреблении, поврежденных или частично изношенных деталей. Поставка будет осуществляться через участника.
--	--	--