ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/137 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	invi	invi	invi	invi	Մալուխ ՊՎԳԲ 1*120 Մալուխ ուժային մոնտաժային գերճկուն պղնձե բազմաթել ջղով Ջղերի քանակը- 1 Ջղի կտրվածքը (մմ/քառ.) -120 Ջղի նյութը - պղինձ Մեկուսիչ նյութ՝ ՊՎՔ Առավելագույն քաշը (կգ/մ) -1,267 Առավելագույն արտաքին տրամագիծը (մմ) -18,8 Ջղի էլեկտրական դիմադրություն (օհմ/կմ)՝ 0,16 Ճկման թույլատրելի շառավիղը (մմ) -94 Թույլատրելի հոսանք օդային մոնտաժման դեպքում (A) - 427 Թույլատրելի հոսանք ստորգետնյա մոնտաժման դեպքում (A) - 427 Աշխատանքային

					ջերմաստիճանի միջակայքը (°C) -50-ից +65 Մոնտաժման նվազագույն ջերմաստիճանը (°C) -15 Ջղի տաքացման թույլատրելի ջերմաստիճանը, (°C) 70 Ջղի մեկուսչի դիմադրություն (ՄՕմ/կմ) -5 Ջղի մեկուսչի հաստությունը (մմ) -1.6 Նվազագույն ճկման շառավիղ, մմ-85,5 Առավելագույն հզորությունը օդային մոնտաժման դեպքում՝ 220Վ (կՎտ)-125,25 Առավելագույն հզորությունը ստորգետնյա մոնտաժման՝ 220Վ (կՎտ)-125,25 Առավելագույն հզորությունը օդային մոնտաժման դեպքում՝ 380V (կՎտ)-280,97 Առավելագույն հզորությունը ստորգետնյա մոնտաժման՝ 380V (kW-)280.97 Նոմինալ հաճախականությունը մինչև - 400 Հց Նոմինալ փոփոխական լարում, Վոլտ-450..750 Նոմինալ հաստատուն լարում, Վոլտ-1000 Ծառայության ժամկետը, տարի՝ 15 Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, անհրաժեշտության դեպքում գործարանային փաթեթավորմամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/137 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	invi	invi	invi	invi	Провод ПуГВ 1х120 провод силовой установочный(монтажный) повышенной гибкости с медной многопроволочной жилой Количество жил -1 Сечение жилы (мм/кв)-120 Материал жилы-Медь Материал изоляции-ПВХ Максимальный вес (кг/м)-1.267 Максимальный наружный диаметр (мм)-18.8 Электрическое сопротивление жилы (ом/км)- 0.16 Допустимый радиус изгиба (мм)-94 Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А)- 427 Допустимая токовая нагрузка при

					прокладке в земле (А)-427 Диапазон температур эксплуатации (°С) от -50 до +65 Минимальная температура монтажа(°С) -15 Допустимая температура нагрева жил, (°С) 70 Сопротивление изоляции жил (МОм\км)-5 Толщина изоляции жил (мм)-1.6 Минимальный радиус изгиба, мм-85.5 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220V (кВт)-125.25 Максимальная мощность при прокладке в земле, 220V (кВт)-125.25 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380V (кВт)-280.97 Максимальная мощность при прокладке в земле, 380V (кВт-)280.97 Номинальная частота до- 400 Гц Номинальное переменное напряжение, Вольт-450..750 Номинальное постоянное напряжение, Вольт-1000 Срок службы, лет-15