

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Գրասենյակային կոմպակտ բազկաթոռ / Նյութը՝ փայտ, սպունգ, կտոր (տեքստիլ) / Արտաքինը՝ բազկաթևը և ոտքերը ընդհանուր, տեսանելի փայտից, ոտքի և թևի մասը կարող է լինել նաև առնվազն 21 մմ հաստության նրբափայտից, Կապող գոտիները նստատեղի տակից հետին և առջևի 510×50×21, բայց թևի հենակները փայտից 520×45×21, պաստառապատված մասերը միայն թիկնակը և նստատեղը, մուգ կանաչ, մուգ մոխրագույն(այլ գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), կողային հատվածները բաց / Նստատեղը՝ ներքին մասում ժապավենային կամ զսպանակային հիմք, առնվազն 30 կգ/մ3 խտության սպունգ կամ պոլիէթերային փրփուր, 480×510×150 մմ, ստորին հատվածի գետնից բարձրությունը՝ առնվազն 250 մմ / Թիկնակը՝ ներքին մասում ժապավենային կամ զսպանակային հիմք, առնվազն 26 կգ/մ3 խտության սպունգ կամ պոլիէթերային փրփուր, 600×510×150 մմ, հատակից բարձրությունը՝ առնվազն 860 մմ / Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի /

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Գրասենյակային կոմպակտ բազկաթոռ / Նյութը՝ փայտ, սպունգ, կտոր (տեքստիլ) / Արտաքինը՝ բազկաթևը և ոտքերը ընդհանուր, տեսանելի փայտից, ոտքի և թևի մասը կարող է լինել նաև առնվազն 21 մմ հաստության նրբափայտից, Կապող գոտիները նստատեղի տակից հետին և առջևի 510×50×21, բայց թևի հենակները փայտից 520×45×21, պաստառապատված մասերը միայն թիկնակը և նստատեղը, մուգ կանաչ, մուգ մոխրագույն(այլ գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), կողային հատվածները բաց / Նստատեղը՝ ներքին մասում ժապավենային կամ զսպանակային հիմք, առնվազն 30 կգ/մ3 խտության սպունգ կամ պոլիէթերային փրփուր, 480×510×150 մմ, ստորին հատվածի գետնից բարձրությունը՝ առնվազն 250 մմ / Թիկնակը՝ ներքին մասում ժապավենային կամ զսպանակային հիմք, առնվազն 26 կգ/մ3 խտության սպունգ կամ պոլիէթերային փրփուր, 600×510×150 մմ, հատակից բարձրությունը՝ առնվազն 860 մմ / Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի /</p>