

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Շեն,Ծիածամ,Միքս	Շեն,Ծիածամ,Միքս	Էֆֆեկտ գրուպ,Մեիրաբյան և Որդիներ ՍՊԸ,Միքս Փեինթս ՍՊԸ	Ծեփամածիկ գիպսային՝գիպսոնիդ, նախատեսված չոր միջավայրում ներքին հարդարման աշխատանքներ կատարելու, պաստառապատումից ու ներկումից առաջ, չդեֆորմացվող՝ գիպսային, բետոնային, կրային, ցեմենտակրային, ցեմենտաավազային պատերի և առաստաղների համար, շահագործման ջերմաստիճանը 10-ից +30 °C, , Ջրի քանակը 1կգ չոր շաղախի համար 440-450մլ, շերտի հաստությունը 1սմ-ից ոչ պակաս, Թաց շաղախի օգտագործման ժամկետը ոչ պակաս քան 10 րոպեն, քսված շերտի կծկումը ոչ ավել քան 0.6մմ/մ, չոր շաղախի ծախսը 1մմ հաստությամբ շերտի դեպքում 1,05-1,12 կգ 1քառմ-ում,փաթեթավորումը՝ թղթե կամ պոլիմերային պարկերով 10-30կգ զտաքաշով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8	Շեն,Ծիածամ,Սիքս	Շեն,Ծիածամ,Սիքս	Էֆֆեկտ գրուպ,Մեիրաբյան և Որդիներ ՍՊԸ,Սիքս Փեիթս ՍՊԸ	Шпатлевка гипсовая - гипсовая, предназначена для внутренних отделочных работ в сухих помещениях, под оклейку обоями и окраску, недеформируемая - для гипсовых, бетонных, известковых, цементных, цементно-песчаных стен и потолков, температура эксплуатации от 10 до +30 °С, , Количество воды на 1 кг сухой смеси 440-450 мл, толщина слоя не менее 1 см, Время использования влажного раствора не менее 10 минут, усадка нанесенного слоя не более 0,6 мм/м, расход сухой смеси для слоя толщиной 1 мм 1,05-1,12 кг на 1 кв. м, упаковка: в бумажные или полимерные мешки массой нетто 10-30 кг