

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՍ ՊԼՅՈՒՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	10F-DT	Dongguan Toppre Modular House Co., Ltd.	Մետաղական կարկասով շարժական տնակ: Չափսերը 5,5մ*3մ*2,3մ (թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$): Տնակը պետք է լինի ջերմակայուն՝ 4 կողմից սենդվիչ պանելով իզոլացված: Տանիքը պետք է լինի երեսպատված նվազագույնը 4մմ հաստության մետաղական թիթեղով (ացինկովկա): Հիմնական կմախքը պետք է լինի 60*60մմ քառանկյուն խողովակով, նվազագույնը 2մմ հաստությամբ ներքին պատերով: Մյուս հենասյուները 40*40 մմ քառանկյուն խողովակով, 2մմ ներքին պատերով: Տանիքի կարկասը 20*40մմ ուղղանկյուն խողովակով, ներքին պատերը 2մմ հաստությամբ: Դրսի անկյունների միացման հատվածները միաձուլված, հատակը ջերմամեկուսացված և սալիկապատված: Տնակը պետք է ունենա 2 կողմից համաչափ բացվածքով՝ 80*80 սմ եվրոպաատուհաններ բարդ փականով և ցանցերով: Նաև պետք է լինեն 2 մուտքի դռներ (1 մ լայնության և 2 մ բարձրության) տնակի կենտրոնից համաչափ հեռավորությամբ: Դռները պետք է լինեն ջերմակայուն: Տնակը պետք է մեջտեղից կիսվի բաժանարար պատով: Տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի

			մատակարարի կողմից: Տնակի տեղադրման հատվածում բետոնային աշխատանքները ևս պետք է իրականացվեն մատակարարի կողմից:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՄԽԻԹԱՐՅԱԼՍ ՊԼՅՈՒՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	10F-DT	Dongguan Toppre Modular House Co., Ltd.	Մետաղական կարկասով շարժական տնակ: Չափսերը 5,5մ*3մ*2,3մ (թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$): Տնակը պետք է լինի ջերմակայուն՝ 4 կողմից սենդվիչ պանելով իզալացված: Տանիքը պետք է լինի երեսպատված նվազագույնը 4մմ հաստության մետաղական թիթեղով (ացինկովկա): Հիմնական կմախքը պետք է լինի 60*60մմ քառանկյուն խողովակով, նվազագույնը 2մմ հաստությամբ ներքին պատերով: Մյուս հենասյուները 40*40 մմ քառանկյուն խողովակով, 2մմ ներքին պատերով: Տանիքի կարկասը 20*40մմ ուղղանկյուն խողովակով, ներքին պատերը 2մմ հաստությամբ: Դրսի անկյունների միացման հատվածները միաձուլված, հատակը ջերմամեկուսացված և սալիկապատված: Տնակը պետք է ունենա 2 կողմից համաչափ բացվածքով՝ 80*80 սմ եվրոպաատուհաններ բարդ փականով և ցանցերով: Նաև պետք է լինեն 2 մուտքի դռներ (1 մ լայնության և 2 մ բարձրության) տնակի կենտրոնից համաչափ հեռավորությամբ: Դռները պետք է լինեն ջերմակայուն: Տնակը պետք է մեջտեղից կիսվի բաժանարար պատով: Տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի

			մատակարարի կողմից: Տնակի տեղադրման հատվածում բետոնային աշխատանքները ևս պետք է իրականացվեն մատակարարի կողմից:
--	--	--	--