

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻԿԱՐ ՄՈԹՈՐՍ ՓԲԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-40/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կուրգանդոռմաշ	ԿամԱ2	Բազմաֆունկցիոն ալ ճանապարհային մեքենա МД-651А ամրաշրջանակ ԿԱՄԱ2-6520	«Կուրգանի ճանապարհային մեքենաների գործարան» ԲԸ	Արտադրման տարեթիվ - 2025 Բնապահպանական դաս EURO-5 Անիվային բանաձև-6x4 Մեքենայի ամբողջական քաշ-33 100 կգ Վառելիքի տեսակ - Դիզել Մեքենայի երկարություն [մմ] Մեքենայի լայնություն [մմ] Մեքենայի բարձրություն [մմ] 7900....12 000 /2500.....3200 /3300....3700 կախված հավելյալ սարքավորումներից/ Անիվներ - 315/80 R22,5 12.00 R20 Մաքս. արագություն -90 կմ/ժ Շարժիչի Հզորություն - 400 (ձ/ուժ) Շարժիչի աշխատանքային ծավալ -11,76լ Փոխանցման տուփ-

					Մեխանիկական, 16 աստիճանի, Փոխանցման հարաբերակցություն - 5,11 Վառելիքի բաքի տարողություն -350լ հոգանակ հոգանակի պտտման հաղորդակ-հիդրավլիկ հոգանակի աշխատանքային գոտի-2 600 մմ Մաքրման լայնությունը - 2 300մմ հոգանակի մազախավի տրամագիծը -550մմ Մազախավի նյութը-պոլիպրոպիլեն հոգանակի չափսերը, մմ-3000x610x835 հոգանակի զանգվածը-250 կգ Խազանակի օգտագործման ժամանակ մեքենայի ցանկալի արագությունը -20 կմ/ժ Ջրցան սարքավորում Ջրի բաքի տարողությունը -10 մ3 Բունկերի նյութը- պողպատ Ջրի բաքի բկանցքի տեղակայումը, տրամագիծը-հետնամաս, 460 մմ Ջրցանի աշխատանքային գոտու լայնությունը լվացման ժամանակ-8,5 մ Ջրցանի աշխատանքային գոտու լայնությունը ոռոգման ժամանակ-20 մ Ջրի պոմպի գործարկման եղանակը-հիդրավլիկ Ջրի պոմպի արտադրողականությունը, լիտր/րոպե-1000 Ջրի աշխատանքային ճնշումը,
--	--	--	--	--	---

					ՄեգաՊասկալ (ՄՊա)-0,8 Ջրցանի օգտագործման ժամանակ մեքենայի ցանկալի արագությունը, կմ/ժ-35 Ավազե-կոպիճ խառնուրդի բաշխման սարքավորում Պինդ սյուրթերի բունկերի տարողունակությունը - 9 (11) մ3 /բունկերի եզրերով, ցանցի երկայնքով/ Ավազե-կոպիճ սյուրթերի բաշխման լայնությունը - 2-10 մ Ավազե-կոպիճ սյուրթերի բաշխման խտությունը -10-500 գ/ մ2 Բաշխման լայնության կարգավորում- մեխանիկական Ավազե-կոպիճ սյուրթերի բաշխման խտության կարգավորում- հիդրոմեխանիկական` օգտագործելով հոսքի կարգավորիչները Մեքենայի ցանկալի արագությունը շահագործման ընթացքում -35 կմ/ժ Թափքի ավազե-կոպիճ սյուրթերի կախոցը բացառող կառուցվածքը- սեղանակերպ պրոֆիլավորված լիստ Տրանսպորտյորի տեսակը -շղթայական, հանովի գոգաթիերով Առջևի ձնագութան Աշխատանքային գոտու լայնությունը, առնվազն - 2,4-2,7 մ Երաշխիքային ժամկետ` 75
--	--	--	--	--	---

					000 կմ /2 տարի/
--	--	--	--	--	-----------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЧУУУ2 Урҫҫҫҫ ФРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22СУ92242-ЕУ-УҢ2Р-40/25
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					