

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/200 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դիաֆրագմ պոլմա կամ Չեմիստրի դիաֆրագմ պոլմա	ՎԱԿՈՒՈՒԲՐԵՆԴ	ՄԵ 2 ՆՏ կամ ՄԵ 2Ց ՆՏ	ՎԱԿՈՒՈՒԲՐԵՆԴ ԳՄԲՀ	Ունի բացառիկ քիմիական դիմադրություն և գոլորշու նկատմամբ գերազանց հանդուրժողականություն՝ բարձր արդյունավետություն նույնիսկ ցածր վակուումային մակարդակներում, օպտիմալացված վակուում նույնիսկ գազային բալաստով՝ կոնդենսատի մաքրման համար, շշուկով լուռ և ցածր թրթռում, երկար դիաֆրագմայի ծառայության ժամկետ, սպասարկման կարիք չունեցող շարժիչ համակարգ: Առավելագույն պոմպի արագություն՝ 50 Հց մինչև 2 մ3/ժ: Առավելագույն

					պոմպի արագություն՝ 60 Հց մինչև 1.4 կՖմ: Ամենաբարձր վակուում մինչև 7 մբար / 5 տոր Ամենաբարձր վակուում գազային բալաստով մինչև 12 մբար / 9 տոր Գլխիկների քանակը՝ 2 Փուլերի քանակը՝ 2 Ստորին շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (աշխատանքային)՝ 10 °C Վերին շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (աշխատանքային)՝ 40 °C Ստորին շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (պահպանման)՝ -10 °C Վերին շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (պահեստավորում)՝ 60 °C Առավելագույն Հետադարձ ճնշում (աբս.) մինչև 1.1 բար Մուտքի միացում հողովակի ծայրակալ DN 8-10 մմ Ելքի միացում հողովակի ծայրակալ DN 8-10 մմ հողովակներն առկա են, մինչև 2 մ երկարությամբ: Շարժիչի նոմինալ հզորություն՝ մինչև 0.18 կՎտ Շարժիչի նոմինալ արագություն 50/60 Հց հաճախականությամբ՝ 1500/1800 ռոպե-1 Պաշտպանության դաս՝ IEC 60529 IP 40 Մոտ 243 մմ x 243 մմ x 198 մմ Քաշ՝ մոտ 11.1 կգ Շշուկ (ձայնային ճնշման մակարդակ) dBA-ով 50 Հց-ում կամ
--	--	--	--	--	--

				1500 պտ/րոպե/62% (VARIO)/1500 պտ/րոպե (VARIO-SP)/12500 Սրմ (VACUU·PURE®)՝ մոտ 45 dBA ATEX համապատասխանություն II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Ներքին մթնոլորտային ճնշման միայն NRTL հավաստագիր, Պոմպը լիովին տեղադրված է, պատրաստ է օգտագործման, ձեռնարկով: Գլխավոր ցանցի լարման միջակայքը՝ 230 Վ Գլխավոր ցանցի հաճախականությունը՝ 50-60 Հց Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտադրողի հավաստագրի առկայությամբ: Փաթեթավորումը կմատակարարվի չվնասված և, ամբողջ ընթացքում, ապահովված պահպանման համապատասխան պայմաններով: Մատակարարումից առնվազն 24 ժ առաջ այն կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարը կտեղադրի սարքը
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гоар Александрия Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БДДБДЗР-25/200
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Диафрагм насос или Чемистри диафрагм насос	ВАКУУБРЕНД	ME 2 NT или 2000 U 28 LS	ВАКУУБРЕНД ГМБХ	Имеет исключительную химическую стойкость и отличная устойчивость к пару Высокая эффективность даже при низком уровне вакуума Оптимизированный вакуум даже с газовым балластом для очистки конденсата Низкий уровень шума и вибрации Длительный срок службы мембраны, не требующая обслуживания система привода Максимальная скорость насоса: 50 Гц, производительность до 2 м3/ч Максимальная скорость насоса: 60 Гц, производительность до 1,4 км/ч Максимальный вакуум до 7 мбар / 5

торр Максимальный вакуум с газовым балластом до 12 мбар / 9 торр Количество головок: 2
Количество ступеней: 2
Минимальная температура окружающей среды (рабочая): 10 °С Верхняя температура окружающей среды (рабочая): 40 °С Минимальная температура окружающей среды (хранения): -10 °С Верхняя температура окружающей среды (хранения): 60 °С Максимальное противодавление (абс.) до 1,1 бар Входное соединение Диаметр конца трубы 8-10 мм Выходное соединение Диаметр конца трубы: 8-10 мм В наличии трубы длиной до 2 м.
Номинальная мощность двигателя: до 0,18 кВт Номинальная частота вращения двигателя при 50/60 Гц: 1500/1800 об/мин Класс защиты: IEC 60529 IP 40 Прибл. 243 мм x 243 мм x 198 мм Вес: прибл. 11,1 кг Шипот (уровень звукового давления) в дБА при 50 Гц или 1500 об/мин/62% (VARIO)/1500 об/мин (VARIO-SP)/12500 об/мин (VACUU PURE®): прибл. 45 дБА

				Соответствие АТЕХ: II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X. Только внутреннее атмосферное давление. Сертификация NRTL. Насос полностью собран, готов к использованию, с руководством пользователя. Диапазон напряжения сети: 230 В. Частота сети: 50–60 Гц. Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке с подтверждением наличия товара у производителя. Упаковка должна быть доставлена без повреждений и с соблюдением всех необходимых условий хранения. Передача согласовывается с заказчиком не менее чем за 24 часа до поставки. Поставщик установит устройство.
--	--	--	--	---