

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Zebra	Zebra	Zebra ZC100	Zebra Technologies Corp.	Տպագրության թույլատրություն՝ 300 dpi (11.8 կետ/մմ) 2 ԳԲ ֆլեշ հիշողություն Պատկերի չափսը՝ 1006 x 640 պիքսել ժապավենի ավտոմատ կալիբրացում USB 2.0 միացում 100 քարտ տարողունակությամբ ինքնակարգավորվող մուտքային հափեր 100 քարտ տարողունակությամբ ելքային հափեր Տպիչի վիճակը ցույց տվող 3 գույնանի լույս Kensington® անվտանգության կողպման բնիկ Print Touch NFC նշան և Quick Help QR կոդ՝ առցանց օգնության և փաստաթղթերի հասանելիության

համար Տպագրության բնութագրեր  
Տեսակ՝ ներկ-սուբլիմացիոն  
ջերմային փոխանցում, ուղղակի  
քարտի վրա տպագրություն  
Տպագրություն՝ գունավոր կամ  
մոնոխրոմ Տպում՝ ծայրից ծայր  
(edge-to-edge) ստանդարտ  
CR-80(86x54x0.75մմ) չափսի  
քարտերի վրա Տպման արագություն  
(քարտ/ժամ): USB միացման  
դեպքում, խմբային տպման հիման  
վրա (կախված համակարգչի  
կազմաձևից) YMCKO գունավոր՝ 150  
քարտ/ժամ Մոնոխրոմ՝ 700  
քարտ/ժամ Տպման նյութերի  
բնութագրեր ժապավենի տեսակ  
Քարտի քանակ YMCKO\* 200 1/2  
YMCKO\* 400 Սև մոնոխրոմ\* 2000 Սև  
մոնոխրոմ 1500 Սպիտակ  
մոնոխրոմ\* 1500 Սպիտակ  
մոնոխրոմ 1500 Կարմիր մոնոխրոմ  
1500 Կապույտ մոնոխրոմ 1500  
Ոսկեգույն մոնոխրոմ 1500  
Արծաթագույն մոնոխրոմ 1500  
Քարտերի համատեղելիություն  
Քարտի հաստություն՝ 10-40 mil  
(0.254 - 1.016 մմ) Քարտի չափս՝  
CR80 ISO 7810 ID-1 ֆորմատ Քարտի  
նյութ՝ PVC և PVC կոմպոզիտ: Կպչուն

և գրառելի հետևամասով քարտեր  
Գործառնական պայմաններ  
Ջերմաստիճան՝ 15°C - 35°C (59°F -  
95°F) Խոնավություն՝ 20% - 80% (ոչ  
խտացվող) Նյութերի  
պահեստավորում Ջերմաստիճան՝  
5°C - 25°C (41°F - 77°F)  
Խոնավություն՝ 35% - 65% (ոչ  
խտացվող) Էլեկտրական  
բևուռագրեր Ինքնաանցումային  
միաֆազ AC հոսանք Գործառնական  
լարման տիրույթ՝ 90-132VAC և  
190-264VAC RMS  
Հաճախականություն՝ 47-63 Հց  
Համապատասխանում է FCC Class A  
Ֆիզիկական չափսեր Չափսեր՝ 258  
մմ Բ x 157 մմ L x 383 մմ Ա (10.2  
դյույմ Բ x 6.2 դյույմ L x 15.1 դյույմ Ա)  
Քաշ՝ 3.9 կգ (8.6 ֆունտ)  
Հաղորդակցության և ինտերֆեյսի  
հնարավորություններ USB 2.0 —  
Ստանդարտ Ethernet 10/100 —  
Ընտրովի 802.11ac Wi-Fi — Ընտրովի  
Կողավորման տարբերակներ և  
բևուռագրեր Մագնիսական շերտի  
կողավորիչ — ISO 7811 (Նոր և  
Նախապես կողավորված քարտեր; 1,  
2 և 3 հետքեր; բարձր և ցածր  
մագնիսականություն; շերտը՝ ներքև;

				<p>միայն 30 մլ քարտեր) * Դաշտում թարմացվող տարբերակներ Օպերացիոն համակարգերի հետ համատեղելիություն Windows Server 2008 (32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit) Windows 8 և 8.1 (32/64-bit) Windows Server 2012 (64-bit) Windows 10 (32/64-bit) Windows Server 2016 Հնարավորություններ՝ Տպիչի վիճակի գուևային ցուցիչներ Սև հատվածի առանձնացում և հատուկ ժապավենների կառավարում՝ պատկերի նախադիտմամբ Կառավարման գործիք՝ սահմանափակելու կարգավորումներին մուտքը Ընդլայնված կարգավորում, անվտանգություն և ախտորոշում Ներառյալ տպման ժապավեններ՝ 1200հատ քարտի վրա միակողմանի տպագրություն իրականացնելու համար: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Zebra ZC100 CARD PRINTER</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2474-ЕЦДЦ72Р-2025/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					